



Absolutely The Best Crane Mats In The World.

This document is stored and available in the Raptor Tech Technical Document Repository.

To help our customers understand certain critical data points that factor into purchasing crane mats, Raptor Tech maintains a repository of technical documents with data from all major crane manufacturers.

You can visit Raptor Tech's repository to get crane specifications and technical details for crane models in addition to this model at:

<https://library.steelcranemats.com>

Thank You for Visiting the [SteelCraneMats.com](https://library.steelcranemats.com) Technical Specifications Document Repository.

Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1300-6.2



360 USt



256 ft



308 ft



374 ft


LIEBHERR

Table of content

Tables des matières

Technical Data/Caractéristiques technique	
Dimensions/Encombrement	3
Mobile Crane/Grue mobile	4 – 5
Fuel saving and noise reduction/Economie de carburant et réduction du bruit	6 – 7
Variable boom systems/Systèmes de flèche variables	8 – 10
VarioBase®/VarioBase®	11
Fast, efficient set-up process/Un montage d'équipement rapide et efficace	12 – 13
Boom/jib combinations/Configurations de flèche	14 – 16
Weights/Poids Working speeds/Vitesses	17
Counterweight/Contrepoids	18 – 19
T	20 – 27
TK	28 – 44
TNZK	45 – 61
TF	62 – 71
TN	72 – 89
Equipment/Équipement	90 – 91
Description of symbols/Explication des symboles	92
Remarks/Remarques	93

Dimensions Encombrement



US2694.02

R_1 = All-wheel steering · Direction toutes roues

¹⁾ only with VarioBase® · seulement avec VarioBase®

Dimensions/Encombrement

	A	A 5" *	B	C	D	E	F	H	I	K	L
445/95 R 25 (16.00 R 25)	13'1"	12'9"	9'10"	8'4"	12'3"	6'7"	1'4"	9°	10°	15°	14°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	13'1"	12'9"	10'2"	8'5"	12'3"	6'7"	1'4"	9°	10°	15°	14°

* lowered - abaissé

* lowered • abaissé

Mobile Crane/Grue mobile

LTM 1300-6.2



256 ft



18 ft – 115 ft



57 ft – 230 ft



46 ft – 138 ft




211,600 lbs




€COmode

€COdrive

only with
seulement avec ZF-TRAXON

VarioBase®





Fuel saving and noise reduction


Economie de carburant et réduction du bruit

Liebherr-8-cylinder engine
455 kW / 619 h.p.

€COdrive
only with
seulement avec **ZF-TRAXON**

Driving strategy in the carrier with ECO- or Powermode to reduce noise and fuel

L'adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant



Innovative One-Engine-Concept

- Drive from chassis engine via a mechanical shaft with special high efficiency factor
- Increased effectiveness and reduced maintenance expenditure

Concept innovant à moteur unique


- Entraînement du moteur du châssis par le biais d'un arbre mécanique particulièrement performant
- Rentabilité accrue et entretien nettement réduit

ZF-TraXon Tourque

Automated shift gearbox with torque converter, 12 forward gears, 2 reverse gears

ZF-TraXon Tourque

Boîte de vitesses automatisée avec convertisseur de couple, 12 vitesses avant, 2 vitesses arrière.




€COmode

Reduced fuel consumption due to automatic disengaging of the complete pump drive at engine idling

Réduction de la consommation de carburant par désengagement automatique de l'entraînement complet de la pompe en mode ralenti

Variable boom systems Systèmes de flèche variables



Hose drum for hydraulic cylinder
Tambour à flexible pour le vérin hydraulique

TNZK




18 ft integral erection jib, hydraulically
adjustable
Flèche de montage intégrée de 18 ft de
long, à réglage hydraulique

**TK
TNZK**



Self-assembly of the fixed jib
Montage autonome de la flèche fixe

TF



Variable boom systems


Systèmes de flèche variables

TN




Infinite lifting capacity interpolation · Interpolation progressive de la charge de levage

VarioBase®/VarioBase®



Greater safety in constricted working conditions
Plus de sécurité dans les zones de travail étroites




Higher lifting capacity and larger working range
Une capacité plus importante et une zone de travail plus large

Greater safety

The maximum lifting capacities are calculated individually and precisely for every situation. This ensures safe working practice with any chosen support base. The LTM 1300-6.2 has securing positions at 0 %, 50 %, 75 % and 100 %.

Sécurité accrue

Les charges autorisées sont calculées individuellement et en fonction de la situation actuelle. Les opérations sont ainsi sécurisées avec chaque base de calage au choix. La LTM 1300-6.2 dispose de positions de verrouillage à 0 %, 50 %, 75 % et 100 %.



Fast, efficient set-up process Un montage d'équipement rapide et efficace



1



2



3



4

- 1) Winch 2 secured to the ballast plate · Treuil 2 fixé sur la plaque de lest
- 2) Winch 2 is moved hydraulically towards the turntable frame · Treuil 2 replié hydrauliquement vers le cadre de partie tournante
- 3) The pulley block is moved towards winch 2 using BTT · Palonnier de renvoi rabattu vers le treuil 2 avec le BTT
- 4) Winch 2 is installed · Treuil 2 monté


Self-assembly of winch 2

The self-installation device on winch 2 ensures high efficiency. The winch can be installed without an additional crane in a matter of minutes. The remote control using the BTT Bluetooth Terminal is extremely convenient and provides clear lines of sight for the installation process.

Treuil 2 à montage autonome

Le dispositif de montage autonome sur le treuil 2 assure un rentabilité élevée. Le treuil peut être monté sans grue externe et avec peu d'opérations manuelles. La commande à distance avec le terminal Bluetooth BTT est extrêmement confortable et garantit une vue dégagée sur la procédure de montage.







Automised erection of the luffing jib. Dead easy operation relieves the crane driver and caters for increased safety
 Relevage automatisé de la fléchette à volée variable – un jeu d'enfant et une sécurité accrue pour le grutier



Automatic ballasting by pressing a button
 Lestage automatique par simple pression d'un bouton


Boom/jib combinations - Luffing fly jib Configurations de flèche - Fléchette à volée variable

TN




US2750

Boom/jib combinations - Fixed fly jib Configurations de flèche - Fléchette fixe



US2749



Boom/jib combinations

Configurations de flèche

- T** Telescopic boom/Flèche télescopique
- K** Swing away jib/Flechette pliante
- NZK** Hydraulic swing away jib
Fléchette pliante hydraulique/Falcone idraulico
- F** Fixed lattice jib/Fléchette treillis fixe
- N** Luffing fly jib/Flechette treillis à volée variable



T

TK/TNZK

TF

TN



20 – 27

28 – 61

62 – 71

72 – 89

S2729.01

Weights Poids

Hook block/Moufles à crochet

Load lbs Forces de levage lbs	No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight lbs Poids lbs
403,450	12	17	7,500
343,920	7	14	3,300
275,600	5	11	3,530
176,400	3	7	3,200
79,800	1	3	2,200
26,900	—	1	1,100

Working speeds Vitesses


Crane carrier/Châssis porteur

	 min.	 max.	 %	
445/95 R 25 (16.00 R 25) 525/80 R 25 (20.5 R 25)	2.13	85	50.7 %	12 / R2

Crane superstructure/Partie tournante

Drive Mécanismes	infinitely variable en continu	Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble	Max. single line pull Effort au brin maxi.
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.9" / 984 ft	27,420 lbs
	0 – 427 ft/min single line ft/min au brin simple	0.9" / 1525 ft	27,420 lbs
	0 – 1.6 rpm		
	approx. 80 seconds to reach 82° boom angle env. 80 s jusqu'à 82°		
	approx. 800 seconds for boom extension from 48 ft – 256 ft env. 800 s pour passer de 48 ft – 256 ft		

Counterweight Contrepoids




Technically transportable - Transport techniquement simplifié

Axle/Essieu


Axle Essieu	1	2	3	4	5	6	Total weight lbs Poids total lbs
lbs	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	158,400 lbs ¹⁾

¹⁾ with sheave set - avec jeu de poulies



S3134

UK Counterweight - Option Contrepoids



Technically transportable - Transport techniquement simplifié

Lifting capacities

Forces de levage

T



	48 ft		64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
	*																
10	661.4	298.6															10
11	504.2	298.6	298.6														11
12	403.4	298.6	298.6	298.6													12
13	385.2	298.6	298.6	298.6													13
14	365.9	298.6	298.6	298.6													14
15	349.7	298.6	298.6	298.6	248.3	191.2											15
16	332.8	298.6	298.6	290.6	247.8	198.4											16
17	318	297.3	296.2	279.6	246.7	198											17
18	307.3	293.5	287.2	272.7	245.5	197.6											18
19	297.7	284.4	278.8	264.2	244.2	197.1	159.8										19
20	288.4	274.8	270.9	256.3	241.9	196.2	159.3										20
22	271.3	256.4	257.1	241.9	230.3	194.3	158.3	130.2									22
24	255	239.4	241.2	229.6	217.8	192.3	157.4	129.7									24
26	235.7	223	225	218.6	206.8	190.4	156.4	129.2	102.1								26
28	218.2	208.6	210.6	208	197	186.8	155.4	128.6	101.9								28
30	202.9	195.8	197.7	197.6	188.3	182.4	154.4	128	101.6	82.1							30
32	189.4	184.2	186.1	186.5	180.4	174.6	153.2	127.4	101.2	82							32
34	177.5	173.3	175.3	175.9	172.7	167.5	151.9	126.8	100.9	81.8	66.1						34
36	166.8	163.6	165.4	166.1	165.2	161.1	150.5	126.1	100.5	81.5	65.8						36
38	156	154.6	156.5	157.2	156.6	155.1	147.1	125.1	99.1	81.1	65.6	54.1					38
40	130.5	130.5	148	148.7	148.1	148.7	142.2	123.9	97.6	80.6	65.4	53.9					40
45			130	130.1	132.1	131.7	129.4	120.6	92.3	78.6	64.6	53.4	43.6				45
50			115.9	117.4	117.5	116.6	115.2	114.3	86.4	75.4	63.3	52.9	43.3	36.5	30.3		50
55			96.1	105.1	105.2	104.3	104.9	104.3	81.2	71.2	61.2	52.1	42.5	36.1	30.1	29.3	55
60				94.8	94.8	93.9	96.1	94.5	76.2	67.3	58.4	50.5	41.5	35.4	29.9	29.2	60
65				85.7	85.7	84.7	86.9	85.4	71.5	63.5	55.5	48.5	40.4	34.6	29.4	28.8	65
70				74.2	77.9	78.8	79.1	77.6	67.3	59.8	52.8	46.5	39.1	33.7	28.8	28.4	70
75					71.1	73.3	72.3	70.8	63.3	56.2	50.1	44.5	37.8	32.7	28	27.7	75
80					65.3	67.4	66.4	64.8	59.6	53.1	47.5	42.6	36.5	31.6	27.1	26.8	80
85					60.7	62.2	61.2	59.6	56.2	50.1	45.1	40.6	35.3	30.5	26.3	26	85
90						57.6	56.6	55	52.8	47.3	42.9	38.7	34	29.5	25.4	25.2	90
95						53.6	52.5	50.9	49.3	44.9	40.7	36.9	32.8	28.6	24.6	24.4	95
100						49.3	48.8	47.2	45.7	42.5	38.6	35.2	31.6	27.6	23.8	23.6	100
105						25.6	45.5	43.9	43.4	40.1	36.8	33.6	30.5	26.7	23	22.9	105
110							42.5	40.9	41.9	38.1	34.9	32.1	29.3	25.7	22.3	22.2	110
115							39.5	38.1	39.7	36	33.1	30.6	28.2	25	21.5	21.5	115
120							27.2	36.9	37.2	33.6	31.5	29.2	27.1	24.2	20.9	20.8	120
125								35.9	34.9	32.1	30.1	27.9	26	23.4	20.2	20.2	125
130								34.3	32.7	30.7	28.6	26.5	25	22.6	19.6	19.6	130
135								24.2	30.7	28.7	27.1	25.4	23.9	22	19	19	135
140									28.9	26.9	25.4	24.2	22.9	21.3	18.4	18.4	140
145									27	25.9	24.3	23.1	22	20.6	17.8	17.7	145
150									21.8	25.2	23.3	22.1	21.1	20	17.3	17.1	150
155										24.7	22.4	21.1	20.2	19.3	16.7	16.5	155
160										23.4	21.1	19.8	19.3	18.6	16.2	15.8	160
165										18.6	19.8	19.1	18.5	17.9	15.6	15.2	165
170											19.1	18.4	17.8	17.2	15.1	14.6	170
175											18.7	17.8	16.9	16.5	14.6	14	175
180											15.3	17.1	16	15.9	14.2	13.3	180
185												16.2	15.5	15.3	13.7	12.7	185
190												15.3	15	14.6	13.2	12.2	190
195												13.2	14.6	13.9	12.8	11.6	195
200												5.4	14.2	13	12.3	11.1	200
205													13.5	12.2	11.9	10.6	205
210													10.3	11.4	11.4	10.1	210
215													4.7	10.7	10.9	9.6	215
220														9.9	10.2	9.2	220
225														7.2	9.5	8.7	225
230															8.8	8.3	230
235															7.6	7.9	235
240															4.8	5.9	240

* over rear - en arrière

t_240_001_50001_00_000 / 001_50301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
10	298.6															10
11	298.6	298.6														11
12	298.6	298.6	298.6													12
13	298.6	298.6	298.6													13
14	298.6	298.6	298.6													14
15	298.6	298.6	298.6	248.3	191.2											15
16	298.6	298.6	290.6	247.8	198.4											16
17	298.6	296.2	279.6	246.7	198											17
18	298.6	287.2	272.7	245.5	197.6											18
19	294.9	278.8	264.2	244.2	197.1	159.8										19
20	288.4	270.9	256.3	241.9	196.2	159.3										20
22	271.3	257.2	241.9	230.3	194.3	158.3	130.2									22
24	255	242.8	229.6	217.8	192.3	157.4	129.7									24
26	235.7	230.1	218.6	206.8	190.4	156.4	129.2	102.1								26
28	218.2	218.3	208	197	186.8	155.4	128.6	101.9								28
30	202.9	205.1	198	188.3	182.4	154.4	128	101.6	82.1							30
32	189.4	191.5	188.9	180.4	174.6	153.2	127.4	101.2	82							32
34	177.5	179.5	179.5	172.7	167.5	151.9	126.8	100.9	81.8	66.1						34
36	166.8	168.7	169.5	165.2	161.1	150.5	126.1	100.5	81.5	65.8						36
38	156	159.1	159.8	158.1	155.1	147.1	125.1	99.1	81.1	65.6	54.1					38
40	130.5	150.5	151.1	150.6	149.2	142.2	123.9	97.6	80.6	65.4	53.9					40
45		131.9	132.6	132.2	133.9	130.1	120.6	92.3	78.6	64.6	53.4	43.6				45
50		118.4	117.6	119.9	119	117.7	115.2	86.4	75.4	63.3	52.9	43.3	36.5	30.3		50
55		96.1	107.6	107.6	106.8	105.5	106.9	81.2	71.2	61.2	52.1	42.5	36.1	30.1	29.3	55
60			97.3	97.4	96.5	98	97.1	76.2	67.3	58.4	50.5	41.5	35.4	29.9	29.2	60
65			88.4	88.4	87.4	89.6	88.1	71.5	63.5	55.5	48.5	40.4	34.6	29.4	28.8	65
70			74.2	80.6	79.6	81.8	80.3	67.3	59.8	52.8	46.5	39.1	33.7	28.8	28.4	70
75				73.8	74	74.9	73.5	63.3	56.2	50.1	44.5	37.8	32.7	28	27.7	75
80				68	69.8	69	67.5	59.6	53.1	47.5	42.6	36.5	31.6	27.1	26.8	80
85				60.7	64.8	63.8	62.2	56.2	50.1	45.1	40.6	35.3	30.5	26.3	26	85
90					60.2	59.1	57.6	52.8	47.3	42.9	38.7	34	29.5	25.4	25.2	90
95					56.1	55	53.4	49.5	44.9	40.7	36.9	32.8	28.6	24.6	24.4	95
100					49.3	51.3	49.7	46.9	42.5	38.6	35.2	31.6	27.6	23.8	23.6	100
105					25.6	47.9	46.3	44.3	40.1	36.8	33.6	30.5	26.7	23	22.9	105
110						44.9	43.2	41.9	38.1	34.9	32.1	29.3	25.7	22.3	22.2	110
115						39.6	40.4	40.6	36.2	33.1	30.6	28.2	25	21.5	21.5	115
120						27.2	37.9	39.2	34.4	31.5	29.2	27.1	24.2	20.9	20.8	120
125							35.9	37	32.7	30.1	27.9	26	23.4	20.2	20.2	125
130							34.7	34.9	31.1	28.6	26.5	25	22.6	19.6	19.6	130
135							24.2	32.9	29.3	27.2	25.4	23.9	22	19	19	135
140								31	27.9	26	24.2	22.9	21.3	18.4	18.4	140
145								27.5	26.8	24.8	23.1	22	20.6	17.8	17.7	145
150								21.8	25.6	23.6	22.1	21.1	20	17.3	17.1	150
155									24.7	22.6	21.1	20.2	19.3	16.7	16.5	155
160									24	21.6	20.2	19.3	18.6	16.2	15.8	160
165									18.6	20.8	19.3	18.5	17.9	15.6	15.2	165
170										20	18.5	17.8	17.2	15.1	14.6	170
175										18.7	17.8	17	16.5	14.6	14	175
180										15.3	17.2	16.3	15.9	14.2	13.3	180
185											16.6	15.6	15.3	13.7	12.7	185
190											15.7	15	14.6	13.2	12.2	190
195											13.2	14.6	14	12.8	11.6	195
200											5.4	14.2	13.5	12.3	11.1	200
205												13.7	13	11.9	10.6	205
210												10.3	12.5	11.4	10.1	210
215												4.7	11.8	11	9.6	215
220													10.3	10.6	9.2	220
225													7.2	10.2	8.7	225
230														9.6	8.3	230
235														7.6	7.9	235
240														4.8	5.9	240

t_240_001_50201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
10	298.6															10
11	298.6	298.6														11
12	298.6	298.6	298.6													12
13	298.6	298.6	298.6													13
14	298.6	298.6	298.6													14
15	298.6	298.6	298.6	248.3	191.2											15
16	298.6	298.6	290.6	247.8	198.4											16
17	294.7	296.2	279.6	246.7	198											17
18	283.8	284.5	272.7	245.5	197.6											18
19	272.1	272.9	264.2	244.2	197.1	159.8										19
20	260.7	262.7	256.3	241.9	196.2	159.3										20
22	239.6	241.8	241.8	230.3	194.3	158.3	130.2									22
24	220.5	222.6	223.1	217.7	192.3	157.4	129.7									24
26	202.5	204.9	205.8	204.4	190.4	156.4	129.2	102.1								26
28	187	189.3	190.1	189.2	186	155.4	128.6	101.9								28
30	173.4	176.4	176.2	178.5	173.9	154.4	128	101.6	82.1							30
32	160.9	164.8	166.5	166.7	162.4	152.7	127.4	101.2	82							32
34	149.3	153.3	155.1	155.4	152.1	145.3	126.8	100.9	81.8	66.1						34
36	139.1	142.9	144.9	144.8	143	136.7	126.1	100.5	81.5	65.8						36
38	130	133.8	135.7	135.9	134.6	131.9	124.2	99.1	81.1	65.6	54.1					38
40	121.9	125.7	127.4	127.6	126.6	126	120.3	97.6	80.6	65.4	53.9					40
45		108.4	110.2	110.2	111.7	110.3	104.3	92.3	78.6	64.6	53.4	43.6				45
50		93.2	95.2	96.8	98.1	96.2	90.7	85.3	75.4	63.3	52.9	43.3	36.5	30.3		50
55		79.9	81.9	85.1	84.8	83.7	79.6	75.8	70.9	61.2	52.1	42.5	36.1	30.1	29.3	55
60			73	74.1	73.8	72.7	70.9	67.8	63.7	58.4	50.5	41.5	35.4	29.9	29.2	60
65			64.4	65.2	64.9	63.7	62.5	61.4	58	54.3	48.5	40.4	34.6	29.4	28.8	65
70			57.2	57.9	57.6	56.5	56.5	56.5	52.6	48.8	46	39.1	33.7	28.8	28.4	70
75				51.8	51.5	50.3	52	50.6	47.3	45.9	42.7	37.8	32.7	28	27.7	75
80				46.7	46.3	46.8	47.2	45.4	42.7	41.8	38.6	36.5	31.6	27.1	26.8	80
85				42.4	41.9	43.9	42.7	40.9	39.9	37.9	36	34.3	30.5	26.3	26	85
90					38.6	40	38.8	37.5	37.7	34.5	34.1	31.7	29.5	25.4	25.2	90
95					36.9	36.6	35.4	34.3	34.7	32.7	31.6	29.1	28.5	24.6	24.4	95
100					34.2	33.7	32.4	32.8	31.7	30.9	28.9	28	27	23.8	23.6	100
105					25.6	31	30.1	30.7	29.1	29.4	27.1	26.5	25.1	23	22.9	105
110						28.6	28.3	28.3	27.2	27	25.9	24.7	23	22	22	110
115						26.5	27.2	26.2	26	24.8	24.4	22.8	21.1	20.6	20.3	115
120						24.7	25.4	24.2	24.4	22.9	22.9	21.1	19.4	19	18.7	120
125							23.6	22.3	22.6	22	21.2	19.5	17.8	17.4	17.1	125
130							22	21.5	20.8	20.6	19.4	18	16.3	16	15.7	130
135							20.5	20.5	19.2	19.1	17.8	16.6	14.9	14.7	14.4	135
140								19	18	17.6	16.4	15.3	13.6	13.4	13.1	140
145								17.7	16.7	16.2	15	14	12.4	12.3	12	145
150								16.6	15.5	15	13.8	12.8	11.3	11.2	10.9	150
155									14.4	13.9	12.6	11.6	10.1	10.2	9.9	155
160									13.4	12.8	11.5	10.5	9.1	9.2	8.9	160
165									12.4	11.8	10.6	9.5	8.1	8.3	8	165
170										10.9	9.6	8.6	7.1	7.4	7.2	170
175										10	8.8	7.7	6.2	6.5	6.3	175
180										9.2	7.9	6.9	5.4	5.7	5.4	180
185											7.2	6.1	4.7	4.9	4.7	185
190											6.5	5.4	3.9	4.2	4	190
195											5.8	4.7		3.5		195
200											5.2	4.1				200
205												3.5				205

t_240_001_00303_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
10	298.6															10
11	298.6	298.6														11
12	298.6	298.6	298.6													12
13	298.6	298.6	298.6													13
14	298.6	298.6	298.6													14
15	298.6	298.6	298.6	248.3	191.2											15
16	297.4	298.5	290.6	247.8	198.4											16
17	291.7	291.9	279.6	246.7	198											17
18	278.6	279.1	272.7	245.5	197.6											18
19	266.3	267.7	264.2	244.2	197.1	159.8										19
20	254.5	256.7	255.4	241.9	196.2	159.3										20
22	232	234.6	234.7	229.8	194.3	158.3	130.2									22
24	211.7	214.2	214.6	212.1	192.3	157.4	129.7									24
26	194.3	196.7	197.6	196	189.4	156.4	129.2	102.1								26
28	178.8	182.7	182	184.5	176.8	155.4	128.6	101.9								28
30	164.3	168.5	170.2	170.1	164.3	153.3	128	101.6	82.1							30
32	151.7	155.8	157.4	157.9	152.9	144.8	127.4	101.2	82							32
34	140.6	144.6	146.5	146.7	141.3	137.9	126.8	100.9	81.8	66.1						34
36	130.9	134.8	136.7	136.6	131.1	129	120.6	100.5	81.5	65.8						36
38	122.1	126	128	128.1	125.3	120.1	112.7	99.1	81.1	65.6	54.1					38
40	113.4	117.7	119.7	119.7	118.7	112.1	105.2	96.5	80.6	65.4	53.9					40
45		97.1	99.5	102.8	101.1	95.5	89.7	85.8	78.6	64.6	53.4	43.6				45
50		82.2	85.2	86.5	86.1	82.8	78.3	74.2	70	63.3	52.9	43.3	36.5	30.3		50
55		69.8	72.9	73.9	73.6	72.1	69.7	67.1	63.2	58.9	52.1	42.5	36.1	30.1	29.3	55
60			63.1	64	63.7	62.6	62	60.4	55.9	53.4	49.4	41.5	35.4	29.9	29.2	60
65			55.2	56.1	55.7	55.5	56.7	53.8	50.3	48.2	44.2	40.4	34.6	29.4	28.8	65
70			48.8	49.6	49.2	51.2	50.2	48.1	45.9	42.9	40.7	38.9	33.7	28.8	28.4	70
75				44.2	44.9	45.9	44.8	43.5	42.5	39.7	38.1	35	32.7	28	27.7	75
80				39.6	41.8	41.3	40.1	39.2	39	36.6	34.5	32.7	31.4	27.1	26.8	80
85				35.8	37.8	37.3	36.8	36.9	35.3	34.2	32.3	30.7	29	26.2	26	85
90					34.4	33.9	33.6	33.7	32.4	31.4	30.3	28.4	26.5	25.2	24.7	90
95					31.4	30.9	31.7	30.6	30.8	28.7	28	25.8	24	23.5	23.1	95
100					28.8	28.2	29.1	28	28.1	27.2	25.6	23.6	21.8	21.3	20.9	100
105					25.6	26.9	26.7	26.5	25.8	25.6	23.5	21.5	19.8	19.4	19	105
110						25.2	24.6	24.7	23.6	23.5	21.6	19.7	18	17.6	17.2	110
115						23.3	22.7	22.8	21.9	21.4	19.8	17.9	16.3	16	15.6	115
120						21.6	21	21	20	19.6	18.2	16.4	14.8	14.5	14.2	120
125							19.4	19.3	18.4	17.9	16.6	15	13.3	13.1	12.7	125
130							17.9	17.8	16.8	16.3	15.1	13.6	12	11.8	11.5	130
135							16.6	16.4	15.4	14.9	13.7	12.4	10.8	10.6	10.3	135
140								15.1	14.1	13.7	12.4	11.3	9.7	9.5	9.2	140
145								13.9	12.9	12.5	11.2	10.2	8.6	8.5	8.2	145
150								12.9	11.9	11.3	10.1	9.1	7.6	7.5	7.2	150
155									10.9	10.3	9.1	8.1	6.6	6.6	6.3	155
160									10	9.4	8.1	7.1	5.7	5.8	5.5	160
165									9.1	8.5	7.3	6.2	4.8	5	4.7	165
170										7.7	6.4	5.4	3.9	4.2	3.8	170
175										6.9	5.7	4.6				175
180										6.2	5	3.9				180
185											4.3					185
190											3.7					190

t_240_001_00304_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
10	298.6															10
11	298.6	298.6														11
12	298.6	298.6	298.6													12
13	298.6	298.6	298.6													13
14	298.5	298.6	298.4													14
15	298.1	297.5	292.7	248.3	191.2											15
16	282.9	283.2	280.1	245.7	198.4											16
17	266.1	267.9	266.3	238.9	198											17
18	250.9	253	248.3	223.7	197.4											18
19	236.9	239.5	228.1	205.5	192.6	159.8										19
20	223.4	225.6	210.3	194.2	178.2	155.7										20
22	198.6	196.3	184.6	168.9	160.3	146.5	130									22
24	177.7	171.1	159.4	152.6	141	129.2	118.1									24
26	154.6	148.2	140	134.8	125.2	115.2	107.2	98								26
28	134	130	127.6	120.3	112.1	104.6	97.9	92.6								28
30	114.8	117.5	114	108.1	101.2	96.1	92.1	84.5	75.5							30
32	99.3	105.3	102.7	98.4	92	88.6	84.2	77.6	72.2							32
34	87	94.5	93.5	89.6	84.8	83.1	77.4	71.8	67	59.2						34
36	76.8	84.2	85.4	81.8	78.3	76.8	71.4	66.2	63.3	58.4						36
38	68.4	75.6	78.3	75.5	74.3	71.1	67.2	63	59.8	56.2	50.1					38
40	61.4	68.3	71.8	69.7	69.8	66	62.8	60	56.1	53.3	47.9					40
45		54	57.5	60.6	58.6	55.5	54.8	51.5	49.5	46.9	43.4	39.3				45
50		43.8	47.2	50.2	49.8	49.2	47.1	45.5	42.8	40.7	37.1	33.4	31.1	29.4		50
55		36.1	39.4	42.2	42.6	43	41	39.4	36.8	34.9	31.7	28.3	26.2	25	24.4	55
60			33.2	35.9	36.7	37.3	35.4	34.1	31.9	30.1	27.2	24.2	22.2	21.2	20.7	60
65			28.1	30.9	31.6	32.5	30.9	29.7	27.6	26.1	23.4	20.7	18.7	18	17.6	65
70			23.6	26.5	27.3	28.2	27	26	24	22.6	20.3	17.7	15.7	15.3	14.8	70
75				22.9	23.6	24.6	23.8	22.8	20.9	19.6	17.4	15.2	13	12.9	12.5	75
80				19.7	20.4	21.4	20.9	20	18.2	17.1	15	12.9	10.7	10.6	10.3	80
85				17	17.6	18.6	18.2	17.6	15.9	14.9	12.9	10.9	8.7	8.6	8.3	85
90					15.3	16.2	15.8	15.5	13.8	12.9	10.9	9.1	6.7	6.8	6.3	90
95					13.2	14.2	13.8	13.6	12	11.1	9.2	7.4	4.8	4.9	4.4	95
100					11.5	12.3	11.9	11.8	10.4	9.5	7.6	5.7				100
105					10	10.7	10.3	10.2	9	8	6.2	4				105
110						9.3	8.9	8.7	7.6	6.7	4.6					110
115						8.1	7.6	7.4	6.4	5.5						115
120						7	6.4	6.3	5.3	4.1						120
125							5.4	5.2	4							125
130							4.5	4.2								130
135							3.7									135

t_240_001_00307_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	240 ft	253 ft	256 ft	
10	298.6															10
11	298.6	298.6														11
12	298.6	298.6	298.6													12
13	298.6	298.6	298.6													13
14	295.3	297.5	297.6													14
15	286.2	288.4	267.6	233.8	191											15
16	270.2	271.7	246.9	216.2	195.4											16
17	253.2	248.9	221.5	197.5	177.9											17
18	236.5	224.3	204.9	183.2	166.9											18
19	220.5	203.2	185.6	172.5	155.6	139.4										19
20	201.6	186.2	168.8	158.6	143.8	129.3										20
22	163	153.7	146.1	135.1	123.7	113.4	100.4									22
24	135.6	132.5	125.8	117.3	108	102.8	95.4									24
26	115	114.1	110.2	103.1	96.2	92.8	85.2	76.9								26
28	99.1	99.6	97	91.5	89.2	83.4	78.2	72.4								28
30	85.6	87.9	86.2	83.1	80.6	75.4	70.8	66.9	60.6							30
32	73.3	78.2	77.2	76.5	73.1	68.5	66.4	61.4	58.3							32
34	63.6	70	70	70.1	66.6	64	60.7	57.9	53.6	47.5						34
36	55.6	62.9	63.5	63.8	60.9	59.5	56	52.8	49.1	45.9						36
38	49	56.1	57.4	58.2	55.5	54.4	51.3	48.5	45	42.1	37.8					38
40	42.7	50.3	52	53	51.3	50	47.1	44.7	41.3	38.7	35.3					40
45		37.9	41.2	42.6	41.6	40.9	38.6	36.7	33.9	31.7	28.7	25.2				45
50		29.1	33	35	34.3	34	32.1	30.5	28	26.1	23.5	20.5	17.9	17.4		50
55		22.2	26.3	29	28.6	28.5	26.8	25.6	23.3	21.7	19.2	16.6	14.1	13.8	13.4	55
60			20.8	24.1	23.9	24.1	22.6	21.5	19.5	18	15.7	13.5	10.9	10.7	10.3	60
65			16.6	19.8	20.1	20.4	19.1	18.2	16.3	15	12.7	10.7	8	7.8	7.3	65
70			13.1	16.2	17	17.4	16.1	15.3	13.5	12.3	10.3	8.3	4.9	4.8	4.4	70
75				13.3	14.1	14.8	13.6	12.9	11.2	10.1	8.1	5.6				75
80				10.9	11.6	12.5	11.5	10.8	9.1	8.1	5.6	3.4				80
85				8.9	9.5	10.5	9.5	8.9	7.3	6	3.6					85
90					7.7	8.7	7.9	7.3	5.3	4.1						90
95					6.1	7.1	6.4	5.6	3.4							95
100					4.7	5.6	4.7	3.8								100
105					3.7	3.9										105

t_240_001_00308_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T




85%

	48 ft	64 ft	80 ft	96 ft	112 ft	128 ft	144 ft	160 ft	176 ft	192 ft	208 ft	224 ft	
10	298.6												10
11	298.6	298.6											11
12	298.6	298.6	298.6										12
13	298.6	298.6	288.7										13
14	293.3	295.3	270.6										14
15	279	273.2	239.5	204.3	171								15
16	261.1	241.7	210.3	188.3	162.3								16
17	239.2	211.8	191.5	171.4	154.9								17
18	211.4	189.7	175.5	158.5	141.4								18
19	186.3	169.2	158.7	143.4	129	114.8							19
20	164.5	154.4	144.1	131.6	118.9	110							20
22	132	128.4	120.6	111.6	104.6	97.8	81.2						22
24	108.9	108.1	103.4	96.4	93.3	85.8	79.4						24
26	91.5	92.6	90.1	87.9	82.3	76	71.9	65.4					26
28	78	80.2	79.1	77.7	72.7	69.5	65	60.2					28
30	65.7	69.3	69.1	68.3	64.9	62.2	57.8	54	45.2				30
32	55.7	59.8	60.4	60.9	57.8	55.7	51.8	48.6	44.6				32
34	47.6	52	53.4	54.1	51.8	50.1	46.8	43.8	40.1	34.5			34
36	40.6	45.6	47.4	48.3	46.7	45.3	42.4	39.7	36.4	33.7			36
38	34.3	40.3	42.3	43.7	42.3	41.1	38.5	36.2	33.1	30.6	26.6		38
40	28.8	35.7	37.8	39.5	38.3	37.5	35.1	33	30.1	27.8	24.7		40
45		26.6	29	31	30.4	30	28.1	26.5	24	22.1	19.3	16.7	45
50		19.1	22.5	24.8	24.4	24.4	22.8	21.4	19.2	17.5	15.1	12.7	50
55		13.6	17.6	19.9	19.7	19.9	18.5	17.4	15.3	13.9	11.6	9	55
60			13.2	16	15.9	16.3	15	14.1	12.3	10.9	8.4	5.5	60
65			9.7	12.8	12.8	13.3	12.1	11.3	9.5	8.1	5.1		65
70			6.9	10.1	10.3	10.8	9.7	8.9	6.8	5.3			70
75				7.7	8	8.6	7.4	6.5	4.3				75
80				5.2	5.7	6.5	5	4.3					80
85					3.6	4.3							85

t_240_001_00309_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

T



Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 18 ft			64 ft 18 ft			80 ft 18 ft			96 ft 18 ft			112 ft 18 ft			128 ft 18 ft			144 ft 18 ft			160 ft 18 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	128.3	101.2																							12
13	125.9	99.2	84.3	130.9	103																				13
14	122.7	97.2	82.9	130.3	101.1		130.4																		14
15	119.5	95.3	81.7	127.6	99.4	83.9	129.2	100.7																	15
16	116.3	93.5	80.5	124.9	97.8	82.8	127.4	99.6		126.8															16
17	113.7	91.8	79.3	122.4	96.2	81.8	125.2	98.2		125.1															17
18	111.2	90.1	78.2	120	94.7	80.8	123.1	96.8	81.8	123.4	97.5		121.2												18
19	108.6	88.4	77.1	117.6	93.3	79.9	121	95.5	81	121.7	96.4		119.9												19
20	106	86.9	76.1	115.2	91.9	78.9	119	94.2	80.2	120	95.3		118.6												20
22	101.2	84	74	110.7	89.2	77.1	115.1	91.7	78.5	116.6	93	79.4	115.9	93.5		105.6									22
24	96.9	81.1	72.2	106.7	86.4	75.3	111.2	89.2	77	113.1	90.8	77.9	113.1	91.5	78.3	105.6	91.1								24
26	92.9	78.6	70.4	102.6	84.1	73.6	107.5	87	75.4	109.9	88.7	76.5	110.2	89.5	77	105.3	89.6		95.2						26
28	89.1	76.1	68.8	98.8	81.8	72.2	104.2	84.8	74.1	106.9	86.7	75.2	107.5	87.6	75.8	104.7	88.2	76.8	94.7	83.6					28
30	86	73.8	67.3	95.4	79.5	70.8	101.1	82.8	72.7	103.9	84.8	73.9	104.8	85.8	74.6	103.9	86.9	75.8	94.2	82.7		79.4			30
32	82.8	71.9	65.9	92.3	77.5	69.4	98	81	71.4	100.9	83	72.8	102.4	84.2	73.5	102.4	85.6	74.8	93.4	81.7	73	79.4			32
34	79.9	70.1	64.7	89.2	75.6	68.2	95.1	79.2	70.2	98.5	81.2	71.6	100.1	82.6	72.4	100.8	84.3	73.9	92.4	80.7	72.2	79.3	73.9		34
36	77.4	68.3	63.6	86.5	73.8	67	92.4	77.5	69.1	96.1	79.6	70.5	97.8	81.1	71.4	99.1	83.1	73	91.5	79.8	71.4	79	73.3	67.7	36
38	74.9	66.7	62.6	84.1	72.1	65.9	89.9	75.9	68	93.7	78.2	69.5	95.6	79.7	70.5	97.4	81.8	72.2	90.4	78.8	70.7	78.6	72.7	67.2	38
40	72.6	65.2	61.7	81.7	70.7	64.9	87.6	74.3	67	91.4	76.8	68.5	93.6	78.2	69.5	95.7	80.6	71.3	89.3	77.9	69.9	78.2	72	66.6	40
45	67.9	62.2	60.1	76.3	67.2	62.7	82.3	70.8	64.8	86.3	73.3	66.3	88.9	75.2	67.4	91.6	77.6	69.4	86.3	75.4	68.2	76.5	70.2	65.2	45
50	64.1	59.9	59.4	71.7	64.3	60.9	77.7	67.9	62.9	81.8	70.4	64.3	84.4	72.3	65.5	88	75	67.5	83.1	73.2	66.6	73.6	67.9	63.7	50
55	60.5	58.2	9.1	68	61.9	59.7	73.7	65.2	61.2	78	67.8	62.6	80.7	69.7	63.7	84.3	72.5	66	78.7	71	65.1	69.8	65.1	61.7	55
60				64.7	59.9	32.6	70.2	63	59.9	74.4	65.6	61.2	77.2	67.3	62.2	81.2	70.2	64.4	73.8	69	63.8	66.1	62.3	59.3	60
65				62.2	58.8	16	67.2	61.1	58.9	71.2	63.4	59.9	74.2	65.3	60.9	78.2	68.3	63.1	69.1	66.9	62.6	62.5	59.9	57.1	65
70				59.3	57.5	9.5	64.5	59.6	47.6	68.4	61.7	59	71.4	63.5	59.8	74.8	66.5	61.9	64.9	64.3	61	59	57.5	55.1	70
75				41.9			62.3	58.4	22.2	65.9	60.1	58.1	68.9	61.7	58.8	68.5	64.9	60.9	60.9	60.6	58.8	55.6	55.1	53.1	75
80							60.5	57.8	13.8	63.9	58.9	57.8	64.2	60.4	58	62.6	63	60.1	57.1	56.9	56.4	52.7	52.5	51.1	80
85							58.2	55.9	9.2	60.2	57.8	29	59	59	57.4	57.3	57.9	58	53.7	53.6	53.6	49.8	49.8	49	85
90							40.8	13.5		55.6	55.9	18.1	54.4	54.8	55	52.7	53.3	53.5	51.4	50.4	50.5	47.2	47.2	46.9	90
95										51.5	51.8	12.5	50.2	50.6	37.1	48.6	49.1	49.3	49.3	47.1	47.4	44.9	44.8	44.8	95
100										47.9	44.9	9	46.6	46.9	22.6	44.9	45.3	45.5	46.2	45.1	44.3	42.6	42.6	42.6	100
105										35.8	15.6	5.7	43.3	43.5	15.8	43.1	41.9	40.7	42.9	43.1	42.9	40.3	40.4	40.5	105
110													40.3	40.5	11.7	41.4	40.2	27.7	39.9	40.2	40.4	38.2	38.2	38.3	110
115													37.6	37.7	8.9	38.9	39	19.2	37.1	37.4	37.6	35.5	35.9	36.1	115
120													31	17	6.3	36.4	36.6	14.4	34.6	34.9	32.4	33	33.3	33.5	120
125																34.1	34.3	11.2	32.3	32.5	22.8	31.3	31.4	31.5	125
130																32	32.1	8.8	30.2	30.4	17.2	29.5	29.8	29.9	130
135																25	18.2	6.6	28.2	28.3	13.5	27.5	27.7	26.7	135
140																			26.3	26.4	10.8	25.6	25.8	20.1	140
145																			24.6	24.7	8.7	23.8	24	15.8	145
150																			20.7	19	6.9	22.2	22.4	12.7	150
155																						20.7	20.9	10.5	155
160																						19.4	19.4	8.6	160
165																						16.4	16.4	7	165
170																						10.5	9.4		170

t_240_002_50001_00_000 / 52001_00_000 / 54001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	176 ft 18 ft			192 ft 18 ft			208 ft 18 ft			224 ft 18 ft			240 ft 18 ft			253 ft 18 ft			256 ft 18 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
34	64.7																					34
36	64.5																					36
38	64.2	64.7		51.5																		38
40	64	64.5		51.3																		40
45	63.2	63.7	61	50.8	51.2	51.4	41.6															45
50	62.2	62.8	60	50.3	50.7	51.2	41.2	41.5	42.2	34			25.4									50
55	60.7	60.6	58.7	49.7	50	50.5	40.9	41.2	41.3	33.8	33.8	34.1	25.3	25.4		21			20.4			55
60	57.9	57.8	56.7	48.7	48.8	49	40.3	40.1	40.2	33.2	33.2	33.5	25.1	25.2	25.1	21	21		20.4	20.4		60
65	55	54.9	54.4	46.9	47	47.2	39.1	38.9	39	32.5	32.4	32.6	24.9	24.9	25	20.9	20.9	20.9	20.3	20.4	20.3	65
70	52.2	52.2	52.1	44.9	45	45.3	37.9	37.7	37.7	31.6	31.4	31.5	24.6	24.5	24.6	20.7	20.7	20.8	20.2	20.3	20.3	70
75	49.6	49.5	49.7	43	43.1	43.3	36.6	36.4	36.3	30.6	30.3	30.4	24.1	24	24.1	20.4	20.3	20.4	20	20	20.1	75
80	46.9	47	47.1	41.1	41.1	41.4	35.3	35	34.9	29.5	29.3	29.3	23.5	23.4	23.5	19.9	19.9	19.9	19.6	19.6	19.6	80
85	44.4	44.4	44.6	39.2	39.2	39.5	34	33.7	33.6	28.5	28.3	28.3	22.8	22.8	22.8	19.4	19.3	19.4	19.1	19.1	19.1	85
90	42.1	42.1	42.3	37.3	37.4	37.6	32.7	32.4	32.3	27.5	27.3	27.3	22.2	22.1	22.2	18.8	18.7	18.8	18.6	18.5	18.5	90
95	39.8	40	40.1	35.5	35.6	35.8	31.4	31.2	31.1	26.6	26.3	26.3	21.5	21.4	21.5	18.2	18.1	18.2	18	17.9	18	95
100	37.7	37.8	38	33.8	33.9	34.1	30.1	30	29.9	25.6	25.4	25.4	20.9	20.7	20.8	17.6	17.5	17.6	17.4	17.4	17.4	100
105	35.9	35.9	36	32.1	32.2	32.5	28.9	28.8	28.8	24.7	24.5	24.5	20.2	20.1	20.1	17	16.9	17	16.8	16.8	16.8	105
110	34	34.2	34.3	30.6	30.6	30.9	27.6	27.6	27.6	23.7	23.6	23.6	19.5	19.4	19.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.2	16.3	110
115	32.2	32.4	32.5	29.1	29.2	29.4	26.3	26.4	26.5	22.9	22.7	22.7	18.9	18.8	18.8	15.9	15.8	15.9	15.8	15.7	15.7	115
120	30.6	30.7	30.8	27.7	27.8	28	25.1	25.2	25.3	22.1	21.9	21.9	18.2	18.1	18.2	15.4	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	120
125	29.1	29.2	29.3	26.3	26.5	26.6	24	24	24.2	21.3	21.2	21.2	17.6	17.5	17.6	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7	125
130	27.7	27.7	27.9	25	25.2	25.3	22.9	23	23.1	20.5	20.4	20.4	17.1	17	17	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	130
135	25.8	26.1	26.3	23.8	23.9	24	21.8	22	22.1	19.7	19.6	19.7	16.5	16.4	16.5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.7	13.8	135
140	23.9	24.2	24.4	22.7	22.8	22.9	20.8	20.9	21	19	18.9	19	15.9	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	140
145	22.9	22.9	23	21.5	21.7	21.8	19.8	19.9	20	18.2	18.2	18.3	15.4	15.4	15.4	12.9	12.9	12.9	12.9	12.8	12.9	145
150	21.9	21.9	22	20.5	20.6	20.7	18.9	19	19.1	17.5	17.5	17.6	15	14.9	14.9	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	150
155	20.6	20.8	18.2	19.2	19.5	19.6	17.9	18.1	18.2	16.7	16.8	16.9	14.5	14.4	14.5	12.1	12.1	12.1	12	12	12	155
160	19.2	19.3	14.7	17.8	18.1	18.1	17.1	17.2	17.3	16	16.1	16.2	14	14	14	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	160
165	17.8	18	12.2	17	17.1	17.1	16.2	16.3	16.4	15.3	15.4	15.4	13.6	13.5	13.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	165
170	16.6	16.7	10.2	16.3	16.3	16.4	15.4	15.6	15.6	14.6	14.6	14.7	13.1	13.1	13.1	10.9	10.9	11	10.9	10.9	10.9	170
175	15.5	15.6	8.6	15.7	15.7	13.9	14.5	14.7	14.7	13.8	13.9	14	12.7	12.7	12.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	175
180	13.1	13.2	7.1	14.8	14.9	11.8	13.5	13.5	13.6	13.2	13.3	13.3	12.3	12.3	12.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	180
185	9.3	9.1		13.8	13.9	10	12.9	12.9	13	12.6	12.7	12.7	11.9	11.9	11.9	9.8	9.8	9.9	9.7	9.8	9.8	185
190				12.8	12.9	8.6	12.4	12.5	12.5	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.6	9.5	9.5	9.5	9.2	9.3	9.3	190
195				10.7	10.7	7.2	11.9	12	11.4	10.9	11	11	11	11	11.1	9.1	9.1	9.2	8.8	8.8	8.9	195
200				7.7	7.7	5.1	11.4	11.4	9.9	9.4	9.7	9.8	10.5	10.6	10.6	8.8	8.8	8.9	8.3	8.4	8.4	200
205							9.8	9.9	8.5	7.5	7.9	7.8	10	10.1	10.1	8.5	8.5	8.5	7.9	7.9	8	205
210							8.8	8.8	7.3	5.7	6	6	9.5	9.6	9.6	8.1	8.2	8.2	7.5	7.5	7.5	210
215							5.7	5.8	4.2	4	4.3	4.2	8.8	8.9	8.9	7.8	7.9	7.9	7.1	7.1	7.1	215
220										2.4	2.6	2.3	8.1	8.2	8.2	7.5	7.6	7.6	6.7	6.7	6.7	220
225													7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	6.3	6.3	6.3	225
230													6.9	6.9	6.9	6.9	7	7	5.9	5.9	6	230
235													6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	5.6	5.6	5.6	235
240													4.6	4.8	4.3	5.9	6	6	5.2	5.2	5.2	240
245																5.3	5.3	5.3	4.9	4.8	4.8	245
250																4.4	4.6	4.3	4.4	4.4	4.4	250
255																	2.1		2.8	3	2.6	255

L_240_002_50001_00_000 / 52001_00_000 / 54001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 41 ft			144 ft 41 ft			160 ft 41 ft			176 ft 41 ft			192 ft 41 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	52.4															12
13	52.1															13
14	51.7															14
15	51.2															15
16	50.7															16
17	50.1															17
18	49.5															18
19	48.9	39.2														19
20	48.3	39														20
22	47.1	37.2														22
24	45.8	35.3		52.7												24
26	44.3	33.6		52.8												26
28	42.9	32.1	23.1	52.8			47.4									28
30	41.4	30.8	22.8	52.6			47.4									30
32	40.1	29.5	22.1	52.4			47.4			41.7						32
34	38.8	28.5	21.6	52			47.3			41.6						34
36	37.5	27.4	21.1	51.6			47.1			41.6			35.6			36
38	36.3	26.4	20.6	51.2	38.4		46.7			41.5			35.7			38
40	34.9	25.6	20.2	50.7	37.5		46.3			41.3			35.7			40
45	31.2	23.6	19.2	49.3	35.2	23.1	45.4	36.1		40.7			35.5			45
50	28	22.1	18.4	47.8	33.3	22.3	44.5	34.1	22.5	40.1	34.5		35.2			50
55	25.4	20.8	17.8	46.3	31.6	21.7	43.5	32.3	21.9	39.5	32.9	22	34.8	31.8		55
60	23.4	19.6	17.4	44.6	30	21.1	42.6	30.8	21.3	38.8	31.3	21.4	34.4	31	21.5	60
65	21.6	18.7	17.1	42.8	28.7	20.6	41.4	29.5	20.8	38.2	29.9	20.9	34	30.1	20.9	65
70	20.1	18	17.1	41.1	27.5	20.1	40.1	28.3	20.3	37.5	28.7	20.5	33.6	28.8	20.5	70
75	18.8	17.6	16.3	39.5	26.4	19.6	38.8	27.2	19.9	36.7	27.5	20	33.1	27.7	20.1	75
80	17.8	17.5		38	25.4	19.2	37.6	26.2	19.5	35.8	26.6	19.7	32.7	26.7	19.7	80
85				36.5	24.5	18.9	36.4	25.2	19.1	34.9	25.7	19.3	32	25.8	19.4	85
90				34.8	23.6	18.6	35.2	24.4	18.8	34	24.8	19	31.4	25	19.1	90
95				33	22.9	18.3	34.1	23.6	18.5	33.1	24	18.7	30.7	24.3	18.8	95
100				31.3	22.2	18	32.9	22.9	18.2	32.3	23.3	18.4	29.9	23.5	18.5	100
105				29.6	21.5	17.8	31.4	22.3	18	31.5	22.7	18.1	29	22.9	18.2	105
110				28.2	20.9	17.6	30	21.6	17.8	30.5	22.1	17.9	27.8	22.3	18	110
115				26.9	20.4	17.4	28.6	21	17.6	29.4	21.5	17.7	26.5	21.7	17.8	115
120				25.7	19.9	17.3	27.3	20.6	17.4	28.2	21	17.5	25.4	21.1	17.6	120
125				24.6	19.4	17.2	26.3	20.1	17.3	27	20.5	17.4	24.3	20.7	17.4	125
130				23.7	19	17.1	25.2	19.6	17.1	25.9	20.1	17.2	23.2	20.3	17.3	130
135				22.8	18.6	17.1	24.2	19.2	17.1	24.7	19.7	17.2	22.2	19.9	17.2	135
140				21.9	18.3	17.1	23.3	18.9	17	23.6	19.3	17.1	21.2	19.5	17.1	140
145				21.1	18	15.7	22.6	18.6	17	22.6	18.9	17	20.2	19.1	17.1	145
150				20.4	17.8	10.1	21.8	18.2	17	21.5	18.6	17	19.3	18.7	17	150
155				19.7	17.6	7.2	21	18	16.5	20.4	18.4	17	18.4	18.3	17	155
160				19.1	17.5	5.4	20.4	17.8	12.4	19	18.1	17	17.5	17.8	16.8	160
165				18.6	17.5		19.4	17.6	8.7	17.7	17.8	17	16.7	17.1	16.6	165
170				17.2	16		18.1	17.5	6.6	17	17.1	15.1	16	16.4	16.4	170
175				10.2	6.9		17	17.4	5.1	16.3	16.5	10.5	15	15.6	15.8	175
180							15.9	16.3		15.5	15.8	7.8	14	14.7	15	180
185							13.3	15.2		14.5	15	6.1	13.1	13.6	12.2	185
190							7.7	7.5		13.6	14	4.9	12.6	12.7	9.1	190
195										12.7	13		12.1	12.2	7.2	195
200										10.4	12.1		11.6	11.7	5.8	200
205										6.1	7.8		11	11.3		205
210													10.3	10.6		210
215													8.3	9.8		215
220													7.1	7.2		220

t_240_002_50101_00_000 / 52101_00_000 / 54101_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	208 ft 41 ft			224 ft 41 ft			240 ft 41 ft			253 ft 41 ft			256 ft 41 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	30			23.3			19.4									45
50	30.1			23.5												50
55	29.9			23.6			19.4			16.4			15.9			55
60	29.7	28.3		23.8			19.4			16.4			15.9			60
65	29.5	27.8	20.9	23.9	23.9		19.3			16.4			16			65
70	29.3	27.3	22.6	23.8	23.7		19.2	19.2		16.3			15.9			70
75	28.9	26.9	22	23.6	23.3	22.5	19.1	18.8		16.1	16		15.8	15.7		75
80	28.5	26.4	21.5	23.2	22.8	22.1	18.9	18.4	17.8	15.9	15.8		15.6	15.5		80
85	28.1	25.6	21.1	22.6	22.3	21.6	18.7	17.9	17.4	15.7	15.5	15.1	15.4	15.2	15	85
90	27.4	24.8	20.8	22.1	21.7	21.2	18.2	17.5	16.9	15.5	15.1	14.7	15.2	15	14.6	90
95	26.7	24.1	20.5	21.5	21.1	20.7	17.9	17	16.4	15.1	14.8	14.4	14.9	14.6	14.2	95
100	25.8	23.4	20.2	20.8	20.4	20.3	17.4	16.6	16	14.7	14.4	14	14.5	14.3	13.9	100
105	24.9	22.8	19.9	20.2	19.8	19.7	17	16.1	15.6	14.3	14.1	13.7	14.1	13.9	13.6	105
110	24	22.2	19.4	19.5	19.1	19.1	16.5	15.7	15.2	13.9	13.7	13.4	13.8	13.6	13.3	110
115	23.2	21.7	18.8	18.9	18.5	18.5	16.1	15.3	14.9	13.5	13.3	13	13.4	13.2	12.9	115
120	22.4	21.1	18.2	18.2	17.9	17.9	15.6	14.9	14.5	13.1	12.9	12.7	12.9	12.8	12.6	120
125	21.5	20.7	17.6	17.6	17.3	17.3	15.1	14.6	14.2	12.6	12.5	12.4	12.5	12.4	12.3	125
130	20.7	20.1	17.3	17	16.8	16.7	14.6	4.2	13.9	12.2	12.1	12.1	12.1	12	12.1	130
135	19.9	19.6	17.2	16.4	16.2	16.2	14.1	13.8	13.5	11.8	11.7	11.8	11.7	11.6	11.7	135
140	19.1	19	17.1	15.9	15.7	15.7	13.7	13.4	13.2	11.4	11.3	11.4	11.3	11.2	11.4	140
145	18.3	18.3	17.1	15.4	15.2	15.2	13.2	13	12.9	11	10.9	11	10.9	10.9	11	145
150	17.5	17.7	17	14.9	14.7	14.7	12.8	12.7	12.6	10.6	10.6	10.7	10.6	10.5	10.6	150
155	16.7	17.1	16.8	14.4	14.3	14.3	12.4	12.3	12.3	10.3	10.2	10.3	10.2	10.2	10.3	155
160	16	16.4	16.3	13.9	13.8	13.8	12	11.9	12	9.9	9.9	10	9.8	9.8	9.9	160
165	15.3	15.6	15.7	13.5	13.3	13.4	11.6	11.6	11.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	165
170	14.6	14.9	15.2	13	12.9	13	11.2	11.2	11.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	170
175	13.9	14.2	14.5	12.5	12.5	12.6	10.9	10.8	10.9	8.9	8.9	9	8.9	8.9	9	175
180	13.2	13.6	13.9	12.1	12.1	12.2	10.5	10.5	10.6	8.6	8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	180
185	12.6	13	13.2	11.6	11.7	11.8	10.2	10.2	10.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.4	185
190	12	12.3	12.6	11.1	11.3	11.5	9.8	9.8	9.9	8	8	8.1	8	8	8.1	190
195	11.2	11.7	11.9	10.7	10.9	11.1	9.5	9.5	9.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	195
200	10.3	11	10.7	10.2	10.4	10.7	9.2	9.2	9.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	200
205	9.8	10.1	8.3	9.7	10	10.2	8.9	8.9	9	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	205
210	9.5	9.5	6.7	9.2	9.5	9.7	8.6	8.7	8.8	7.1	7	7.1	6.8	7.1	7.1	210
215	9.1	9.2	5.5	8.7	9	9.2	8.3	8.4	8.5	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8	6.8	215
220	8.7	8.8		7.9	8.4	7.6	7.9	8.1	8.2	6.6	6.6	6.7	6.2	6.4	6.5	220
225	8.4	8.5		7.6	7.7	6.3	7.6	7.8	7.9	6.4	6.4	6.5	5.9	6.1	6.2	225
230	7	8.2		7.4	7.4	5.3	7.2	7.5	7.6	6.2	6.2	6.3	5.5	5.7	5.9	230
235	5.6	6.6		7.1	7.2		6.8	7.1	7	6	6	6.1	5.1	5.4	5.5	235
240				6.9	6.9		6.3	6.6	6	5.8	5.8	5.9	4.8	5	5.1	240
245				6.1	6.8		5.8	6.1	5.1	5.5	5.6	5.7	4.4	4.7	4.7	245
250				3.5	4.8		5.1	5.5		5.2	5.4	5.5	4.1	4.3	4.4	250
255							4.6	4.9		4.6	5	5.1	3.8	4	4	255
260							3.2	4.3		4	4.4		3.5	3.7	3.7	260
265										3.4	3.8		3.2	3.4		265
270										2.8	3.2		2.7	3		270
275														2.4		275

t_240_002_50101_00_000 / 52101_00_000 / 54101_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 69 ft			144 ft 69 ft			160 ft 69 ft			176 ft 69 ft			192 ft 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	20.8															12
13	20.8															13
14	20.9															14
15	21															15
16	21															16
17	21															17
18	21															18
19	21															19
20	21															20
22	21															22
24	20.9															24
26	20.7															26
28	20.5			20.8												28
30	20.3			20.9			19.9									30
32	20			21			19.9									32
34	19.7	17.8		21			19.9			18.7						34
36	19.4	17.5		21			19.9			18.7						36
38	19.1	17.2		21			19.9			18.8			17.4			38
40	18.7	16.9		21			19.9			18.8			17.4			40
45	17.9	16.1		21			19.9			18.8			17.5			45
50	17.1	15.4		20.8			19.9			18.8			17.5			50
55	16.3	14.7	13.2	20.5	17.5		19.8	17.2		18.8			17.5			55
60	15.5	14.1	12.8	20.3	17		19.6	16.8		18.7	16.3		17.5			60
65	14.8	13.6	12.4	19.9	16.7		19.3	16.4		18.5	16		17.3	15.2		65
70	14.2	13.1	12	19.5	16.2	13.4	19	16		18.2	15.6		17.1	15		70
75	13.6	12.6	11.8	19	15.8	13.2	18.6	15.6	13.1	17.9	15.3		16.8	14.7		75
80	13.1	12.3	11.6	18.6	15.4	13	18.2	15.3	12.9	17.6	15	12.7	16.6	14.4		80
85	12.6	12	11.4	18.1	15.1	12.8	17.8	15	12.7	17.2	14.7	12.5	16.3	14.2	12.2	85
90	12.1	11.7	11.4	17.7	14.7	12.6	17.4	14.6	12.5	16.9	14.4	12.3	16	13.9	12.1	90
95	11.6	11.5	11.4	17.2	14.4	12.4	17	14.3	12.3	16.5	14.1	12.2	15.7	13.7	11.9	95
100	11.1	11.4	11.4	16.7	14.1	12.2	16.6	14.1	12.2	16.2	13.9	12	15.4	13.4	11.8	100
105	10.6	11.3	4.5	16.3	13.8	12.1	16.2	13.8	12	15.8	13.6	11.9	15.1	13.2	11.7	105
110	9.8			15.9	13.5	11.9	15.8	13.5	11.9	15.5	13.4	11.7	14.9	13	11.5	110
115				15.5	13.3	11.8	15.5	13.3	11.8	15.2	13.1	11.6	14.6	12.8	11.4	115
120				15.1	13.1	11.7	15.1	13	11.6	14.9	12.9	11.5	14.4	12.6	11.3	120
125				14.7	12.8	11.6	14.8	12.8	11.5	14.6	12.7	11.4	14.1	12.4	11.2	125
130				14.4	12.6	11.5	14.4	12.6	11.4	14.3	12.5	11.4	13.9	12.3	11.1	130
135				14.1	12.4	11.4	14.1	12.4	11.4	14	12.3	11.3	13.6	12.1	11.1	135
140				13.7	12.2	11.4	13.8	12.3	11.3	13.8	12.2	11.2	13.4	11.9	11	140
145				13.4	12.1	11.4	13.6	12.1	11.3	13.5	12	11.2	13.2	11.8	11	145
150				13.1	11.9	11.4	13.3	11.9	11.2	13.2	11.9	11.1	13	11.7	10.9	150
155				12.9	11.8	11.4	13	11.8	11.2	13	11.7	11.1	12.8	11.5	10.9	155
160				12.6	11.7	11.4	12.8	11.7	11.2	12.8	11.6	11.1	12.6	11.4	10.8	160
165				12.3	11.6	11.4	12.5	11.6	11.2	12.5	11.5	11.1	12.4	11.3	10.8	165
170				12	11.5	11.4	12.3	11.5	11.2	12.3	11.4	11.1	12.2	11.2	10.8	170
175				11.8	11.5	11.4	12.1	11.4	11.2	12.1	11.3	11.1	12	11.1	10.8	175
180				11.5	11.4	8.6	11.8	11.3	11.2	12	11.2	11.1	11.8	11.1	10.8	180
185				11.2	11.3	6.2	11.6	11.3	11.2	11.8	11.2	11.1	11.7	11	10.8	185
190				10.9	11.3		11.4	11.3	10.3	11.6	11.1	11.1	11.5	10.9	10.8	190
195				10.6	11.3		11.2	11.2	7.6	11.4	11.1	11.1	11.2	10.9	10.8	195
200				10.2	10.7		11	11.2	5.8	11.3	11.1	11.1	11	10.9	10.8	200
205							10.8	11.2		11.1	11	9.1	10.7	10.9	10.8	205
210							10.5	11.2		10.9	11	7	10.1	10.6	10.8	210
215							7.7	10.6		10.7	10.9	5.4	9.4	10.2	10.3	215
220										10.1	10.7		9	9.4	8.2	220
225										8.8	9.9		8.7	8.8	6.4	225
230										6	8.1		8.3	8.5	5.2	230
235											3		8	8.2		235
240													7	7.9		240
245													5.2	6.5		245
250														5.2		250

t_240_002_50301_00_000 / 52301_00_000 / 54301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	208 ft 69 ft			224 ft 69 ft			240 ft 69 ft			253 ft 69 ft			256 ft 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	15.8															45
50	15.9			14												50
55	15.9			14.1			12.2									55
60	15.8			14.1			12.2			10.6			10.4			60
65	15.7			14			12.2			10.6			10.4			65
70	15.6	14.1		14			12.2			10.7			10.4			70
75	15.5	13.9		13.8			12.1			10.7			10.5			75
80	15.2	13.6		13.7	12.6		12.1			10.7			10.4			80
85	15	13.4		13.6	12.5		12	11.3		10.6			10.4			85
90	14.8	13.2	11.7	13.4	12.3		11.9	11.2		10.6	10.2		10.4	10		90
95	14.6	13	11.5	13.2	12.1	11.1	11.8	11.1		10.5	10.1		10.3	9.9		95
100	14.4	12.8	11.4	13.1	12	11	11.7	11		10.4	10.1		10.3	9.9		100
105	14.2	12.6	11.3	13	11.9	10.9	11.6	10.9	10.3	10.4	10		10.2	9.8		105
110	14	12.4	11.2	12.8	11.7	10.8	11.5	10.8	10.3	10.3	9.9	9.6	10.1	9.8	9.5	110
115	13.8	12.3	11.1	12.7	11.6	10.7	11.4	10.7	10.2	10.2	9.8	9.5	10	9.7	9.4	115
120	13.6	12.1	11	12.5	11.5	10.6	11.2	10.6	10.1	10.1	9.6	9.4	10	9.5	9.3	120
125	13.4	12	11	12.4	11.4	10.6	11.1	10.5	10.1	10	9.4	9.2	9.9	9.4	9.1	125
130	13.2	11.8	10.9	12.2	11.2	10.5	10.9	10.4	10	9.8	9.2	8.9	9.7	9.1	8.9	130
135	13	11.7	10.8	12.1	11.1	10.5	10.8	10.2	9.9	9.5	9	8.7	9.4	8.9	8.7	135
140	12.8	11.5	10.8	11.9	11	10.5	10.6	10	9.7	9.2	8.7	8.5	9.2	8.7	8.5	140
145	12.6	11.4	10.7	11.8	10.9	10.4	10.4	9.8	9.5	9	8.5	8.3	8.9	8.5	8.3	145
150	12.4	11.3	10.7	11.6	10.8	10.4	10.2	9.5	9.3	8.7	8.3	8.1	8.7	8.3	8.1	150
155	12.2	11.2	10.7	11.5	10.7	10.4	10	9.3	9.1	8.5	8.1	7.9	8.4	8.1	7.9	155
160	12.1	11.1	10.6	11.3	10.6	10.3	9.7	9.1	8.9	8.2	7.9	7.8	8.2	7.9	7.8	160
165	11.9	11	10.6	11.1	10.5	10.3	9.5	8.9	8.8	8	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	165
170	11.8	10.9	10.6	10.8	10.4	10.3	9.2	8.7	8.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	170
175	11.6	10.9	10.6	10.5	10.2	10.3	8.9	8.5	8.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	175
180	11.4	10.8	10.6	10.2	10	10.2	8.7	8.3	8.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	180
185	11.1	10.7	10.6	9.9	9.8	10	8.5	8.1	8.1	7	7	7	6.9	7	7	185
190	10.8	10.7	10.6	9.6	9.6	9.8	8.2	8	7.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	190
195	10.6	10.6	10.6	9.3	9.3	9.6	7.9	7.8	7.8	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6	6.7	195
200	10.3	10.5	10.6	9.1	9.1	9.3	7.7	7.6	7.6	6.4	6.5	6.6	6.3	6.4	6.6	200
205	9.9	10.2	10.5	8.8	8.8	9	7.5	7.5	7.5	6.2	6.3	6.4	6.2	6.2	6.4	205
210	9.5	9.8	10.2	8.5	8.5	8.7	7.3	7.3	7.4	6	6.1	6.2	6	6	6.2	210
215	9.1	9.5	9.9	8.2	8.3	8.5	7.1	7.1	7.2	5.8	5.9	6	5.8	5.9	6	215
220	8.6	9.1	9.4	7.9	8	8.2	6.9	6.9	7.1	5.6	5.7	5.9	5.6	5.7	5.8	220
225	7.9	8.7	8.9	7.6	7.7	8	6.7	6.8	6.9	5.5	5.5	5.7	5.3	5.5	5.7	225
230	7.3	8.1	8.4	7.3	7.5	7.7	6.5	6.6	6.8	5.3	5.4	5.5	5	5.3	5.5	230
235	7	7.5	7.5	6.9	7.2	7.4	6.3	6.4	6.6	5.1	5.2	5.4	4.7	5.2	5.3	235
240	6.8	7	6.1	6.5	6.9	7.1	6.1	6.3	6.4	5	5	5.2	4.5	5	5.1	240
245	6.6	6.7	5	6.1	6.6	6.8	5.9	6.1	6.2	4.8	4.9	5	4.2	4.7	4.8	245
250	6.4	6.5		5.7	6.2	6.3	5.7	5.9	6.1	4.6	4.7	4.9	3.9	4.4	4.5	250
255	5.7	6.2		5.5	5.7	5.7	5.4	5.7	5.9	4.4	4.6	4.7	3.6	4.1	4.2	255
260	4.9	5.4		5.4	5.4		4.9	5.4	5.6	4.2	4.4	4.5	3.3	3.7	3.9	260
265		3.4		5.2	5.3		4.4	5.1	5.3	4	4.2	4.4	3	3.4	3.5	265
270				4.7	5.1		3.9	4.5	4.6	3.7	4	4.1	2.7	3.1	3.2	270
275				2.8	4.5		3.3	3.9		3.3	3.8	3.9	2.4	2.8	2.9	275
280							2.8	3.4		2.5	3.4	3.5		2.5	2.5	280
285								2.8			2.9	2.9				285

t_240_002_50301_00_000 / 52301_00_000 / 54301_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK



Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 64 ft			144 ft 64 ft			160 ft 64 ft			176 ft 64 ft			192 ft 64 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	31.4															12
13	31.4															13
14	31.4															14
15	31.4															15
16	31.2															16
17	31															17
18	30.7															18
19	30.5															19
20	30.2															20
22	29.6															22
24	29															24
26	28.4															26
28	27.7			31.4												28
30	27.1			31.4			27									30
32	26.4	22.9		31.4			27			24.9						32
34	25.8	22.3		31.3			27			24.9						34
36	25.2	21.6		31.1			27			24.9			22.1			36
38	24.6	21		30.9			27			24.9			22.1			38
40	24	20.4		30.6			27			25			22.1			40
45	22.6	19.1		29.8			27			25			22.1			45
50	21.2	17.9	15.1	29	22.7		26.9			25			22.2			50
55	19.7	16.9	14.3	28.1	21.8		26.7	22.3		24.7			22.1			55
60	18.2	16	13.7	27.3	21		26.1	21.7		24.3	20.9		21.9			60
65	16.9	15.2	13.1	26.4	20.3	15.4	25.5	21.2		23.9	20.4		21.6	19.3		65
70	15.6	14.5	12.6	25.6	19.6	15	25	20.6	15.9	23.4	19.9		21.3	18.9		70
75	14.5	13.8	12.2	24.8	18.9	14.6	24.3	20.1	15.7	23	19.5	15.5	21	18.6		75
80	13.6	13.2	11.9	24	18.3	14.3	23.7	19.6	15.4	22.5	19.1	15.2	20.7	18.2	14.9	80
85	12.7	12.7	11.7	23.2	17.8	14	23.1	19.1	15.1	22.1	18.7	14.9	20.4	17.9	14.6	85
90	11.9	12.2	11.6	22.4	17.2	13.7	22.5	18.6	14.8	21.6	18.2	14.7	20	17.5	14.4	90
95	11.3	11.8	11.6	21.7	16.7	13.4	21.9	18.1	14.5	21.1	17.8	14.4	19.7	17.2	14.2	95
100	10.7	11.6	5.1	20.9	16.2	13.1	21.4	17.6	14.3	20.7	17.4	14.2	19.4	16.8	14	100
105	10.3			20.1	15.8	12.9	20.8	17.1	14.1	20.2	17	14	19.1	16.5	13.8	105
110				19.3	15.4	12.7	20.3	16.7	13.9	19.8	16.6	13.8	18.8	16.2	13.6	110
115				18.5	15	12.5	19.8	16.3	13.7	19.4	16.2	13.6	18.4	15.9	13.4	115
120				17.7	14.7	12.3	19.3	15.9	13.5	18.9	15.9	13.4	18.1	15.5	13.2	120
125				17	14.3	12.1	18.8	15.6	13.3	18.5	15.6	13.3	17.8	15.2	13.1	125
130				16.3	14	12	18.3	15.3	13.2	18.1	15.2	13.1	17.5	15	13	130
135				15.6	13.7	11.9	17.8	14.9	13	17.7	15	13	17.2	14.7	12.8	135
140				15	13.4	11.8	17.3	14.6	12.9	17.3	14.7	12.9	16.8	14.4	12.8	140
145				14.5	13.1	11.7	16.9	14.3	12.8	16.9	14.4	12.8	16.5	14.2	12.7	145
150				14	12.9	11.7	16.4	14	12.8	16.5	14.1	12.7	16.2	14	12.6	150
155				13.5	12.6	11.6	15.9	13.8	12.7	16.1	13.9	12.7	15.8	13.7	12.5	155
160				13	12.3	11.6	15.4	13.5	12.6	15.7	13.6	12.6	15.5	13.5	12.5	160
165				12.5	12.1	11.6	14.9	13.3	12.6	15.3	13.3	12.6	15.1	13.3	12.4	165
170				12.1	12	11.6	14.4	13	12.6	14.9	13.1	12.5	14.7	13.1	12.4	170
175				11.8	11.8	8.6	13.9	12.8	12.6	14.5	12.9	12.5	14.2	12.9	12.3	175
180				11.4	11.7	6.3	13.5	12.6	12.6	14.1	12.7	12.5	13.8	12.7	12.3	180
185				11.1	11.6		13.1	12.5	10.6	13.7	12.5	12.4	13.3	12.5	12.3	185
190				10.8	11.6		12.7	12.3	7.6	13.3	12.4	12.4	12.7	12.2	12.3	190
195				10.5	11.1		12.3	12.3	5.8	12.8	12.3	11.8	12.2	12	12.3	195
200							12	12.2		12.4	12.2	9.1	11.3	11.8	12	200
205							11.5	12.2		11.9	11.9	7	10.5	11.4	11.6	205
210							8.2	10.9		11.2	11.5	5.5	9.7	10.6	10.6	210
215								3.8		10.5	11		9.4	9.7	8.2	215
220										9.3	10.2		9	9.2	6.5	220
225										6.3	8.4		8.7	8.8	5.2	225
230											3.4		8.3	8.5		230
235													7.4	8.1		235
240													5.4	6.8		240
245													4.1	5.4		245

t_240_002_50201_00_000 / 52201_00_000 / 54201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	208 ft 64 ft			224 ft 64 ft			240 ft 64 ft			253 ft 64 ft			256 ft 64 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	19.2															45
50	19.2			16.4												50
55	19.3			16.4			13.8									55
60	19.2			16.4			13.9			11.9			11.6			60
65	19.1			16.4			13.9			11.9			11.6			65
70	18.9	17.5		16.4			13.9			12			11.7			70
75	18.7	17.2		16.3	15.5		13.9			12			11.7			75
80	18.5	17		16.2	15.4		13.8			11.8			11.6			80
85	18.3	16.7	14.2	16	15.2		13.7	13.2		11.7			11.5			85
90	18.1	16.5	14	15.9	15.1		13.6	13.2		11.6	11.2		11.4	10.9		90
95	17.9	16.2	13.8	15.7	14.9	13.1	13.5	13.1		11.5	11.2		11.3	10.9		95
100	17.7	15.9	13.6	15.6	14.8	13	13.3	12.9	12.1	11.4	11.1		11.2	10.8		100
105	17.4	15.7	13.4	15.4	14.6	12.9	13.2	12.6	12	11.2	10.9	10.5	11.1	10.7	10.4	105
110	17.2	15.4	13.2	15.2	14.4	12.7	13	12.2	11.7	11.1	10.6	10.2	10.9	10.5	10.2	110
115	17	15.2	13.1	15	14.2	12.6	12.8	11.9	11.4	10.9	10.3	10	10.7	10.2	9.9	115
120	16.8	14.9	13	14.8	14	12.5	12.5	11.6	11.2	10.7	10.1	9.7	10.6	10	9.7	120
125	16.6	14.7	12.8	14.6	13.8	12.4	12.2	11.3	10.9	10.5	9.8	9.5	10.4	9.7	9.4	125
130	16.3	14.4	12.7	14.3	13.6	12.3	11.8	11	10.6	10.2	9.6	9.3	10.1	9.5	9.2	130
135	16.1	14.2	12.6	14	13.4	12.2	11.5	10.7	10.4	9.9	9.3	9	9.8	9.2	9	135
140	15.9	14	12.5	13.7	13.2	12.2	11.2	10.5	10.1	9.6	9.1	8.8	9.5	9	8.8	140
145	15.6	13.8	12.4	13.2	12.9	12.1	10.9	10.2	9.9	9.3	8.9	8.6	9.2	8.8	8.6	145
150	15.2	13.6	12.4	12.8	12.6	12	10.6	9.9	9.7	9	8.6	8.4	8.9	8.6	8.4	150
155	14.8	13.4	12.3	12.4	12.2	11.9	10.4	9.7	9.5	8.7	8.4	8.2	8.6	8.4	8.2	155
160	14.3	13.1	12.2	12	11.8	11.7	10.1	9.5	9.2	8.4	8.2	8	8.3	8.2	8	160
165	13.9	12.9	12.2	11.6	11.5	11.5	9.8	9.2	9	8.1	8	7.8	8.1	7.9	7.8	165
170	13.4	12.7	12.1	11.2	11.1	11.2	9.5	9	8.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	170
175	13	12.5	12.1	10.9	10.8	10.9	9.2	8.8	8.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	175
180	12.5	12.2	12	10.5	10.5	10.6	9	8.6	8.5	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	180
185	12	11.9	11.9	10.1	10.1	10.3	8.7	8.4	8.3	7	7.1	7.2	7	7.1	7.1	185
190	11.4	11.6	11.7	9.8	9.8	10	8.4	8.2	8.2	6.8	6.9	7	6.8	6.9	7	190
195	10.9	11.3	11.6	9.5	9.5	9.7	8.1	8	8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	195
200	10.4	10.9	11.1	9.2	9.2	9.4	7.8	7.9	7.9	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.6	200
205	10	10.4	10.7	8.9	8.9	9.1	7.6	7.6	7.7	6.2	6.3	6.4	6.2	6.3	6.4	205
210	9.5	9.9	10.2	8.6	8.6	8.8	7.4	7.4	7.5	6	6.1	6.2	6	6.1	6.2	210
215	8.9	9.5	9.7	8.3	8.3	8.6	7.2	7.2	7.3	5.8	5.9	6	5.8	5.9	6	215
220	8.3	9	9.2	7.9	8	8.3	7	7	7.1	5.7	5.7	5.9	5.5	5.7	5.9	220
225	7.6	8.4	8.6	7.6	7.7	8	6.7	6.8	6.9	5.5	5.5	5.7	5.2	5.5	5.7	225
230	7.3	7.7	7.5	7.2	7.4	7.7	6.5	6.6	6.8	5.3	5.4	5.5	4.9	5.3	5.5	230
235	7	7.1	6.1	6.8	7.1	7.3	6.3	6.4	6.6	5.2	5.2	5.3	4.6	5.1	5.3	235
240	6.8	6.9	5	6.3	6.8	7	6.1	6.3	6.4	5	5	5.2	4.3	4.8	5	240
245	6.6	6.6		5.9	6.3	6.5	5.8	6.1	6.2	4.8	4.9	5	4.1	4.5	4.7	245
250	6	6.4		5.7	5.8	5.8	5.6	5.9	6.1	4.6	4.7	4.9	3.8	4.2	4.4	250
255	5	5.6		5.5	5.6		5.1	5.6	5.8	4.4	4.6	4.7	3.5	3.8	4	255
260		3.6		5.4	5.4		4.6	5.3	5.4	4.1	4.4	4.5	3.2	3.5	3.7	260
265				4.9	5.3		4	4.7	4.8	3.8	4.1	4.3	2.9	3.2	3.3	265
270				3	4.6		3.5	4.1		3.3	3.9	4	2.6	2.9	3	270
275							3	3.5			3.5	3.6		2.6	2.6	275
280								2.9			2.5	2.6				280

t_240_002_50201_00_000 / 52201_00_000 / 54201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 87 ft			144 ft 87 ft			160 ft 87 ft			176 ft 87 ft			192 ft 87 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	19.4															14
15	19.4															15
16	19.4															16
17	19.4															17
18	19.4															18
19	19.5															19
20	19.4															20
22	19.3															22
24	19.1															24
26	18.9															26
28	18.5															28
30	18.2															30
32	17.8			19.4												32
34	17.5			19.4			18									34
36	17.1			19.5			18.1									36
38	16.8			19.5			18.1			16.5						38
40	16.4			19.4			18.1			16.6						40
45	15.6	13.5		19.2			18.1			16.6			14.9			45
50	14.8	12.7		18.8			17.8			16.5			15			50
55	14	11.9		18.3			17.5			16.4			14.9			55
60	13.1	11.2		17.8			17			16.1			14.7			60
65	12.4	10.6	8.9	17.2	13.4		16.6	13.1		15.7			14.5			65
70	11.6	10	8.5	16.7	12.9		16.2	12.7		15.4	12.4		14.3			70
75	10.9	9.5	8.1	16.2	12.4		15.8	12.3		15	12		14	11.6		75
80	10.3	9	7.8	15.7	12		15.3	11.9		14.7	11.7		13.7	11.3		80
85	9.7	8.5	7.5	15.2	11.5	8.7	14.9	11.5		14.3	11.3		13.4	11		85
90	9.1	8.2	7.3	14.8	11.1	8.5	14.5	11.1	8.5	14	11	8.4	13.2	10.7		90
95	8.6	7.8	7.1	14.3	10.8	8.3	14.1	10.8	8.3	13.6	10.7	8.2	12.9	10.4	8	95
100	8.2	7.5	6.9	13.8	10.5	8.1	13.7	10.5	8.1	13.3	10.4	8	12.6	10.1	7.9	100
105	7.8	7.3	6.8	13.3	10.1	8	13.3	10.2	7.9	13	10.1	7.9	12.3	9.8	7.8	105
110	7.3	7	6.8	12.9	9.8	7.8	12.9	9.9	7.8	12.6	9.8	7.7	12.1	9.6	7.6	110
115	7	6.9	6.8	12.4	9.5	7.6	12.5	9.6	7.6	12.3	9.6	7.6	11.8	9.3	7.5	115
120	6.7	6.8	6.8	12	9.3	7.5	12.1	9.3	7.5	12	9.3	7.5	11.5	9.1	7.4	120
125	6.5	6.8		11.5	9	7.4	11.7	9.1	7.4	11.6	9	7.3	11.3	8.9	7.3	125
130				11.1	8.8	7.3	11.4	8.8	7.3	11.3	8.8	7.2	11	8.7	7.2	130
135				10.7	8.5	7.2	11	8.6	7.2	11	8.6	7.1	10.7	8.5	7.1	135
140				10.3	8.3	7.1	10.6	8.4	7.1	10.7	8.4	7	10.4	8.3	7	140
145				10	8.1	7	10.2	8.2	7	10.4	8.2	7	10.2	8.2	6.9	145
150				9.6	7.9	6.9	9.9	8	6.9	10.1	8.1	6.9	9.9	8	6.8	150
155				9.3	7.8	6.9	9.6	7.9	6.9	9.8	7.9	6.8	9.7	7.8	6.8	155
160				9	7.6	6.8	9.3	7.7	6.8	9.5	7.7	6.8	9.4	7.7	6.7	160
165				8.8	7.4	6.8	9	7.6	6.8	9.2	7.6	6.7	9.2	7.5	6.7	165
170				8.5	7.3	6.8	8.8	7.4	6.8	9	7.4	6.7	8.9	7.4	6.6	170
175				8.2	7.2	6.8	8.5	7.3	6.7	8.7	7.3	6.7	8.7	7.3	6.6	175
180				7.9	7.1	6.8	8.3	7.2	6.7	8.5	7.2	6.6	8.5	7.2	6.6	180
185				7.7	7	6.8	8.1	7.1	6.7	8.2	7.1	6.6	8.3	7.1	6.6	185
190				7.5	6.9	6.8	7.9	7	6.7	8	7	6.6	8.1	7	6.5	190
195				7.2	6.9	6.8	7.6	6.9	6.7	7.9	6.9	6.6	7.9	6.9	6.5	195
200				7	6.8	6.8	7.4	6.8	6.7	7.7	6.9	6.6	7.7	6.8	6.5	200
205				6.9	6.8	5.4	7.3	6.8	6.7	7.5	6.8	6.6	7.6	6.8	6.5	205
210				6.7	6.8		7.1	6.8	6.7	7.4	6.7	6.6	7.5	6.7	6.5	210
215				6.6	6.8		6.9	6.8	6.5	7.2	6.7	6.6	7.3	6.7	6.5	215
220				6.1	6.8		6.8	6.8	5.1	7.1	6.7	6.6	7.2	6.6	6.5	220
225							6.6	6.8		6.9	6.7	6.6	7.1	6.6	6.5	225
230							6.5	6.8		6.8	6.6	6.2	6.9	6.6	6.5	230
235							4.4	6.6		6.6	6.6		6.8	6.6	6.5	235
240										6.6	6.6		6.7	6.6	6.5	240
245										5.7	6.6		6.6	6.6	5.9	245
250										2.8	5.1		6.5	6.5		250
255													6.2	6.4		255
260													4.4	6.2		260
265													3.9	4		265

t_240_002_50401_00_000 / 52401_00_000 / 54401_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	208 ft 87 ft			224 ft 87 ft			240 ft 87 ft			253 ft 87 ft			256 ft 87 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
50	13.1															50
55	13.1			11.2												55
60	13.1			11.3			9.4									60
65	13			11.3			9.5			7.8			7.5			65
70	12.9			11.2			9.5			8.1			7.8			70
75	12.7			11.1			9.5			8.2			7.9			75
80	12.5	10.6		11			9.5			8.2			7.9			80
85	12.3	10.4		10.9			9.4			8.1			7.9			85
90	12.1	10.1		10.8	9.4		9.3			8			7.8			90
95	11.9	9.9		10.6	9.2		9.2	8.4		7.9			7.7			95
100	11.7	9.7		10.5	9		9.1	8.3		7.8	7.4		7.7			100
105	11.4	9.4	7.6	10.3	8.8		9	8.1		7.8	7.3		7.6	7.3		105
110	11.2	9.2	7.4	10.2	8.7	7.1	8.9	8		7.7	7.3		7.6	7.3		110
115	11	9	7.3	10	8.5	7.1	8.8	7.9	6.7	7.7	7.3		7.5	7.2		115
120	10.8	8.8	7.2	9.9	8.4	7	8.7	7.7	6.7	7.6	7.2		7.5	7.1		120
125	10.6	8.6	7.1	9.7	8.2	6.9	8.6	7.6	6.7	7.6	7.1	6.4	7.5	7	6.4	125
130	10.4	8.5	7	9.6	8	6.8	8.5	7.5	6.6	7.6	7	6.4	7.4	6.9	6.3	130
135	10.2	8.3	7	9.4	7.9	6.8	8.4	7.4	6.5	7.5	6.9	6.3	7.4	6.9	6.3	135
140	10	8.1	6.9	9.3	7.8	6.7	8.3	7.3	6.5	7.4	6.8	6.3	7.2	6.8	6.2	140
145	9.8	8	6.8	9.1	7.6	6.7	8.2	7.2	6.4	7.2	6.8	6.2	7.1	6.7	6.2	145
150	9.5	7.8	6.7	9	7.5	6.6	8.1	7.1	6.4	7.1	6.7	6.2	7	6.6	6.2	150
155	9.3	7.7	6.7	8.8	7.4	6.5	8	7	6.4	6.9	6.6	6.1	6.9	6.5	6.1	155
160	9.1	7.5	6.6	8.6	7.3	6.5	7.8	6.9	6.3	6.8	6.4	6.1	6.7	6.4	6.1	160
165	8.9	7.4	6.6	8.5	7.2	6.5	7.6	6.8	6.3	6.7	6.3	6	6.6	6.3	6	165
170	8.7	7.3	6.5	8.3	7.1	6.4	7.4	6.7	6.2	6.5	6.2	6	6.4	6.1	5.9	170
175	8.5	7.2	6.5	8.1	7	6.4	7.3	6.7	6.2	6.3	6	5.9	6.3	6	5.9	175
180	8.3	7.1	6.5	8	6.9	6.4	7.1	6.6	6.2	6.1	5.9	5.8	6.1	5.9	5.8	180
185	8.1	7	6.4	7.8	6.8	6.3	6.9	6.5	6.2	6	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	185
190	8	6.9	6.4	7.7	6.7	6.3	6.8	6.4	6.2	5.8	5.6	5.6	5.7	5.6	5.5	190
195	7.8	6.8	6.4	7.5	6.7	6.3	6.6	6.3	6.1	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	195
200	7.7	6.7	6.4	7.4	6.6	6.3	6.5	6.2	6.1	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	200
205	7.5	6.7	6.4	7.2	6.5	6.3	6.3	6	6	5.2	5.3	5.3	5.2	5.3	5.2	205
210	7.4	6.6	6.4	7.1	6.5	6.3	6.2	5.9	5.9	5	5.1	5.2	5	5.1	5.2	210
215	7.2	6.6	6.4	6.9	6.5	6.3	6.1	5.8	5.8	4.8	5	5.1	4.8	5	5.1	215
220	7.1	6.5	6.4	6.8	6.4	6.3	5.9	5.7	5.7	4.6	4.8	5	4.6	4.8	4.9	220
225	6.9	6.5	6.4	6.6	6.4	6.3	5.8	5.6	5.6	4.5	4.7	4.8	4.5	4.7	4.8	225
230	6.8	6.5	6.4	6.5	6.3	6.3	5.6	5.5	5.6	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5	4.7	230
235	6.7	6.4	6.4	6.3	6.2	6.3	5.4	5.4	5.5	4.1	4.3	4.6	4.1	4.3	4.6	235
240	6.4	6.4	6.4	6	6.1	6.3	5.3	5.3	5.4	3.9	4.2	4.4	3.8	4.1	4.4	240
245	6	6.3	6.4	5.8	6	6.2	5.1	5.2	5.3	3.8	4	4.3	3.6	4	4.3	245
250	5.6	6.1	6.4	5.5	5.8	6.1	4.9	5	5.2	3.6	3.9	4.1	3.3	3.8	4.1	250
255	5.4	5.8	6	5.1	5.6	5.8	4.7	4.9	5.1	3.5	3.7	3.9	3	3.6	3.9	255
260	5.2	5.4	5.5	4.6	5.4	5.5	4.5	4.8	4.9	3.3	3.6	3.8	2.8	3.3	3.7	260
265	5.1	5.2		4.4	5	5.2	4.2	4.6	4.8	3.1	3.4	3.6		3.1	3.3	265
270	4.9	5		4.2	4.4	4.6	3.9	4.5	4.6		3.2	3.4		2.8	3	270
275	3.7	4.8		4.1	4.2	4.4	3.4	4.2	4.4		3	3.2		2.5	2.7	275
280		3.6		4	4.1		2.8	3.8	4		2.8	3			2.3	280
285				3.8	3.9			3.3	3.4			2.6				285
290				2.3	3.8			2.4	2.5							290

t_240_002_50401_00_000 / 52401_00_000 / 54401_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK



Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft 92 ft			144 ft 92 ft			160 ft 92 ft			176 ft 92 ft			192 ft 92 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
15	15.9															15
16	15.9															16
17	15.9															17
18	15.9															18
19	15.9															19
20	16															20
22	15.9															22
24	15.9															24
26	15.8															26
28	15.6															28
30	15.4															30
32	15.2			15.4												32
34	15			15.8												34
36	14.8			15.9			14.9									36
38	14.5			16			15.1									38
40	14.3			15.9			15.2			14.1						40
45	13.7			15.9			15.2			14.2			12.9			45
50	13.1	11.6		15.7			15			14.2			13			50
55	12.5	10.9		15.4			14.8			14			13			55
60	11.9	10.3		15.1			14.6			13.8			12.9			60
65	11.2	9.7		14.8	12		14.3			13.6			12.7			65
70	10.6	9.2	7.8	14.4	11.6		14	11.5		13.3			12.5			70
75	10.1	8.8	7.5	14.1	11.2		13.7	11.1		13.1	10.9		12.3			75
80	9.5	8.3	7.2	13.7	10.8		13.4	10.7		12.8	10.5		12.1	10.2		80
85	9	8	7	13.4	10.5		13.1	10.4		12.6	10.2		11.9	9.9		85
90	8.5	7.6	6.8	13	10.1	7.8	12.8	10.1	7.8	12.3	9.9		11.6	9.7		90
95	8.1	7.3	6.7	12.6	9.8	7.6	12.5	9.8	7.6	12.1	9.7	7.5	11.4	9.4		95
100	7.7	7	6.5	12.3	9.5	7.5	12.2	9.5	7.4	11.8	9.4	7.4	11.2	9.2	7.2	100
105	7.3	6.8	6.4	11.9	9.2	7.3	11.9	9.3	7.3	11.5	9.1	7.2	11	8.9	7.1	105
110	7	6.6	6.3	11.5	9	7.2	11.5	9	7.2	11.3	8.9	7.1	10.8	8.7	7	110
115	6.7	6.5	6.3	11.2	8.7	7.1	11.2	8.8	7.1	11	8.7	7	10.6	8.5	6.9	115
120	6.5	6.4	6.3	10.8	8.5	7	10.9	8.5	6.9	10.7	8.5	6.9	10.4	8.3	6.8	120
125	6.2	6.3	6.3	10.5	8.2	6.9	10.6	8.3	6.8	10.4	8.3	6.8	10.1	8.1	6.7	125
130	6	6.3		10.1	8	6.8	10.3	8.1	6.7	10.2	8.1	6.7	9.9	8	6.6	130
135				9.8	7.8	6.7	9.9	7.9	6.7	9.9	7.9	6.6	9.7	7.8	6.6	135
140				9.4	7.6	6.6	9.7	7.7	6.6	9.7	7.7	6.6	9.4	7.6	6.5	140
145				9.1	7.4	6.5	9.3	7.5	6.5	9.4	7.5	6.5	9.2	7.5	6.4	145
150				8.8	7.3	6.5	9.1	7.4	6.4	9.1	7.4	6.4	9	7.3	6.4	150
155				8.5	7.2	6.4	8.8	7.2	6.4	8.9	7.3	6.4	8.8	7.2	6.3	155
160				8.3	7	6.4	8.6	7.1	6.3	8.6	7.1	6.3	8.6	7	6.3	160
165				8	6.9	6.3	8.3	7	6.3	8.4	7	6.2	8.4	6.9	6.2	165
170				7.8	6.8	6.3	8.1	6.9	6.3	8.2	6.9	6.2	8.2	6.8	6.1	170
175				7.6	6.7	6.3	7.8	6.7	6.2	8	6.8	6.2	7.9	6.7	6.1	175
180				7.4	6.6	6.3	7.6	6.7	6.2	7.8	6.7	6.1	7.8	6.6	6.1	180
185				7.2	6.5	6.3	7.5	6.6	6.2	7.6	6.6	6.1	7.6	6.6	6.1	185
190				7	6.4	6.3	7.3	6.5	6.2	7.4	6.5	6.1	7.4	6.5	6	190
195				6.8	6.4	6.3	7.1	6.4	6.2	7.2	6.4	6.1	7.3	6.4	6	195
200				6.7	6.3	6.3	7	6.4	6.2	7.1	6.4	6.1	7.1	6.4	6	200
205				6.5	6.3	6.3	6.8	6.3	6.2	7	6.3	6.1	7	6.3	6	205
210				6.4	6.3	5.4	6.7	6.3	6.2	6.8	6.3	6.1	6.9	6.2	6	210
215				6.2	6.3		6.6	6.2	6.2	6.7	6.2	6.1	6.8	6.2	6	215
220				6.1	6.3		6.4	6.2	6.2	6.6	6.2	6.1	6.7	6.1	6	220
225				5.7	6.3		6.3	6.2	5.1	6.5	6.2	6.1	6.6	6.1	6	225
230							6.2	6.2		6.4	6.2	6.1	6.5	6.1	6	230
235							6.1	6.2		6.3	6.2	6	6.4	6.1	6	235
240							4.1	6.2		6.2	6.2		6.3	6.1	6	240
245										6.1	6.2		6.2	6.1	6	245
250										5.4	6.2		6.1	6.1	5.7	250
255										2.6	4.9		6	6		255
260													5.9	6		260
265													4.1	6		265
270													3.8	3.9		270

t_240_002_50501_00_000 / 52501_00_000 / 54501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	208 ft 92 ft			224 ft 92 ft			240 ft 92 ft			253 ft 92 ft			256 ft 92 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
50	11.5															50
55	11.5			9.9												55
60	11.5			10.1			8.2									60
65	11.5			10.2			8.5			6.9						65
70	11.4			10.1			8.7			7.2			6.9			70
75	11.2			10			8.7			7.4			7.1			75
80	11.1			9.9			8.6			7.5			7.3			80
85	10.9	9.4		9.8			8.5			7.5			7.3			85
90	10.7	9.2		9.7	8.5		8.4			7.5			7.3			90
95	10.6	9		9.6	8.4		8.4			7.4			7.3			95
100	10.4	8.8		9.4	8.2		8.3	7.5		7.4			7.3			100
105	10.3	8.6		9.3	8.1		8.2	7.4		7.3	6.9		7.2	6.8		105
110	10.1	8.4	6.9	9.2	7.9		8.1	7.3		7.3	6.8		7.1	6.8		110
115	9.9	8.2	6.8	9.1	7.7	6.6	8	7.2		7.2	6.8		7.1	6.7		115
120	9.7	8	6.7	8.9	7.6	6.5	7.9	7.1	6.2	7.2	6.7		7	6.6		120
125	9.6	7.9	6.6	8.8	7.5	6.4	7.8	7	6.2	7.1	6.6		7	6.5		125
130	9.4	7.7	6.5	8.7	7.3	6.3	7.7	6.9	6.1	7	6.5	5.9	6.9	6.4	5.8	130
135	9.2	7.6	6.4	8.6	7.2	6.3	7.7	6.8	6.1	7	6.4	5.9	6.9	6.4	5.8	135
140	9	7.4	6.4	8.4	7.1	6.2	7.6	6.7	6	6.9	6.4	5.8	6.8	6.3	5.8	140
145	8.8	7.3	6.3	8.3	7	6.2	7.5	6.6	6	6.8	6.3	5.8	6.7	6.2	5.8	145
150	8.7	7.1	6.3	8.1	6.9	6.1	7.4	6.5	5.9	6.7	6.2	5.7	6.6	6.2	5.7	150
155	8.5	7	6.2	8	6.8	6.1	7.3	6.5	5.9	6.6	6.2	5.7	6.5	6.1	5.7	155
160	8.3	6.9	6.1	7.9	6.7	6	7.2	6.4	5.9	6.5	6.1	5.7	6.4	6.1	5.7	160
165	8.1	6.8	6.1	7.7	6.6	6	7.1	6.3	5.8	6.4	6	5.7	6.4	6	5.6	165
170	7.9	6.7	6.1	7.6	6.5	5.9	7	6.3	5.8	6.3	5.9	5.6	6.2	5.9	5.6	170
175	7.8	6.7	6	7.4	6.4	5.9	6.9	6.2	5.8	6.2	5.8	5.6	6.1	5.8	5.6	175
180	7.6	6.6	6	7.3	6.4	5.9	6.8	6.1	5.7	6	5.7	5.6	6	5.7	5.6	180
185	7.4	6.5	6	7.2	6.3	5.9	6.7	6.1	5.7	5.8	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	185
190	7.3	6.4	5.9	7.1	6.2	5.8	6.6	6	5.7	5.7	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	190
195	7.1	6.3	5.9	7	6.2	5.8	6.5	6	5.7	5.5	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	195
200	7	6.3	5.9	6.8	6.1	5.8	6.3	5.9	5.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	200
205	6.9	6.2	5.9	6.7	6.1	5.8	6.2	5.8	5.7	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	205
210	6.8	6.2	5.9	6.6	6	5.8	6.1	5.7	5.7	5	5	5.1	4.9	5	5.1	210
215	6.7	6.1	5.9	6.5	6	5.8	5.9	5.6	5.6	4.8	4.9	5	4.8	4.9	5	215
220	6.6	6	5.9	6.5	5.9	5.8	5.8	5.5	5.6	4.6	4.8	4.9	4.6	4.7	4.9	220
225	6.5	6	5.9	6.4	5.9	5.8	5.7	5.5	5.5	4.5	4.6	4.8	4.4	4.6	4.8	225
230	6.4	6	5.9	6.3	5.9	5.8	5.5	5.4	5.4	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5	4.7	230
235	6.4	6	5.9	6.2	5.8	5.8	5.4	5.3	5.4	4.1	4.3	4.6	4.1	4.3	4.5	235
240	6.3	5.9	5.9	6	5.8	5.8	5.2	5.2	5.3	4	4.2	4.5	3.9	4.1	4.4	240
245	6.1	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.1	5.1	5.2	3.8	4	4.3	3.7	4	4.3	245
250	5.8	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	4.9	5	5.1	3.7	3.9	4.1	3.4	3.8	4.1	250
255	5.4	5.8	5.9	5.3	5.6	5.8	4.7	4.9	5	3.5	3.7	4	3.2	3.6	4	255
260	5.3	5.6	5.8	4.9	5.5	5.7	4.5	4.7	4.9	3.3	3.6	3.8	2.9	3.4	3.8	260
265	5.1	5.2	5.3	4.4	5.2	5.4	4.3	4.6	4.8	3.2	3.4	3.6	2.6	3.2	3.5	265
270	4.9	5.1		4.2	4.8	5	4.1	4.5	4.6	3	3.3	3.5	2.4	3	3.2	270
275	4.7	4.9		4.1	4.2	4.4	3.7	4.3	4.4	2.7	3.1	3.3		2.7	2.9	275
280	3.6	4.7		3.9	4.1	4.2	3.2	4.1	4.2		2.9	3.1		2.4	2.5	280
285		3.5		3.8	4		2.8	3.7	3.8		2.8				2.2	285
290				3.6	3.8		2.1	3.1	3.3			2.7				290
295					3.6			2.6	2.7							295

t_240_002_50501_00_000 / 52501_00_000 / 54501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	48 ft			144 ft			160 ft			176 ft			192 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
19	9.1															19
20	9.1															20
22	9.2															22
24	10.1															24
26	10.8															26
28	11.2															28
30	11.1															30
32	10.9															32
34	10.8															34
36	10.6			9.3												36
38	10.5			9.7												38
40	10.3			10			9.1									40
45	9.9			10.7			9.8			8.7						45
50	9.5			11			10.3			9.2			7.8			50
55	9			10.9			10.4			9.6			8.3			55
60	8.6	7.4		10.7			10.2			9.7			8.7			60
65	8.2	7		10.4			10			9.5			8.8			65
70	7.7	6.6		10.2			9.8			9.4			8.7			70
75	7.2	6.3		9.9			9.6			9.2			8.6			75
80	6.8	6		9.7	7.3		9.4	7.2		9			8.4			80
85	6.5	5.7		9.4	7.1		9.2	7		8.8	6.9		8.2			85
90	6.1	5.5	4.8	9.1	6.9		8.9	6.8		8.6	6.7		8.1	6.4		90
95	5.8	5.2	4.6	8.8	6.6		8.7	6.6		8.4	6.5		7.9	6.3		95
100	5.6	5	4.5	8.6	6.4		8.4	6.4		8.2	6.3		7.7	6.2		100
105	5.3	4.8	4.3	8.3	6.2	4.6	8.2	6.2		7.9	6.1		7.5	6		105
110	5.1	4.6	4.2	8	6.1	4.5	7.9	6	4.5	7.7	6		7.4	5.8		110
115	4.9	4.4	4.1	7.7	5.9	4.5	7.7	5.9	4.5	7.5	5.8	4.4	7.2	5.7		115
120	4.7	4.3	3.9	7.4	5.7	4.4	7.4	5.7	4.4	7.3	5.7	4.3	7	5.6	4.3	120
125	4.5	4.1	3.9	7.1	5.6	4.4	7.2	5.6	4.3	7.1	5.5	4.3	6.8	5.4	4.2	125
130	4.3	4	3.8	6.9	5.4	4.3	6.9	5.4	4.3	6.9	5.4	4.2	6.7	5.3	4.2	130
135	4.2	3.9	3.8	6.6	5.3	4.2	6.7	5.3	4.2	6.7	5.3	4.2	6.5	5.2	4.1	135
140	4	3.8	3.8	6.4	5.1	4.2	6.5	5.2	4.2	6.5	5.1	4.2	6.3	5.1	4.1	140
145	3.9	3.8	3.8	6.2	5	4.2	6.3	5	4.2	6.3	5	4.1	6.2	5	4	145
150	3.8	3.8		6	4.9	4.1	6.1	4.9	4.1	6.1	4.9	4.1	6	4.8	4	150
155	3.7	3.8		5.8	4.8	4.1	5.9	4.8	4	6	4.8	4	5.9	4.7	4	155
160				5.7	4.6	4	5.8	4.7	4	5.8	4.7	4	5.7	4.6	3.9	160
165				5.5	4.6	3.9	5.6	4.6	3.9	5.7	4.6	3.9	5.6	4.6	3.9	165
170				5.3	4.5	3.9	5.5	4.5	3.9	5.5	4.5	3.9	5.5	4.5	3.8	170
175				5.2	4.4	3.9	5.3	4.4	3.8	5.3	4.4	3.8	5.3	4.4	3.8	175
180				5	4.3	3.8	5.2	4.3	3.8	5.2	4.3	3.8	5.2	4.3	3.7	180
185				4.9	4.2	3.8	5	4.2	3.8	5.1	4.3	3.7	5.1	4.2	3.7	185
190				4.8	4.1	3.8	4.9	4.2	3.8	5	4.2	3.7	4.9	4.2	3.7	190
195				4.7	4	3.8	4.8	4.1	3.7	4.9	4.1	3.7	4.8	4.1	3.6	195
200				4.5	4	3.8	4.7	4	3.7	4.7	4	3.7	4.7	4	3.6	200
205				4.4	3.9	3.8	4.6	4	3.7	4.6	4	3.6	4.6	4	3.6	205
210				4.3	3.9	3.8	4.4	3.9	3.7	4.5	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	210
215				4.2	3.8	3.8	4.3	3.9	3.7	4.4	3.9	3.6	4.4	3.8	3.6	215
220				4.1	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7	4.3	3.8	3.6	4.3	3.8	3.6	220
225				4	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7	4.3	3.8	3.6	4.2	3.8	3.6	225
230				4	3.8	3.8	4.1	3.7	3.7	4.2	3.7	3.6	4.2	3.7	3.6	230
235				3.9	3.8		4	3.7	3.7	4.1	3.7	3.6	4.1	3.7	3.6	235
240				3.8	3.8		3.9	3.7	3.7	4	3.7	3.6	4	3.6	3.6	240
245				3.8	3.8		3.9	3.7		3.9	3.7	3.6	4	3.6	3.6	245
250							3.8	3.7		3.9	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	250
255							3.7	3.7		3.8	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	255
260							3.7	3.7		3.7	3.6		3.8	3.6	3.6	260
265										3.7	3.6		3.7	3.6	3.6	265
270										3.7	3.6		3.7	3.6	3.6	270
275										2.5	3.6		3.6	3.6		275
280													3.6	3.6		280
285													3.3	3.6		285
290													2.4	3.4		290
295														2.5		295

t_240_002_50601_00_000 / 52601_00_000 / 54601_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK




	208 ft 115 ft			224 ft 115 ft			240 ft 115 ft			253 ft 115 ft			256 ft 115 ft		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	
55	6.7														55
60	7.1			5.6											60
65	7.5			5.9			4.6								65
70	7.6			6.3			4.8								70
75	7.7			6.5			5.1			4			3.8		75
80	7.6			6.6			5.3			4			3.8		80
85	7.5			6.6			5.4			4.1			3.8		85
90	7.3			6.6			5.5			4.2			3.8		90
95	7.2			6.6			5.6			4.3			3.8		95
100	7.1	5.9		6.5			5.6			4.3			3.9		100
105	7	5.8		6.4	5.4		5.6			4.3			3.9		105
110	6.8	5.6		6.3	5.3		5.6			4.3			3.9		110
115	6.7	5.5		6.2	5.2		5.5	4.7		4.3			3.9		115
120	6.6	5.4		6.1	5.1		5.5	4.7		4.4	4.2		3.9	4.1	120
125	6.5	5.3	4.1	6	5		5.4	4.7		4.4	4.2		3.9	4.1	125
130	6.3	5.1	4	5.9	4.9		5.3	4.6		4.4	4.2		3.9	4.1	130
135	6.2	5	4	5.8	4.8	3.8	5.3	4.5		4.4	4.2		3.9	4.1	135
140	6.1	4.9	4	5.6	4.7	3.8	5.2	4.4	3.6	4.4	4.1		3.9	4	140
145	5.9	4.8	3.9	5.5	4.6	3.8	5.1	4.4	3.6	4.3	4.1		3.9	4	145
150	5.8	4.7	3.9	5.4	4.5	3.8	5	4.3	3.6	4.3	4	3.4	3.9	4	150
155	5.7	4.6	3.9	5.3	4.4	3.7	4.9	4.2	3.6	4.2	4	3.4	3.9	4	155
160	5.5	4.5	3.8	5.2	4.4	3.7	4.8	4.1	3.5	4.2	3.9	3.4	3.9	3.9	160
165	5.4	4.4	3.8	5.1	4.3	3.7	4.8	4.1	3.5	4.2	3.9	3.3	3.9	3.9	165
170	5.3	4.4	3.8	5	4.2	3.6	4.7	4	3.5	4.1	3.8	3.3	3.8	3.8	170
175	5.2	4.3	3.7	4.9	4.2	3.6	4.6	4	3.5	4.1	3.8	3.3	3.8	3.8	175
180	5	4.2	3.7	4.8	4.1	3.6	4.5	3.9	3.5	4	3.7	3.3	3.7	3.7	180
185	4.9	4.1	3.6	4.7	4	3.6	4.5	3.8	3.4	4	3.7	3.3	3.7	3.7	185
190	4.8	4.1	3.6	4.7	3.9	3.5	4.4	3.8	3.4	3.9	3.6	3.3	3.7	3.6	190
195	4.7	4	3.6	4.6	3.9	3.5	4.3	3.7	3.4	3.9	3.6	3.3	3.6	3.6	195
200	4.6	4	3.5	4.5	3.9	3.5	4.2	3.7	3.4	3.8	3.5	3.3	3.6	3.5	200
205	4.5	3.9	3.5	4.4	3.8	3.5	4.2	3.6	3.4	3.7	3.5	3.3	3.6	3.5	205
210	4.4	3.8	3.5	4.3	3.8	3.4	4.1	3.6	3.4	3.7	3.5	3.3	3.5	3.4	210
215	4.4	3.8	3.5	4.3	3.7	3.4	4	3.6	3.3	3.6	3.4	3.2	3.5	3.4	215
220	4.3	3.7	3.5	4.2	3.7	3.4	4	3.5	3.3	3.5	3.4	3.2	3.5	3.4	220
225	4.2	3.7	3.5	4.1	3.6	3.4	3.9	3.5	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	225
230	4.1	3.7	3.5	4	3.6	3.4	3.9	3.5	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	230
235	4.1	3.6	3.5	4	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	235
240	4	3.6	3.5	3.9	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	2.9	3.1	3.2	2.9	3.1	240
245	3.9	3.6	3.5	3.9	3.5	3.4	3.7	3.4	3.3	2.8	3	3.2	2.8	3	245
250	3.9	3.5	3.5	3.8	3.4	3.4	3.6	3.4	3.3	2.6	2.9	3.1	2.6	2.9	250
255	3.8	3.5	3.5	3.7	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.5	2.8	3.1	2.5	2.8	255
260	3.8	3.5	3.5	3.7	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.3	2.7	3	2.3	2.6	260
265	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	2.2	2.5	2.8		2.5	265
270	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3		2.4	2.7		2.4	270
275	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3		2.2	2.5		2.2	275
280	3.5	3.5	3.5	3.2	3.3	3.4	3	3.1	3.3			2.4			280
285	3.5	3.5		2.9	3.3	3.4		3.1	3.3			2.2			285
290	3.5	3.5		2.8	3.2	3.4		3	3.3						290
295	3.3	3.5		2.6	2.8	3.2		2.8	3.1						295
300	2.2	3.4		2.5	2.7				2.7						300
305		2.6			2.6										305
310					2.4										310

t_240_002_50601_00_000 / 52601_00_000 / 54601_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TK



Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 18 ft			64 ft 18 ft			80 ft 18 ft			96 ft 18 ft			112 ft 18 ft			128 ft 18 ft			144 ft 18 ft			160 ft 18 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	128.3	101.2																							12
13	125.9	99.2	84.3	130.9	103																				13
14	122.7	97.2	82.9	130.3	101.1		130.4																		14
15	119.5	95.3	81.7	127.6	99.4	83.9	129.2	100.7																	15
16	116.3	93.5	80.5	124.9	97.8	82.8	127.4	99.6		126.8															16
17	113.7	91.8	79.3	122.4	96.2	81.8	125.2	98.2		125.1															17
18	111.2	90.1	78.2	120	94.7	80.8	123.1	96.8	81.8	123.4	97.5		121.2												18
19	108.6	88.4	77.1	117.6	93.3	79.9	121	95.5	81	121.7	96.4		119.9												19
20	106	86.9	76.1	115.2	91.9	78.9	119	94.2	80.2	120	95.3		118.6												20
22	101.2	84	74	110.7	89.2	77.1	115.1	91.7	78.5	116.6	93	79.4	115.9	93.5		105.6									22
24	96.9	81.1	72.2	106.7	86.4	75.3	111.2	89.2	77	113.1	90.8	77.9	113.1	91.5	78.3	105.6	91.1								24
26	92.9	78.6	70.4	102.6	84.1	73.6	107.5	87	75.4	109.9	88.7	76.5	110.2	89.5	77	105.3	89.6		95.2						26
28	89.1	76.1	68.8	98.8	81.8	72.2	104.2	84.8	74.1	106.9	86.7	75.2	107.5	87.6	75.8	104.7	88.2	76.8	94.7	83.6					28
30	86	73.8	67.3	95.4	79.5	70.8	101.1	82.8	72.7	103.9	84.8	73.9	104.8	85.8	74.6	103.9	86.9	75.8	94.2	82.7		79.4			30
32	82.8	71.9	65.9	92.3	77.5	69.4	98	81	71.4	100.9	83	72.8	102.4	84.2	73.5	102.4	85.6	74.8	93.4	81.7	73	79.4			32
34	79.9	70.1	64.7	89.2	75.6	68.2	95.1	79.2	70.2	98.5	81.2	71.6	100.1	82.6	72.4	100.8	84.3	73.9	92.4	80.7	72.2	79.3	73.9		34
36	77.4	68.3	63.6	86.5	73.8	67	92.4	77.5	69.1	96.1	79.6	70.5	97.8	81.1	71.4	99.1	83.1	73	91.5	79.8	71.4	79	73.3	67.7	36
38	74.9	66.7	62.6	84.1	72.1	65.9	89.9	75.9	68	93.7	78.2	69.5	95.6	79.7	70.5	97.4	81.8	72.2	90.4	78.8	70.7	78.6	72.7	67.2	38
40	72.6	65.2	61.7	81.7	70.7	64.9	87.6	74.3	67	91.4	76.8	68.5	93.6	78.2	69.5	95.7	80.6	71.3	89.3	77.9	69.9	78.2	72	66.6	40
45	67.9	62.2	60.1	76.3	67.2	62.7	82.3	70.8	64.8	86.3	73.3	66.3	88.9	75.2	67.4	91.6	77.6	69.4	86.3	75.4	68.2	76.5	70.2	65.2	45
50	64.1	59.9	59.4	71.7	64.3	60.9	77.7	67.9	62.9	81.8	70.4	64.3	84.4	72.3	65.5	88	75	67.5	83.1	73.2	66.6	73.6	67.9	63.7	50
55	60.5	58.2	9.1	68	61.9	59.7	73.7	65.2	61.2	78	67.8	62.6	80.7	69.7	63.7	84.3	72.5	66	78.7	71	65.1	69.8	65.1	61.7	55
60				64.7	59.9	32.6	70.2	63	59.9	74.4	65.6	61.2	77.2	67.3	62.2	81.2	70.2	64.4	73.8	69	63.8	66.1	62.3	59.3	60
65				62.2	58.8	16	67.2	61.1	58.9	71.2	63.4	59.9	74.2	65.3	60.9	78.2	68.3	63.1	69.1	66.9	62.6	62.5	59.9	57.1	65
70				59.3	57.5	9.5	64.5	59.6	47.6	68.4	61.7	59	71.4	63.5	59.8	74.8	66.5	61.9	64.9	64.3	61	59	57.5	55.1	70
75				41.9			62.3	58.4	22.2	65.9	60.1	58.1	68.9	61.7	58.8	68.5	64.9	60.9	60.9	60.6	58.8	55.6	55.1	53.1	75
80							60.5	57.8	13.8	63.9	58.9	57.8	64.2	60.4	58	62.6	63	60.1	57.1	56.9	56.4	52.7	52.5	51.1	80
85							58.2	55.9	9.2	60.2	57.8	29	59	59	57.4	57.3	57.9	58	53.7	53.6	53.6	49.8	49.8	49	85
90							40.8	13.5		55.6	55.9	18.1	54.4	54.8	55	52.7	53.3	53.5	51.4	50.4	50.5	47.2	47.2	46.9	90
95										51.5	51.8	12.5	50.2	50.6	37.1	48.6	49.1	49.3	49.3	47.1	47.4	44.9	44.8	44.8	95
100										47.9	44.9	9	46.6	46.9	22.6	44.9	45.3	45.5	46.2	45.1	44.3	42.6	42.6	42.6	100
105										35.8	15.6	5.7	43.3	43.5	15.8	43.1	41.9	40.7	42.9	43.1	42.9	40.3	40.4	40.5	105
110													40.3	40.5	11.7	41.4	40.2	27.7	39.9	40.2	40.4	38.2	38.2	38.3	110
115													37.6	37.7	8.9	38.9	39	19.2	37.1	37.4	37.6	35.5	35.9	36.1	115
120													31	17	6.3	36.4	36.6	14.4	34.6	34.9	32.4	33	33.3	33.5	120
125																34.1	34.3	11.2	32.3	32.5	22.8	31.3	31.4	31.5	125
130																32	32.1	8.8	30.2	30.4	17.2	29.5	29.8	29.9	130
135																25	18.2	6.6	28.2	28.3	13.5	27.5	27.7	26.7	135
140																			26.3	26.4	10.8	25.6	25.8	20.1	140
145																			24.6	24.7	8.7	23.8	24	15.8	145
150																			20.7	19	6.9	22.2	22.4	12.7	150
155																						20.7	20.9	10.5	155
160																						19.4	19.4	8.6	160
165																						16.4	16.4	7	165
170																						10.5	9.4		170

t_240_002_56001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	176 ft 18 ft			192 ft 18 ft			208 ft 18 ft			224 ft 18 ft			240 ft 18 ft			253 ft 18 ft			256 ft 18 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
34	64.7																					34
36	64.5																					36
38	64.2	64.7		51.5																		38
40	64	64.5		51.3																		40
45	63.2	63.7	61	50.8	51.2	51.4	41.6															45
50	62.2	62.8	60	50.3	50.7	51.2	41.2	41.5	42.2	34			25.4									50
55	60.7	60.6	58.7	49.7	50	50.5	40.9	41.2	41.3	33.8	33.8	34.1	25.3	25.4		21			20.4			55
60	57.9	57.8	56.7	48.7	48.8	49	40.3	40.1	40.2	33.2	33.2	33.5	25.1	25.2	25.1	21	21		20.4	20.4		60
65	55	54.9	54.4	46.9	47	47.2	39.1	38.9	39	32.5	32.4	32.6	24.9	24.9	25	20.9	20.9	20.9	20.3	20.4	20.3	65
70	52.2	52.2	52.1	44.9	45	45.3	37.9	37.7	37.7	31.6	31.4	31.5	24.6	24.5	24.6	20.7	20.7	20.8	20.2	20.3	20.3	70
75	49.6	49.5	49.7	43	43.1	43.3	36.6	36.4	36.3	30.6	30.3	30.4	24.1	24	24.1	20.4	20.3	20.4	20	20	20.1	75
80	46.9	4	47.1	41.1	41.1	41.4	35.3	35	34.9	29.5	29.3	29.3	23.5	23.4	23.5	19.9	19.9	19.9	19.6	19.6	19.6	80
85	44.4	44.4	44.6	39.2	39.2	39.5	34	33.7	33.6	28.5	28.3	28.3	22.8	22.8	22.8	19.4	19.3	19.4	19.1	19.1	19.1	85
90	42.1	42.1	42.3	37.3	37.4	37.6	32.7	32.4	32.3	27.5	27.3	27.3	22.2	22.1	22.2	18.8	18.7	18.8	18.6	18.5	18.5	90
95	39.8	40	40.1	35.5	35.6	35.8	31.4	31.2	31.1	26.6	26.3	26.3	21.5	21.4	21.5	18.2	18.1	18.2	18	17.9	18	95
100	37.7	37.8	38	33.8	33.9	34.1	30.1	30	29.9	25.6	25.4	25.4	20.9	20.7	20.8	17.6	17.5	17.6	17.4	17.4	17.4	100
105	35.9	35.9	36	32.1	32.2	32.5	28.9	28.8	28.8	24.7	24.5	24.5	20.2	20.1	20.1	17	16.9	17	16.8	16.8	16.8	105
110	34	34.2	34.3	30.6	30.6	30.9	27.6	27.6	27.6	23.7	23.6	23.6	19.5	19.4	19.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.2	16.3	110
115	32.2	32.4	32.5	29.1	29.2	29.4	26.3	26.4	26.5	22.9	22.7	22.7	18.9	18.8	18.8	15.9	15.8	15.9	15.8	15.7	15.7	115
120	30.6	30.7	30.8	27.7	27.8	28	25.1	25.2	25.3	22.1	21.9	21.9	18.2	18.1	18.2	15.4	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	120
125	29.1	29.2	29.3	26.3	26.5	26.6	24	24	24.2	21.3	21.2	21.2	17.6	17.5	17.6	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7	125
130	27.7	27.7	27.9	25	25.2	25.3	22.9	23	23.1	20.5	20.4	20.4	17.1	17	17	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	130
135	25.8	26.1	26.3	23.8	23.9	24	21.8	22	22.1	19.7	19.6	19.7	16.5	16.4	16.5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.7	13.8	135
140	23.9	24.2	24.4	22.7	22.8	22.9	20.8	20.9	21	19	18.9	19	15.9	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	140
145	22.9	22.9	23	21.5	21.7	21.8	19.8	19.9	20	18.2	18.2	18.3	15.4	15.4	15.4	12.9	12.9	12.9	12.9	12.8	12.9	145
150	21.9	21.9	22	20.5	20.6	20.7	18.9	19	19.1	17.5	17.5	17.6	15	14.9	14.9	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	150
155	20.6	20.8	18.2	19.2	19.5	19.6	17.9	18.1	18.2	16.7	16.8	16.9	14.5	14.4	14.5	12.1	12.1	12.1	12	12	12	155
160	19.2	19.3	14.7	17.8	18.1	18.1	17.1	17.2	17.3	16	16.1	16.2	14	14	14	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	160
165	17.8	18	12.2	17	17.1	17.1	16.2	16.3	16.4	15.3	15.4	15.4	13.6	13.5	13.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	165
170	16.6	16.7	10.2	16.3	16.3	16.4	15.4	15.6	15.6	14.6	14.6	14.7	13.1	13.1	13.1	10.9	10.9	11	10.9	10.9	10.9	170
175	15.5	15.6	8.6	15.7	15.7	13.9	14.5	14.7	14.7	13.8	13.9	14	12.7	12.7	12.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	175
180	13.1	13.2	7.1	14.8	14.9	11.8	13.5	13.5	13.6	13.2	13.3	13.3	12.3	12.3	12.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	180
185	9.3	9.1		13.8	13.9	10	12.9	12.9	13	12.6	12.7	12.7	11.9	11.9	11.9	9.8	9.8	9.9	9.7	9.8	9.8	185
190				12.8	12.9	8.6	12.4	12.5	12.5	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.6	9.5	9.5	9.5	9.2	9.3	9.3	190
195				10.7	10.7	7.2	11.9	12	11.4	10.9	11	11	11	11	11.1	9.1	9.1	9.2	8.8	8.8	8.9	195
200				7.7	7.7	5.1	11.4	11.4	9.9	9.4	9.7	9.8	10.5	10.6	10.6	8.8	8.8	8.9	8.3	8.4	8.4	200
205							9.8	9.9	8.5	7.5	7.9	7.8	10	10.1	10.1	8.5	8.5	8.5	7.9	7.9	8	205
210							8.8	8.8	7.3	5.7	6	6	9.5	9.6	9.6	8.1	8.2	8.2	7.5	7.5	7.5	210
215							5.7	5.8	4.2	4	4.3	4.2	8.8	8.9	8.9	7.8	7.9	7.9	7.1	7.1	7.1	215
220										2.4	2.6	2.3	8.1	8.2	8.2	7.5	7.6	7.6	6.7	6.7	6.7	220
225													7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.3	6.3	6.3	6.3	225
230													6.9	6.9	6.9	6.9	7	7	5.9	5.9	6	230
235													6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	5.6	5.6	5.6	235
240													4.6	4.8	4.3	5.9	6	6	5.2	5.2	5.2	240
245																5.3	5.3	5.3	4.9	4.8	4.8	245
250																4.4	4.6	4.3	4.4	4.4	4.4	250
255																	2.1		2.8	3	2.6	255

t_240_002_56001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 41 ft			144 ft 41 ft			160 ft 41 ft			176 ft 41 ft			192 ft 41 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	52.4															12
13	52.1															13
14	51.7															14
15	51.2															15
16	50.7															16
17	50.1															17
18	49.5															18
19	48.9	39.2														19
20	48.3	39														20
22	47.1	37.2														22
24	45.8	35.3		52.7												24
26	44.3	33.6		52.8												26
28	42.9	32.1	23.1	52.8			47.4									28
30	41.4	30.8	22.8	52.6			47.4									30
32	40.1	29.5	22.1	52.4			47.4			41.7						32
34	38.8	28.5	21.6	52			47.3			41.6						34
36	37.5	27.4	21.1	51.6			47.1			41.6			35.6			36
38	36.3	26.4	20.6	51.2	38.4		46.7			41.5			35.7			38
40	34.9	25.6	20.2	50.7	37.5		46.3			41.3			35.7			40
45	31.2	23.6	19.2	49.3	35.2	23.1	45.4	36.1		40.7			35.5			45
50	28	22.1	18.4	47.8	33.3	22.3	44.5	34.1	22.5	40.1	34.5		35.2			50
55	25.4	20.8	17.8	46.3	31.6	21.7	43.5	32.3	21.9	39.5	32.9	22	34.8	31.8		55
60	23.4	19.6	17.4	44.6	30	21.1	42.6	30.8	21.3	38.8	31.3	21.4	34.4	31	21.5	60
65	21.6	18.7	17.1	42.8	28.7	20.6	41.4	29.5	20.8	38.2	29.9	20.9	34	30.1	20.9	65
70	20.1	18	17.1	41.1	27.5	20.1	40.1	28.3	20.3	37.5	28.7	20.5	33.6	28.8	20.5	70
75	18.8	17.6	16.3	39.5	26.4	19.6	38.8	27.2	19.9	36.7	27.5	20	33.1	27.7	20.1	75
80	17.8	17.5		38	25.4	19.2	37.6	26.2	19.5	35.8	26.6	19.7	32.7	26.7	19.7	80
85				36.5	24.5	18.9	36.4	25.2	19.1	34.9	25.7	19.3	32	25.8	19.4	85
90				34.8	23.6	18.6	35.2	24.4	18.8	34	24.8	19	31.4	25	19.1	90
95				33	22.9	18.3	34.1	23.6	18.5	33.1	24	18.7	30.7	24.3	18.8	95
100				31.3	22.2	18	32.9	22.9	18.2	32.3	23.3	18.4	29.9	23.5	18.5	100
105				29.6	21.5	17.8	31.4	22.3	18	31.5	22.7	18.1	29	22.9	18.2	105
110				28.2	20.9	17.6	30	21.6	17.8	30.5	22.1	17.9	27.8	22.3	18	110
115				26.9	20.4	17.4	28.6	21	17.6	29.4	21.5	17.7	26.5	21.7	17.8	115
120				25.7	19.9	17.3	27.3	20.6	17.4	28.2	21	17.5	25.4	21.1	17.6	120
125				24.6	19.4	17.2	26.3	20.1	17.3	27	20.5	17.4	24.3	20.7	17.4	125
130				23.7	19	17.1	25.2	19.6	17.1	25.9	20.1	17.2	23.2	20.3	17.3	130
135				22.8	18.6	17.1	24.2	19.2	17.1	24.7	19.7	17.2	22.2	19.9	17.2	135
140				21.9	18.3	17.1	23.3	18.9	17	23.6	19.3	17.1	21.2	19.5	17.1	140
145				21.1	18	15.7	22.6	18.6	17	22.6	18.9	17	20.2	19.1	17.1	145
150				20.4	17.8	10.1	21.8	18.2	17	21.5	18.6	17	19.3	18.7	17	150
155				19.7	17.6	7.2	21	18	16.5	20.4	18.4	17	18.4	18.3	17	155
160				19.1	17.5	5.4	20.4	17.8	12.4	19	18.1	17	17.5	17.8	16.8	160
165				18.6	17.5		19.4	17.6	8.7	17.7	17.8	17	16.7	17.1	16.6	165
170				17.2	16		18.1	17.5	6.6	17	17.1	15.1	16	16.4	16.4	170
175				10.2	6.9		17	17.4	5.1	16.3	16.5	10.5	15	15.6	15.8	175
180							15.9	16.3		15.5	15.8	7.8	14	14.7	15	180
185							13.3	15.2		14.5	15	6.1	13.1	13.6	12.2	185
190							7.7	7.5		13.6	14	4.9	12.6	12.7	9.1	190
195										12.7	13		12.1	12.2	7.2	195
200										10.4	12.1		11.6	11.7	5.8	200
205										6.1	7.8		11	11.3		205
210													10.3	10.6		210
215													8.3	9.8		215
220													7.1	7.2		220

t_240_002_56101_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	208 ft 41 ft			224 ft 41 ft			240 ft 41 ft			253 ft 41 ft			256 ft 41 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	30			23.3												45
50	30.1			23.5			19.4									50
55	29.9			23.6			19.4			16.4			15.9			55
60	29.7	28.3		23.8			19.4			16.4			15.9			60
65	29.5	27.8	20.9	23.9	23.9		19.3			16.4			16			65
70	29.3	27.3	22.6	23.8	23.7		19.2	19.2		16.3			15.9			70
75	28.9	26.9	22	23.6	23.3	22.5	19.1	18.8		16.1	16		15.8	15.7		75
80	28.5	26.4	21.5	23.2	22.8	22.1	18.9	18.4	17.8	15.9	15.8		15.6	15.5		80
85	28.1	25.6	21.1	22.6	22.3	21.6	18.7	17.9	17.4	15.7	15.5	15.1	15.4	15.2	15	85
90	27.4	24.8	20.8	22.1	21.7	21.2	18.2	17.5	16.9	15.5	15.1	14.7	15.2	15	14.6	90
95	26.7	24.1	20.5	21.5	21.1	20.7	17.9	17	16.4	15.1	14.8	14.4	14.9	14.6	14.2	95
100	25.8	23.4	20.2	20.8	20.4	20.3	17.4	16.6	16	14.7	14.4	14	14.5	14.3	13.9	100
105	24.9	22.8	19.9	20.2	19.8	19.7	17	16.1	15.6	14.3	14.1	13.7	14.1	13.9	13.6	105
110	24	22.2	19.4	19.5	19.1	19.1	16.5	15.7	15.2	13.9	13.7	13.4	13.8	13.6	13.3	110
115	23.2	21.7	18.8	18.9	18.5	18.5	16.1	15.3	14.9	13.5	13.3	13	13.4	13.2	12.9	115
120	22.4	21.1	18.2	18.2	17.9	17.9	15.6	14.9	14.5	13.1	12.9	12.7	12.9	12.8	12.6	120
125	21.5	20.7	17.6	17.6	17.3	17.3	15.1	14.6	14.2	12.6	12.5	12.4	12.5	12.4	12.3	125
130	20.7	20.1	17.3	17	16.8	16.7	14.6	14.2	13.9	12.2	12.1	12.1	12.1	12	12.1	130
135	19.9	19.6	17.2	16.4	16.2	16.2	14.1	13.8	13.5	11.8	11.7	11.8	11.7	11.6	11.7	135
140	19.1	19	17.1	15.9	15.7	15.7	13.7	13.4	13.2	11.4	11.3	11.4	11.3	11.2	11.4	140
145	18.3	18.3	17.1	15.4	15.2	15.2	13.2	13	12.9	11	10.9	11	10.9	10.9	11	145
150	17.5	17.7	17	14.9	14.7	14.7	12.8	12.7	12.6	10.6	10.6	10.7	10.6	10.5	10.6	150
155	16.7	17.1	16.8	14.4	14.3	14.3	12.4	12.3	12.3	10.3	10.2	10.3	10.2	10.2	10.3	155
160	16	16.4	16.3	13.9	13.8	13.8	12	11.9	12	9.9	9.9	10	9.8	9.8	9.9	160
165	15.3	15.6	15.7	13.5	13.3	13.4	11.6	11.6	11.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	165
170	14.6	14.9	15.2	13	12.9	13	11.2	11.2	11.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	170
175	13.9	14.2	14.5	12.5	12.5	12.6	10.9	10.8	10.9	8.9	8.9	9	8.9	8.9	9	175
180	13.2	13.6	13.9	12.1	12.1	12.2	10.5	10.5	10.6	8.6	8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	180
185	12.6	13	13.2	11.6	11.7	11.8	10.2	10.2	10.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.4	185
190	12	12.3	12.6	11.1	11.3	11.5	9.8	9.8	9.9	8	8	8.1	8	8	8.1	190
195	11.2	11.7	11.9	10.7	10.9	11.1	9.5	9.5	9.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	195
200	10.3	11	10.7	10.2	10.4	10.7	9.2	9.2	9.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	200
205	9.8	10.1	8.3	9.7	10	10.2	8.9	8.9	9	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	205
210	9.5	9.5	6.7	9.2	9.5	9.7	8.6	8.7	8.8	7.1	7	7.1	6.8	7.1	7.1	210
215	9.1	9.2	5.5	8.7	9	9.2	8.3	8.4	8.5	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8	6.8	215
220	8.7	8.8		7.9	8.4	7.6	7.9	8.1	8.2	6.6	6.6	6.7	6.2	6.4	6.5	220
225	8.4	8.5		7.6	7.7	6.3	7.6	7.8	7.9	6.4	6.4	6.5	5.9	6.1	6.2	225
230	7	8.2		7.4	7.4	5.3	7.2	7.5	7.6	6.2	6.2	6.3	5.5	5.7	5.9	230
235	5.6	6.6		7.1	7.2		6.8	7.1	7	6	6	6.1	5.1	5.4	5.5	235
240				6.9	6.9		6.3	6.6	6	5.8	5.8	5.9	4.8	5	5.1	240
245				6.1	6.8		5.8	6.1	5.1	5.5	5.6	5.7	4.4	4.7	4.7	245
250				3.5	4.8		5.1	5.5		5.2	5.4	5.5	4.1	4.3	4.4	250
255							4.6	4.9		4.6	5	5.1	3.8	4	4	255
260							3.2	4.3		4	4.4		3.5	3.7	3.7	260
265										3.4	3.8		3.2	3.4		265
270										2.8	3.2		2.7	3		270
275														2.4		275

t_240_002_56101_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 69 ft			144 ft 69 ft			160 ft 69 ft			176 ft 69 ft			192 ft 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	20.8															12
13	20.8															13
14	20.9															14
15	21															15
16	21															16
17	21															17
18	21															18
19	21															19
20	21															20
22	21															22
24	20.9															24
26	20.7															26
28	20.5			20.8												28
30	20.3			20.9			19.9									30
32	20			21			19.9									32
34	19.7	17.8		21			19.9			18.7						34
36	19.4	17.5		21			19.9			18.7						36
38	19.1	17.2		21			19.9			18.8			17.4			38
40	18.7	16.9		21			19.9			18.8			17.4			40
45	17.9	16.1		21			19.9			18.8			17.5			45
50	17.1	15.4		20.8			19.9			18.8			17.5			50
55	16.3	14.7	13.2	20.5	17.5		19.8	17.2		18.8			17.5			55
60	15.5	14.1	12.8	20.3	17		19.6	16.8		18.7	16.3		17.5			60
65	14.8	13.6	12.4	19.9	16.7		19.3	16.4		18.5	16		17.3	15.2		65
70	14.2	13.1	12	19.5	16.2	13.4	19	16		18.2	15.6		17.1	15		70
75	13.6	12.6	11.8	19	15.8	13.2	18.6	15.6	13.1	17.9	15.3		16.8	14.7		75
80	13.1	12.3	11.6	18.6	15.4	13	18.2	15.3	12.9	17.6	15	12.7	16.6	14.4		80
85	12.6	12	11.4	18.1	15.1	12.8	17.8	15	12.7	17.2	14.7	12.5	16.3	14.2	12.2	85
90	12.1	11.7	11.4	17.7	14.7	12.6	17.4	14.6	12.5	16.9	14.4	12.3	16	13.9	12.1	90
95	11.6	11.5	11.4	17.2	14.4	12.4	17	14.3	12.3	16.5	14.1	12.2	15.7	13.7	11.9	95
100	11.1	11.4	11.4	16.7	14.1	12.2	16.6	14.1	12.2	16.2	13.9	12	15.4	13.4	11.8	100
105	10.6	11.3	4.5	16.3	13.8	12.1	16.2	13.8	12	15.8	13.6	11.9	15.1	13.2	11.7	105
110	9.8			15.9	13.5	11.9	15.8	13.5	11.9	15.5	13.4	11.7	14.9	13	11.5	110
115				15.5	13.3	11.8	15.5	13.3	11.8	15.2	13.1	11.6	14.6	12.8	11.4	115
120				15.1	13.1	11.7	15.1	13	11.6	14.9	12.9	11.5	14.4	12.6	11.3	120
125				14.7	12.8	11.6	14.8	12.8	11.5	14.6	12.7	11.4	14.1	12.4	11.2	125
130				14.4	12.6	11.5	14.4	12.6	11.4	14.3	12.5	11.4	13.9	12.3	11.1	130
135				14.1	12.4	11.4	14.1	12.4	11.4	14	12.3	11.3	13.6	12.1	11.1	135
140				13.7	12.2	11.4	13.8	12.3	11.3	13.8	12.2	11.2	13.4	11.9	11	140
145				13.4	12.1	11.4	13.6	12.1	11.3	13.5	12	11.2	13.2	11.8	11	145
150				13.1	11.9	11.4	13.3	11.9	11.2	13.2	11.9	11.1	13	11.7	10.9	150
155				12.9	11.8	11.4	13	11.8	11.2	13	11.7	11.1	12.8	11.5	10.9	155
160				12.6	11.7	11.4	12.8	11.7	11.2	12.8	11.6	11.1	12.6	11.4	10.8	160
165				12.3	11.6	11.4	12.5	11.6	11.2	12.5	11.5	11.1	12.4	11.3	10.8	165
170				12	11.5	11.4	12.3	11.5	11.2	12.3	11.4	11.1	12.2	11.2	10.8	170
175				11.8	11.5	11.4	12.1	11.4	11.2	12.1	11.3	11.1	12	11.1	10.8	175
180				11.5	11.4	8.6	11.8	11.3	11.2	12	11.2	11.1	11.8	11.1	10.8	180
185				11.2	11.3	6.2	11.6	11.3	11.2	11.8	11.2	11.1	11.7	11	10.8	185
190				10.9	11.3		11.4	11.3	10.3	11.6	11.1	11.1	11.5	10.9	10.8	190
195				10.6	11.3		11.2	11.2	7.6	11.4	11.1	11.1	11.2	10.9	10.8	195
200				10.2	10.7		11	11.2	5.8	11.3	11.1	11.1	11	10.9	10.8	200
205							10.8	11.2		11.1	11	9.1	10.7	10.9	10.8	205
210							10.5	11.2		10.9	11	7	10.1	10.6	10.8	210
215							7.7	10.6		10.7	10.9	5.4	9.4	10.2	10.3	215
220										10.1	10.7		9	9.4	8.2	220
225										8.8	9.9		8.7	8.8	6.4	225
230										6	8.1		8.3	8.5	5.2	230
235											3		8	8.2		235
240													7	7.9		240
245													5.2	6.5		245
250														5.2		250

t_240_002_56301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK




	208 ft 69 ft			224 ft 69 ft			240 ft 69 ft			253 ft 69 ft			256 ft 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	15.8															45
50	15.9			14												50
55	15.9			14.1			12.2									55
60	15.8			14.1			12.2			10.6			10.4			60
65	15.7			14			12.2			10.6			10.4			65
70	15.6	14.1		14			12.2			10.7			10.4			70
75	15.5	13.9		13.8			12.1			10.7			10.5			75
80	15.2	13.6		13.7	12.6		12.1			10.7			10.4			80
85	15	13.4		13.6	12.5		12	11.3		10.6			10.4			85
90	14.8	13.2	11.7	13.4	12.3		11.9	11.2		10.6	10.2		10.4	10		90
95	14.6	13	11.5	13.2	12.1	11.1	11.8	11.1		10.5	10.1		10.3	9.9		95
100	14.4	12.8	11.4	13.1	12	11	11.7	11		10.4	10.1		10.3	9.9		100
105	14.2	12.6	11.3	13	11.9	10.9	11.6	10.9	10.3	10.4	10		10.2	9.8		105
110	14	12.4	11.2	12.8	11.7	10.8	11.5	10.8	10.3	10.3	9.9	9.6	10.1	9.8	9.5	110
115	13.8	12.3	11.1	12.7	11.6	10.7	11.4	10.7	10.2	10.2	9.8	9.5	10	9.7	9.4	115
120	13.6	12.1	11	12.5	11.5	10.6	11.2	10.6	10.1	10.1	9.6	9.4	10	9.5	9.3	120
125	13.4	12	11	12.4	11.4	10.6	11.1	10.5	10.1	10	9.4	9.2	9.9	9.4	9.1	125
130	13.2	11.8	10.9	12.2	11.2	10.5	10.9	10.4	10	9.8	9.2	8.9	9.7	9.1	8.9	130
135	13	11.7	10.8	12.1	11.1	10.5	10.8	10.2	9.9	9.5	9	8.7	9.4	8.9	8.7	135
140	12.8	11.5	10.8	11.9	11	10.5	10.6	10	9.7	9.2	8.7	8.5	9.2	8.7	8.5	140
145	12.6	11.4	10.7	11.8	10.9	10.4	10.4	9.8	9.5	9	8.5	8.3	8.9	8.5	8.3	145
150	12.4	11.3	10.7	11.6	10.8	10.4	10.2	9.5	9.3	8.7	8.3	8.1	8.7	8.3	8.1	150
155	12.2	11.2	10.7	11.5	10.7	10.4	10	9.3	9.1	8.5	8.1	7.9	8.4	8.1	7.9	155
160	12.1	11.1	10.6	11.3	10.6	10.3	9.7	9.1	8.9	8.2	7.9	7.8	8.2	7.9	7.8	160
165	11.9	11	10.6	11.1	10.5	10.3	9.5	8.9	8.8	8	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	165
170	11.8	10.9	10.6	10.8	10.4	10.3	9.2	8.7	8.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	170
175	11.6	10.9	10.6	10.5	10.2	10.3	8.9	8.5	8.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	175
180	11.4	10.8	10.6	10.2	10	10.2	8.7	8.3	8.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	180
185	11.1	10.7	10.6	9.9	9.8	10	8.5	8.1	8.1	7	7	7	6.9	7	7	185
190	10.8	10.7	10.6	9.6	9.6	9.8	8.2	8	7.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	190
195	10.6	10.6	10.6	9.3	9.3	9.6	7.9	7.8	7.8	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6	6.7	195
200	10.3	10.5	10.6	9.1	9.1	9.3	7.7	7.6	7.6	6.4	6.5	6.6	6.3	6.4	6.6	200
205	9.9	10.2	10.5	8.8	8.8	9	7.5	7.5	7.5	6.2	6.3	6.4	6.2	6.2	6.4	205
210	9.5	9.8	10.2	8.5	8.5	8.7	7.3	7.3	7.4	6	6.1	6.2	6	6	6.2	210
215	9.1	9.5	9.9	8.2	8.3	8.5	7.1	7.1	7.2	5.8	5.9	6	5.8	5.9	6	215
220	8.6	9.1	9.4	7.9	8	8.2	6.9	6.9	7.1	5.6	5.7	5.9	5.6	5.7	5.8	220
225	7.9	8.7	8.9	7.6	7.7	8	6.7	6.8	6.9	5.5	5.5	5.7	5.3	5.5	5.7	225
230	7.3	8.1	8.4	7.3	7.5	7.7	6.5	6.6	6.8	5.3	5.4	5.5	5	5.3	5.5	230
235	7	7.5	7.5	6.9	7.2	7.4	6.3	6.4	6.6	5.1	5.2	5.4	4.7	5.2	5.3	235
240	6.8	7	6.1	6.5	6.9	7.1	6.1	6.3	6.4	5	5	5.2	4.5	5	5.1	240
245	6.6	6.7	5	6.1	6.6	6.8	5.9	6.1	6.2	4.8	4.9	5	4.2	4.7	4.8	245
250	6.4	6.5		5.7	6.2	6.3	5.7	5.9	6.1	4.6	4.7	4.9	3.9	4.4	4.5	250
255	5.7	6.2		5.5	5.7	5.7	5.4	5.7	5.9	4.4	4.6	4.7	3.6	4.1	4.2	255
260	4.9	5.4		5.4	5.4		4.9	5.4	5.6	4.2	4.4	4.5	3.3	3.7	3.9	260
265		3.4		5.2	5.3		4.4	5.1	5.3	4	4.2	4.4	3	3.4	3.5	265
270				4.7	5.1		3.9	4.5	4.6	3.7	4	4.1	2.7	3.1	3.2	270
275				2.8	4.5		3.3	3.9		3.3	3.8	3.9	2.4	2.8	2.9	275
280							2.8	3.4		2.5	3.4	3.5		2.5	2.5	280
285								2.8			2.9	2.9				285

t_240_002_56301_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TNZK



Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 64 ft			144 ft 64 ft			160 ft 64 ft			176 ft 64 ft			192 ft 64 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	31.4															12
13	31.4															13
14	31.4															14
15	31.4															15
16	31.2															16
17	31															17
18	30.7															18
19	30.5															19
20	30.2															20
22	29.6															22
24	29															24
26	28.4															26
28	27.7			31.4												28
30	27.1			31.4			27									30
32	26.4	22.9		31.4			27			24.9						32
34	25.8	22.3		31.3			27			24.9						34
36	25.2	21.6		31.1			27			24.9			22.1			36
38	24.6	21		30.9			27			24.9			22.1			38
40	24	20.4		30.6			27			25			22.1			40
45	22.6	19.1		29.8			27			25			22.1			45
50	21.2	17.9	15.1	29	22.7		26.9			25			22.2			50
55	19.7	16.9	14.3	28.1	21.8		26.7	22.3		24.7			22.1			55
60	18.2	16	13.7	27.3	21		26.1	21.7		24.3	20.9		21.9			60
65	16.9	15.2	13.1	26.4	20.3	15.4	25.5	21.2		23.9	20.4		21.6	19.3		65
70	15.6	14.5	12.6	25.6	19.6	15	25	20.6	15.9	23.4	19.9		21.3	18.9		70
75	14.5	13.8	12.2	24.8	18.9	14.6	24.3	20.1	15.7	23	19.5	15.5	21	18.6		75
80	13.6	13.2	11.9	24	18.3	14.3	23.7	19.6	15.4	22.5	19.1	15.2	20.7	18.2	14.9	80
85	12.7	12.7	11.7	23.2	17.8	14	23.1	19.1	15.1	22.1	18.7	14.9	20.4	17.9	14.6	85
90	11.9	12.2	11.6	22.4	17.2	13.7	22.5	18.6	14.8	21.6	18.2	14.7	20	17.5	14.4	90
95	11.3	11.8	11.6	21.7	16.7	13.4	21.9	18.1	14.5	21.1	17.8	14.4	19.7	17.2	14.2	95
100	10.7	11.6	5.1	20.9	16.2	13.1	21.4	17.6	14.3	20.7	17.4	14.2	19.4	16.8	14	100
105	10.3			20.1	15.8	12.9	20.8	17.1	14.1	20.2	17	14	19.1	16.5	13.8	105
110				19.3	15.4	12.7	20.3	16.7	13.9	19.8	16.6	13.8	18.8	16.2	13.6	110
115				18.5	15	12.5	19.8	16.3	13.7	19.4	16.2	13.6	18.4	15.9	13.4	115
120				17.7	14.7	12.3	19.3	15.9	13.5	18.9	15.9	13.4	18.1	15.5	13.2	120
125				17	14.3	12.1	18.8	15.6	13.3	18.5	15.6	13.3	17.8	15.2	13.1	125
130				16.3	14	12	18.3	15.3	13.2	18.1	15.2	13.1	17.5	15	13	130
135				15.6	13.7	11.9	17.8	14.9	13	17.7	15	13	17.2	14.7	12.8	135
140				15	13.4	11.8	17.3	14.6	12.9	17.3	14.7	12.9	16.8	14.4	12.8	140
145				14.5	13.1	11.7	16.9	14.3	12.8	16.9	14.4	12.8	16.5	14.2	12.7	145
150				14	12.9	11.7	16.4	14	12.8	16.5	14.1	12.7	16.2	14	12.6	150
155				13.5	12.6	11.6	15.9	13.8	12.7	16.1	13.9	12.7	15.8	13.7	12.5	155
160				13	12.3	11.6	15.4	13.5	12.6	15.7	13.6	12.6	15.5	13.5	12.5	160
165				12.5	12.1	11.6	14.9	13.3	12.6	15.3	13.3	12.6	15.1	13.3	12.4	165
170				12.1	12	11.6	14.4	13	12.6	14.9	13.1	12.5	14.7	13.1	12.4	170
175				11.8	11.8	8.6	13.9	12.8	12.6	14.5	12.9	12.5	14.2	12.9	12.3	175
180				11.4	11.7	6.3	13.5	12.6	12.6	14.1	12.7	12.5	13.8	12.7	12.3	180
185				11.1	11.6		13.1	12.5	10.6	13.7	12.5	12.4	13.3	12.5	12.3	185
190				10.8	11.6		12.7	12.3	7.6	13.3	12.4	12.4	12.7	12.2	12.3	190
195				10.5	11.1		12.3	12.3	5.8	12.8	12.3	11.8	12.2	12	12.3	195
200							12	12.2		12.4	12.2	9.1	11.3	11.8	12	200
205							11.5	12.2		11.9	11.9	7	10.5	11.4	11.6	205
210							8.2	10.9		11.2	11.5	5.5	9.7	10.6	10.6	210
215								3.8		10.5	11		9.4	9.7	8.2	215
220										9.3	10.2		9	9.2	6.5	220
225										6.3	8.4		8.7	8.8	5.2	225
230											3.4		8.3	8.5		230
235													7.4	8.1		235
240													5.4	6.8		240
245													4.1	5.4		245

t_240_002_56201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	208 ft 64 ft			224 ft 64 ft			240 ft 64 ft			253 ft 64 ft			256 ft 64 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
45	19.2															45
50	19.2			16.4												50
55	19.3			16.4			13.8									55
60	19.2			16.4			13.9			11.9			11.6			60
65	19.1			16.4			13.9			11.9			11.6			65
70	18.9	17.5		16.4			13.9			12			11.7			70
75	18.7	17.2		16.3	15.5		13.9			12			11.7			75
80	18.5	17		16.2	15.4		13.8			11.8			11.6			80
85	18.3	16.7	14.2	16	15.2		13.7	13.2		11.7			11.5			85
90	18.1	16.5	14	15.9	15.1		13.6	13.2		11.6	11.2		11.4	10.9		90
95	17.9	16.2	13.8	15.7	14.9	13.1	13.5	13.1		11.5	11.2		11.3	10.9		95
100	17.7	15.9	13.6	15.6	14.8	13	13.3	12.9	12.1	11.4	11.1		11.2	10.8		100
105	17.4	15.7	13.4	15.4	14.6	12.9	13.2	12.6	12	11.2	10.9	10.5	11.1	10.7	10.4	105
110	17.2	15.4	13.2	15.2	14.4	12.7	13	12.2	11.7	11.1	10.6	10.2	10.9	10.5	10.2	110
115	17	15.2	13.1	15	14.2	12.6	12.8	11.9	11.4	10.9	10.3	10	10.7	10.2	9.9	115
120	16.8	14.9	13	14.8	14	12.5	12.5	11.6	11.2	10.7	10.1	9.7	10.6	10	9.7	120
125	16.6	14.7	12.8	14.6	13.8	12.4	12.2	11.3	10.9	10.5	9.8	9.5	10.4	9.7	9.4	125
130	16.3	14.4	12.7	14.3	13.6	12.3	11.8	11	10.6	10.2	9.6	9.3	10.1	9.5	9.2	130
135	16.1	14.2	12.6	14	13.4	12.2	11.5	10.7	10.4	9.9	9.3	9	9.8	9.2	9	135
140	15.9	14	12.5	13.7	13.2	12.2	11.2	10.5	10.1	9.6	9.1	8.8	9.5	9	8.8	140
145	15.6	13.8	12.4	13.2	12.9	12.1	10.9	10.2	9.9	9.3	8.9	8.6	9.2	8.8	8.6	145
150	15.2	13.6	12.4	12.8	12.6	12	10.6	9.9	9.7	9	8.6	8.4	8.9	8.6	8.4	150
155	14.8	13.4	12.3	12.4	12.2	11.9	10.4	9.7	9.5	8.7	8.4	8.2	8.6	8.4	8.2	155
160	14.3	13.1	12.2	12	11.8	11.7	10.1	9.5	9.2	8.4	8.2	8	8.3	8.2	8	160
165	13.9	12.9	12.2	11.6	11.5	11.5	9.8	9.2	9	8.1	8	7.8	8.1	7.9	7.8	165
170	13.4	12.7	12.1	11.2	11.1	11.2	9.5	9	8.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	170
175	13	12.5	12.1	10.9	10.8	10.9	9.2	8.8	8.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	175
180	12.5	12.2	12	10.5	10.5	10.6	9	8.6	8.5	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	180
185	12	11.9	11.9	10.1	10.1	10.3	8.7	8.4	8.3	7	7.1	7.2	7	7.1	7.1	185
190	11.4	11.6	11.7	9.8	9.8	10	8.4	8.2	8.2	6.8	6.9	7	6.8	6.9	7	190
195	10.9	11.3	11.6	9.5	9.5	9.7	8.1	8	8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	195
200	10.4	10.9	11.1	9.2	9.2	9.4	7.8	7.9	7.9	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.6	200
205	10	10.4	10.7	8.9	8.9	9.1	7.6	7.6	7.7	6.2	6.3	6.4	6.2	6.3	6.4	205
210	9.5	9.9	10.2	8.6	8.6	8.8	7.4	7.4	7.5	6	6.1	6.2	6	6.1	6.2	210
215	8.9	9.5	9.7	8.3	8.3	8.6	7.2	7.2	7.3	5.8	5.9	6	5.8	5.9	6	215
220	8.3	9	9.2	7.9	8	8.3	7	7	7.1	5.7	5.7	5.9	5.5	5.7	5.9	220
225	7.6	8.4	8.6	7.6	7.7	8	6.7	6.8	6.9	5.5	5.5	5.7	5.2	5.5	5.7	225
230	7.3	7.7	7.5	7.2	7.4	7.7	6.5	6.6	6.8	5.3	5.4	5.5	4.9	5.3	5.5	230
235	7	7.1	6.1	6.8	7.1	7.3	6.3	6.4	6.6	5.2	5.2	5.3	4.6	5.1	5.3	235
240	6.8	6.9	5	6.3	6.8	7	6.1	6.3	6.4	5	5	5.2	4.3	4.8	5	240
245	6.6	6.6		5.9	6.3	6.5	5.8	6.1	6.2	4.8	4.9	5	4.1	4.5	4.7	245
250	6	6.4		5.7	5.8	5.8	5.6	5.9	6.1	4.6	4.7	4.9	3.8	4.2	4.4	250
255	5	5.6		5.5	5.6		5.1	5.6	5.8	4.4	4.6	4.7	3.5	3.8	4	255
260		3.6		5.4	5.4		4.6	5.3	5.4	4.1	4.4	4.5	3.2	3.5	3.7	260
265				4.9	5.3		4	4.7	4.8	3.8	4.1	4.3	2.9	3.2	3.3	265
270				3	4.6		3.5	4.1		3.3	3.9	4	2.6	2.9	3	270
275							3	3.5			3.5	3.6		2.6	2.6	275
280								2.9			2.5	2.6				280

t_240_002_56201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 87 ft			144 ft 87 ft			160 ft 87 ft			176 ft 87 ft			192 ft 87 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	19.4															14
15	19.4															15
16	19.4															16
17	19.4															17
18	19.4															18
19	19.5															19
20	19.4															20
22	19.3															22
24	19.1															24
26	18.9															26
28	18.5															28
30	18.2															30
32	17.8			19.4												32
34	17.5			19.4			18									34
36	17.1			19.5			18.1									36
38	16.8			19.5			18.1			16.5						38
40	16.4			19.4			18.1			16.6						40
45	15.6	13.5		19.2			18.1			16.6			14.9			45
50	14.8	12.7		18.8			17.8			16.5			15			50
55	14	11.9		18.3			17.5			16.4			14.9			55
60	13.1	11.2		17.8			17			16.1			14.7			60
65	12.4	10.6	8.9	17.2	13.4		16.6	13.1		15.7			14.5			65
70	11.6	10	8.5	16.7	12.9		16.2	12.7		15.4	12.4		14.3			70
75	10.9	9.5	8.1	16.2	12.4		15.8	12.3		15	12		14	11.6		75
80	10.3	9	7.8	15.7	12		15.3	11.9		14.7	11.7		13.7	11.3		80
85	9.7	8.5	7.5	15.2	11.5	8.7	14.9	11.5		14.3	11.3		13.4	11		85
90	9.1	8.2	7.3	14.8	11.1	8.5	14.5	11.1	8.5	14	11	8.4	13.2	10.7		90
95	8.6	7.8	7.1	14.3	10.8	8.3	14.1	10.8	8.3	13.6	10.7	8.2	12.9	10.4	8	95
100	8.2	7.5	6.9	13.8	10.5	8.1	13.7	10.5	8.1	13.3	10.4	8	12.6	10.1	7.9	100
105	7.8	7.3	6.8	13.3	10.1	8	13.3	10.2	7.9	13	10.1	7.9	12.3	9.8	7.8	105
110	7.3	7	6.8	12.9	9.8	7.8	12.9	9.9	7.8	12.6	9.8	7.7	12.1	9.6	7.6	110
115	7	6.9	6.8	12.4	9.5	7.6	12.5	9.6	7.6	12.3	9.6	7.6	11.8	9.3	7.5	115
120	6.7	6.8	6.8	12	9.3	7.5	12.1	9.3	7.5	12	9.3	7.5	11.5	9.1	7.4	120
125	6.5	6.8		11.5	9	7.4	11.7	9.1	7.4	11.6	9	7.3	11.3	8.9	7.3	125
130				11.1	8.8	7.3	11.4	8.8	7.3	11.3	8.8	7.2	11	8.7	7.2	130
135				10.7	8.5	7.2	11	8.6	7.2	11	8.6	7.1	10.7	8.5	7.1	135
140				10.3	8.3	7.1	10.6	8.4	7.1	10.7	8.4	7	10.4	8.3	7	140
145				10	8.1	7	10.2	8.2	7	10.4	8.2	7	10.2	8.2	6.9	145
150				9.6	7.9	6.9	9.9	8	6.9	10.1	8.1	6.9	9.9	8	6.8	150
155				9.3	7.8	6.9	9.6	7.9	6.9	9.8	7.9	6.8	9.7	7.8	6.8	155
160				9	7.6	6.8	9.3	7.7	6.8	9.5	7.7	6.8	9.4	7.7	6.7	160
165				8.8	7.4	6.8	9	7.6	6.8	9.2	7.6	6.7	9.2	7.5	6.7	165
170				8.5	7.3	6.8	8.8	7.4	6.8	9	7.4	6.7	8.9	7.4	6.6	170
175				8.2	7.2	6.8	8.5	7.3	6.7	8.7	7.3	6.7	8.7	7.3	6.6	175
180				7.9	7.1	6.8	8.3	7.2	6.7	8.5	7.2	6.6	8.5	7.2	6.6	180
185				7.7	7	6.8	8.1	7.1	6.7	8.2	7.1	6.6	8.3	7.1	6.6	185
190				7.5	6.9	6.8	7.9	7	6.7	8	7	6.6	8.1	7	6.5	190
195				7.2	6.9	6.8	7.6	6.9	6.7	7.9	6.9	6.6	7.9	6.9	6.5	195
200				7	6.8	6.8	7.4	6.8	6.7	7.7	6.9	6.6	7.7	6.8	6.5	200
205				6.9	6.8	5.4	7.3	6.8	6.7	7.5	6.8	6.6	7.6	6.8	6.5	205
210				6.7	6.8		7.1	6.8	6.7	7.4	6.7	6.6	7.5	6.7	6.5	210
215				6.6	6.8		6.9	6.8	6.5	7.2	6.7	6.6	7.3	6.7	6.5	215
220				6.1	6.8		6.8	6.8	5.1	7.1	6.7	6.6	7.2	6.6	6.5	220
225							6.6	6.8		6.9	6.7	6.6	7.1	6.6	6.5	225
230							6.5	6.8		6.8	6.6		6.9	6.6	6.5	230
235							4.4	6.6		6.6	6.6	6.2	6.8	6.6	6.5	235
240										6.6	6.6		6.7	6.6	6.5	240
245										5.7	6.6		6.6	6.6	5.9	245
250										2.8	5.1		6.5	6.5		250
255													6.2	6.4		255
260													4.4	6.2		260
265													3.9	4		265

t_240_002_56401_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK




	208 ft 87 ft			224 ft 87 ft			240 ft 87 ft			253 ft 87 ft			256 ft 87 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
50	13.1															50
55	13.1			11.2												55
60	13.1			11.3			9.4									60
65	13			11.3			9.5			7.8			7.5			65
70	12.9			11.2			9.5			8.1			7.8			70
75	12.7			11.1			9.5			8.2			7.9			75
80	12.5	10.6		11			9.5			8.2			7.9			80
85	12.3	10.4		10.9			9.4			8.1			7.9			85
90	12.1	10.1		10.8	9.4		9.3			8			7.8			90
95	11.9	9.9		10.6	9.2		9.2	8.4		7.9			7.7			95
100	11.7	9.7		10.5	9		9.1	8.3		7.8	7.4		7.7			100
105	11.4	9.4	7.6	10.3	8.8		9	8.1		7.8	7.3		7.6	7.3		105
110	11.2	9.2	7.4	10.2	8.7	7.1	8.9	8		7.7	7.3		7.6	7.3		110
115	11	9	7.3	10	8.5	7.1	8.8	7.9	6.7	7.7	7.3		7.5	7.2		115
120	10.8	8.8	7.2	9.9	8.4	7	8.7	7.7	6.7	7.6	7.2		7.5	7.1		120
125	10.6	8.6	7.1	9.7	8.2	6.9	8.6	7.6	6.7	7.6	7.1	6.4	7.5	7	6.4	125
130	10.4	8.5	7	9.6	8	6.8	8.5	7.5	6.6	7.6	7	6.4	7.4	6.9	6.3	130
135	10.2	8.3	7	9.4	7.9	6.8	8.4	7.4	6.5	7.5	6.9	6.3	7.4	6.9	6.3	135
140	10	8.1	6.9	9.3	7.8	6.7	8.3	7.3	6.5	7.4	6.8	6.3	7.2	6.8	6.2	140
145	9.8	8	6.8	9.1	7.6	6.7	8.2	7.2	6.4	7.2	6.8	6.2	7.1	6.7	6.2	145
150	9.5	7.8	6.7	9	7.5	6.6	8.1	7.1	6.4	7.1	6.7	6.2	7	6.6	6.2	150
155	9.3	7.7	6.7	8.8	7.4	6.5	8	7	6.4	6.9	6.6	6.1	6.9	6.5	6.1	155
160	9.1	7.5	6.6	8.6	7.3	6.5	7.8	6.9	6.3	6.8	6.4	6.1	6.7	6.4	6.1	160
165	8.9	7.4	6.6	8.5	7.2	6.5	7.6	6.8	6.3	6.7	6.3	6	6.6	6.3	6	165
170	8.7	7.3	6.5	8.3	7.1	6.4	7.4	6.7	6.2	6.5	6.2	6	6.4	6.1	5.9	170
175	8.5	7.2	6.5	8.1	7	6.4	7.3	6.7	6.2	6.3	6	5.9	6.3	6	5.9	175
180	8.3	7.1	6.5	8	6.9	6.4	7.1	6.6	6.2	6.1	5.9	5.8	6.1	5.9	5.8	180
185	8.1	7	6.4	7.8	6.8	6.3	6.9	6.5	6.2	6	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	185
190	8	6.9	6.4	7.7	6.7	6.3	6.8	6.4	6.2	5.8	5.6	5.6	5.7	5.6	5.5	190
195	7.8	6.8	6.4	7.5	6.7	6.3	6.6	6.3	6.1	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	195
200	7.7	6.7	6.4	7.4	6.6	6.3	6.5	6.2	6.1	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	200
205	7.5	6.7	6.4	7.2	6.5	6.3	6.3	6	6	5.2	5.3	5.3	5.2	5.3	5.2	205
210	7.4	6.6	6.4	7.1	6.5	6.3	6.2	5.9	5.9	5	5.1	5.2	5	5.1	5.2	210
215	7.2	6.6	6.4	6.9	6.5	6.3	6.1	5.8	5.8	4.8	5	5.1	4.8	5	5.1	215
220	7.1	6.5	6.4	6.8	6.4	6.3	5.9	5.7	5.7	4.6	4.8	5	4.6	4.8	4.9	220
225	6.9	6.5	6.4	6.6	6.4	6.3	5.8	5.6	5.6	4.5	4.7	4.8	4.5	4.7	4.8	225
230	6.8	6.5	6.4	6.5	6.3	6.3	5.6	5.5	5.6	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5	4.7	230
235	6.7	6.4	6.4	6.3	6.2	6.3	5.4	5.4	5.5	4.1	4.3	4.6	4.1	4.3	4.6	235
240	6.4	6.4	6.4	6	6.1	6.3	5.3	5.3	5.4	3.9	4.2	4.4	3.8	4.1	4.4	240
245	6	6.3	6.4	5.8	6	6.2	5.1	5.2	5.3	3.8	4	4.3	3.6	4	4.3	245
250	5.6	6.1	6.4	5.5	5.8	6.1	4.9	5	5.2	3.6	3.9	4.1	3.3	3.8	4.1	250
255	5.4	5.8	6	5.1	5.6	5.8	4.7	4.9	5.1	3.5	3.7	3.9	3	3.6	3.9	255
260	5.2	5.4	5.5	4.6	5.4	5.5	4.5	4.8	4.9	3.3	3.6	3.8	2.8	3.3	3.7	260
265	5.1	5.2		4.4	5	5.2	4.2	4.6	4.8	3.1	3.4	3.6		3.1	3.3	265
270	4.9	5		4.2	4.4	4.6	3.9	4.5	4.6		3.2	3.4		2.8	3	270
275	3.7	4.8		4.1	4.2	4.4	3.4	4.2	4.4		3	3.2		2.5	2.7	275
280		3.6		4	4.1		2.8	3.8	4		2.8	3			2.3	280
285				3.8	3.9			3.3	3.4			2.6				285
290				2.3	3.8			2.4	2.5							290

t_240_002_56401_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TNZK



Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 92 ft			144 ft 92 ft			160 ft 92 ft			176 ft 92 ft			192 ft 92 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
15	15.9															15
16	15.9															16
17	15.9															17
18	15.9															18
19	15.9															19
20	16															20
22	15.9															22
24	15.9															24
26	15.8															26
28	15.6															28
30	15.4															30
32	15.2			15.4												32
34	15			15.8												34
36	14.8			15.9			14.9									36
38	14.5			16			15.1									38
40	14.3			15.9			15.2			14.1						40
45	13.7			15.9			15.2			14.2			12.9			45
50	13.1	11.6		15.7			15			14.2			13			50
55	12.5	10.9		15.4			14.8			14			13			55
60	11.9	10.3		15.1			14.6			13.8			12.9			60
65	11.2	9.7		14.8	12		14.3			13.6			12.7			65
70	10.6	9.2	7.8	14.4	11.6		14	11.5		13.3			12.5			70
75	10.1	8.8	7.5	14.1	11.2		13.7	11.1		13.1	10.9		12.3			75
80	9.5	8.3	7.2	13.7	10.8		13.4	10.7		12.8	10.5		12.1	10.2		80
85	9	8	7	13.4	10.5		13.1	10.4		12.6	10.2		11.9	9.9		85
90	8.5	7.6	6.8	13	10.1	7.8	12.8	10.1	7.8	12.3	9.9		11.6	9.7		90
95	8.1	7.3	6.7	12.6	9.8	7.6	12.5	9.8	7.6	12.1	9.7	7.5	11.4	9.4		95
100	7.7	7	6.5	12.3	9.5	7.5	12.2	9.5	7.4	11.8	9.4	7.4	11.2	9.2	7.2	100
105	7.3	6.8	6.4	11.9	9.2	7.3	11.9	9.3	7.3	11.5	9.1	7.2	11	8.9	7.1	105
110	7	6.6	6.3	11.5	9	7.2	11.5	9	7.2	11.3	8.9	7.1	10.8	8.7	7	110
115	6.7	6.5	6.3	11.2	8.7	7.1	11.2	8.8	7.1	11	8.7	7	10.6	8.5	6.9	115
120	6.5	6.4	6.3	10.8	8.5	7	10.9	8.5	6.9	10.7	8.5	6.9	10.4	8.3	6.8	120
125	6.2	6.3	6.3	10.5	8.2	6.9	10.6	8.3	6.8	10.4	8.3	6.8	10.1	8.1	6.7	125
130	6	6.3		10.1	8	6.8	10.3	8.1	6.7	10.2	8.1	6.7	9.9	8	6.6	130
135				9.8	7.8	6.7	9.9	7.9	6.7	9.9	7.9	6.6	9.7	7.8	6.6	135
140				9.4	7.6	6.6	9.7	7.7	6.6	9.7	7.7	6.6	9.4	7.6	6.5	140
145				9.1	7.4	6.5	9.3	7.5	6.5	9.4	7.5	6.5	9.2	7.5	6.4	145
150				8.8	7.3	6.5	9.1	7.4	6.4	9.1	7.4	6.4	9	7.3	6.4	150
155				8.5	7.2	6.4	8.8	7.2	6.4	8.9	7.3	6.4	8.8	7.2	6.3	155
160				8.3	7	6.4	8.6	7.1	6.3	8.6	7.1	6.3	8.6	7	6.3	160
165				8	6.9	6.3	8.3	7	6.3	8.4	7	6.2	8.4	6.9	6.2	165
170				7.8	6.8	6.3	8.1	6.9	6.3	8.2	6.9	6.2	8.2	6.8	6.1	170
175				7.6	6.7	6.3	7.8	6.7	6.2	8	6.8	6.2	7.9	6.7	6.1	175
180				7.4	6.6	6.3	7.6	6.7	6.2	7.8	6.7	6.1	7.8	6.6	6.1	180
185				7.2	6.5	6.3	7.5	6.6	6.2	7.6	6.6	6.1	7.6	6.6	6.1	185
190				7	6.4	6.3	7.3	6.5	6.2	7.4	6.5	6.1	7.4	6.5	6	190
195				6.8	6.4	6.3	7.1	6.4	6.2	7.2	6.4	6.1	7.3	6.4	6	195
200				6.7	6.3	6.3	7	6.4	6.2	7.1	6.4	6.1	7.1	6.4	6	200
205				6.5	6.3	6.3	6.8	6.3	6.2	7	6.3	6.1	7	6.3	6	205
210				6.4	6.3	5.4	6.7	6.3	6.2	6.8	6.3	6.1	6.9	6.2	6	210
215				6.2	6.3		6.6	6.2	6.2	6.7	6.2	6.1	6.8	6.2	6	215
220				6.1	6.3		6.4	6.2	6.2	6.6	6.2	6.1	6.7	6.1	6	220
225				5.7	6.3		6.3	6.2	5.1	6.5	6.2	6.1	6.6	6.1	6	225
230							6.2	6.2		6.4	6.2	6.1	6.5	6.1	6	230
235							6.1	6.2		6.3	6.2	6	6.4	6.1	6	235
240							4.1	6.2		6.2	6.2		6.3	6.1	6	240
245										6.1	6.2		6.2	6.1	6	245
250										5.4	6.2		6.1	6.1	5.7	250
255										2.6	4.9		6	6		255
260													5.9	6		260
265													4.1	6		265
270													3.8	3.9		270

t_240_002_56501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	208 ft 92 ft			224 ft 92 ft			240 ft 92 ft			253 ft 92 ft			256 ft 92 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
50	11.5															50
55	11.5			9.9												55
60	11.5			10.1			8.2									60
65	11.5			10.2			8.5			6.9						65
70	11.4			10.1			8.7			7.2			6.9			70
75	11.2			10			8.7			7.4			7.2			75
80	11.1			9.9			8.6			7.5			7.3			80
85	10.9	9.4		9.8			8.5			7.5			7.4			85
90	10.7	9.2		9.7	8.5		8.4			7.5			7.3			90
95	10.6	9		9.6	8.4		8.4			7.4			7.3			95
100	10.4	8.8		9.4	8.2		8.3	7.5		7.4			7.3			100
105	10.3	8.6		9.3	8.1		8.2	7.4		7.3	6.9		7.2	6.8		105
110	10.1	8.4	6.9	9.2	7.9		8.1	7.3		7.3	6.8		7.2	6.8		110
115	9.9	8.2	6.8	9.1	7.7	6.6	8	7.2		7.2	6.8		7.1	6.7		115
120	9.7	8	6.7	8.9	7.6	6.5	7.9	7.1	6.2	7.2	6.7		7	6.6		120
125	9.6	7.9	6.6	8.8	7.5	6.4	7.8	7	6.2	7.1	6.6		7	6.5		125
130	9.4	7.7	6.5	8.7	7.3	6.3	7.7	6.9	6.1	7	6.5	5.9	6.9	6.5	5.8	130
135	9.2	7.6	6.4	8.6	7.2	6.3	7.7	6.8	6.1	7	6.4	5.9	6.9	6.4	5.8	135
140	9	7.4	6.4	8.4	7.1	6.2	7.6	6.7	6	6.9	6.4	5.8	6.8	6.3	5.8	140
145	8.8	7.3	6.3	8.3	7	6.2	7.5	6.6	6	6.8	6.3	5.8	6.7	6.2	5.8	145
150	8.7	7.1	6.3	8.1	6.9	6.1	7.4	6.6	5.9	6.7	6.2	5.7	6.6	6.2	5.7	150
155	8.5	7	6.2	8	6.8	6.1	7.3	6.5	5.9	6.6	6.2	5.7	6.5	6.1	5.7	155
160	8.3	6.9	6.2	7.9	6.7	6	7.2	6.4	5.9	6.5	6.1	5.7	6.4	6.1	5.7	160
165	8.1	6.8	6.1	7.7	6.6	6	7.1	6.3	5.8	6.4	6	5.7	6.4	6	5.6	165
170	7.9	6.7	6.1	7.6	6.5	5.9	7	6.3	5.8	6.3	5.9	5.6	6.2	5.9	5.6	170
175	7.8	6.7	6	7.4	6.4	5.9	6.9	6.2	5.8	6.2	5.8	5.6	6.1	5.8	5.6	175
180	7.6	6.6	6	7.3	6.4	5.9	6.8	6.1	5.7	6	5.7	5.6	6	5.7	5.6	180
185	7.4	6.5	6	7.2	6.3	5.9	6.7	6.1	5.7	5.8	5.6	5.5	5.8	5.6	5.5	185
190	7.3	6.4	5.9	7.1	6.2	5.8	6.6	6	5.7	5.7	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	190
195	7.1	6.3	5.9	7	6.2	5.8	6.5	6	5.7	5.5	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	195
200	7	6.3	5.9	6.8	6.1	5.8	6.3	5.9	5.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	200
205	6.9	6.2	5.9	6.7	6.1	5.8	6.2	5.8	5.7	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	205
210	6.8	6.2	5.9	6.6	6	5.8	6.1	5.7	5.7	5	5	5.1	4.9	5	5.1	210
215	6.7	6.1	5.9	6.5	6	5.8	5.9	5.6	5.6	4.8	4.9	5	4.8	4.9	5	215
220	6.6	6	5.9	6.5	5.9	5.8	5.8	5.5	5.6	4.6	4.8	4.9	4.6	4.7	4.9	220
225	6.5	6	5.9	6.4	5.9	5.8	5.7	5.5	5.5	4.5	4.6	4.8	4.4	4.6	4.8	225
230	6.4	6	5.9	6.3	5.9	5.8	5.5	5.4	5.4	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5	4.7	230
235	6.4	6	5.9	6.2	5.8	5.8	5.4	5.3	5.4	4.1	4.3	4.6	4.1	4.3	4.6	235
240	6.3	5.9	5.9	6	5.8	5.8	5.2	5.2	5.3	4	4.2	4.5	3.9	4.1	4.4	240
245	6.1	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.1	5.1	5.2	3.8	4	4.3	3.7	4	4.3	245
250	5.8	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	4.9	5	5.1	3.7	3.9	4.1	3.4	3.8	4.1	250
255	5.4	5.8	5.9	5.3	5.6	5.8	4.7	4.9	5	3.5	3.7	4	3.2	3.6	4	255
260	5.3	5.6	5.8	4.9	5.5	5.7	4.5	4.7	4.9	3.3	3.6	3.8	2.9	3.4	3.8	260
265	5.1	5.2	5.3	4.4	5.2	5.4	4.3	4.6	4.8	3.2	3.4	3.6	2.6	3.2	3.5	265
270	4.9	5.1		4.2	4.8	5	4.1	4.5	4.6	3	3.3	3.5	2.4	3	3.2	270
275	4.7	4.9		4.1	4.2	4.4	3.7	4.3	4.4	2.7	3.1	3.3		2.7	2.9	275
280	3.6	4.7		3.9	4.1	4.2	3.2	4.1	4.2		2.9	3.1		2.4	2.5	280
285		3.5		3.8	4		2.8	3.7	3.8		2.8				2.2	285
290				3.6	3.8		2.1	3.1	3.3			2.7				290
295					3.6			2.6	2.7							295

t_240_002_56501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK



	48 ft 115 ft			144 ft 115 ft			160 ft 115 ft			176 ft 115 ft			192 ft 115 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
19	9.1															19
20	9.1															20
22	9.2															22
24	10.1															24
26	10.8															26
28	11.2															28
30	11.1															30
32	10.9															32
34	10.8															34
36	10.6			9.3												36
38	10.5			9.7												38
40	10.3			10			9.1									40
45	9.9			10.7			9.8			8.7						45
50	9.5			11			10.3			9.2			7.8			50
55	9			10.9			10.4			9.6			8.3			55
60	8.6	7.4		10.7			10.2			9.7			8.7			60
65	8.2	7		10.4			10			9.5			8.8			65
70	7.7	6.6		10.2			9.8			9.4			8.7			70
75	7.2	6.3		9.9			9.6			9.2			8.6			75
80	6.8	6		9.7	7.3		9.4	7.2		9			8.4			80
85	6.5	5.7		9.4	7.1		9.2	7		8.8	6.9		8.2			85
90	6.1	5.5	4.8	9.1	6.9		8.9	6.8		8.6	6.7		8.1	6.4		90
95	5.8	5.2	4.6	8.8	6.6		8.7	6.6		8.4	6.5		7.9	6.3		95
100	5.6	5	4.5	8.6	6.4		8.4	6.4		8.2	6.3		7.7	6.2		100
105	5.3	4.8	4.3	8.3	6.2	4.6	8.2	6.2		7.9	6.1		7.5	6		105
110	5.1	4.6	4.2	8	6.1	4.5	7.9	6	4.5	7.7	6		7.4	5.8		110
115	4.9	4.4	4.1	7.7	5.9	4.5	7.7	5.9	4.5	7.5	5.8	4.4	7.2	5.7		115
120	4.7	4.3	3.9	7.4	5.7	4.4	7.4	5.7	4.4	7.3	5.7	4.3	7	5.6	4.3	120
125	4.5	4.1	3.9	7.1	5.6	4.4	7.2	5.6	4.3	7.1	5.5	4.3	6.8	5.4	4.2	125
130	4.3	4	3.8	6.9	5.4	4.3	6.9	5.4	4.3	6.9	5.4	4.2	6.7	5.3	4.2	130
135	4.2	3.9	3.8	6.6	5.3	4.2	6.7	5.3	4.2	6.7	5.3	4.2	6.5	5.2	4.1	135
140	4	3.8	3.8	6.4	5.1	4.2	6.5	5.2	4.2	6.5	5.1	4.2	6.3	5.1	4.1	140
145	3.9	3.8	3.8	6.2	5	4.2	6.3	5	4.2	6.3	5	4.1	6.2	5	4	145
150	3.8	3.8		6	4.9	4.1	6.1	4.9	4.1	6.1	4.9	4.1	6	4.8	4	150
155	3.7	3.8		5.8	4.8	4.1	5.9	4.8	4	6	4.8	4	5.9	4.7	4	155
160				5.7	4.6	4	5.8	4.7	4	5.8	4.7	4	5.7	4.6	3.9	160
165				5.5	4.6	3.9	5.6	4.6	3.9	5.7	4.6	3.9	5.6	4.6	3.9	165
170				5.3	4.5	3.9	5.5	4.5	3.9	5.5	4.5	3.9	5.5	4.5	3.8	170
175				5.2	4.4	3.9	5.3	4.4	3.8	5.3	4.4	3.8	5.3	4.4	3.8	175
180				5	4.3	3.8	5.2	4.3	3.8	5.2	4.3	3.8	5.2	4.3	3.7	180
185				4.9	4.2	3.8	5	4.2	3.8	5.1	4.3	3.7	5.1	4.2	3.7	185
190				4.8	4.1	3.8	4.9	4.2	3.8	5	4.2	3.7	4.9	4.2	3.7	190
195				4.7	4	3.8	4.8	4.1	3.7	4.9	4.1	3.7	4.8	4.1	3.6	195
200				4.5	4	3.8	4.7	4	3.7	4.7	4	3.7	4.7	4	3.6	200
205				4.4	3.9	3.8	4.6	4	3.7	4.6	4	3.6	4.6	4	3.6	205
210				4.3	3.9	3.8	4.4	3.9	3.7	4.5	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	210
215				4.2	3.8	3.8	4.3	3.9	3.7	4.4	3.9	3.6	4.4	3.8	3.6	215
220				4.1	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7	4.3	3.8	3.6	4.3	3.8	3.6	220
225				4	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7	4.3	3.8	3.6	4.2	3.8	3.6	225
230				4	3.8	3.8	4.1	3.7	3.7	4.2	3.7	3.6	4.2	3.7	3.6	230
235				3.9	3.8		4	3.7	3.7	4.1	3.7	3.6	4.1	3.7	3.6	235
240				3.8	3.8		3.9	3.7	3.7	4	3.7	3.6	4	3.6	3.6	240
245				3.8	3.8		3.9	3.7		3.9	3.7	3.6	4	3.6	3.6	245
250							3.8	3.7		3.9	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	250
255							3.7	3.7		3.8	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	255
260							3.7	3.7		3.7	3.6		3.8	3.6	3.6	260
265										3.7	3.6		3.7	3.6	3.6	265
270										3.7	3.6		3.7	3.6	3.6	270
275										2.5	3.6		3.6	3.6		275
280													3.6	3.6		280
285													3.3	3.6		285
290													2.4	3.4		290
295														2.5		295

t_240_002_56601_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TNZK




	208 ft 115 ft			224 ft 115 ft			240 ft 115 ft			253 ft 115 ft			256 ft 115 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
55	6.7															55
60	7.1			5.6												60
65	7.5			5.9			4.6									65
70	7.6			6.3			4.8									70
75	7.7			6.5			5.1			4			3.8			75
80	7.6			6.6			5.3			4			3.8			80
85	7.5			6.6			5.4			4.1			3.8			85
90	7.3			6.6			5.5			4.2			3.8			90
95	7.2			6.6			5.6			4.3			3.8			95
100	7.1	5.9		6.5			5.6			4.3			3.9			100
105	7	5.8		6.4	5.4		5.6			4.3			3.9			105
110	6.8	5.6		6.3	5.3		5.6			4.3			3.9			110
115	6.7	5.5		6.2	5.2		5.5	4.7		4.3			3.9			115
120	6.6	5.4		6.1	5.1		5.5	4.7		4.4	4.2		3.9	4.1		120
125	6.5	5.3	4.1	6	5		5.4	4.7		4.4	4.2		3.9	4.1		125
130	6.3	5.1	4	5.9	4.9		5.3	4.6		4.4	4.2		3.9	4.1		130
135	6.2	5	4	5.8	4.8	3.8	5.3	4.5		4.4	4.2		3.9	4.1		135
140	6.1	4.9	4	5.6	4.7	3.8	5.2	4.4	3.6	4.4	4.1		3.9	4		140
145	5.9	4.8	3.9	5.5	4.6	3.8	5.1	4.4	3.6	4.3	4.1		3.9	4		145
150	5.8	4.7	3.9	5.4	4.5	3.8	5	4.3	3.6	4.3	4	3.4	3.9	4	3.3	150
155	5.7	4.6	3.9	5.3	4.4	3.7	4.9	4.2	3.6	4.2	4	3.4	3.9	4	3.3	155
160	5.5	4.5	3.8	5.2	4.4	3.7	4.8	4.1	3.5	4.2	3.9	3.4	3.9	3.9	3.3	160
165	5.4	4.4	3.8	5.1	4.3	3.7	4.8	4.1	3.5	4.2	3.9	3.3	3.9	3.9	3.3	165
170	5.3	4.4	3.8	5	4.2	3.6	4.7	4	3.5	4.1	3.8	3.3	3.8	3.8	3.3	170
175	5.2	4.3	3.7	4.9	4.2	3.6	4.6	4	3.5	4.1	3.8	3.3	3.8	3.8	3.3	175
180	5	4.2	3.7	4.8	4.1	3.6	4.5	3.9	3.5	4	3.7	3.3	3.7	3.7	3.3	180
185	4.9	4.1	3.6	4.7	4	3.6	4.5	3.8	3.4	4	3.7	3.3	3.7	3.7	3.3	185
190	4.8	4.1	3.6	4.7	3.9	3.5	4.4	3.8	3.4	3.9	3.6	3.3	3.7	3.6	3.3	190
195	4.7	4	3.6	4.6	3.9	3.5	4.3	3.7	3.4	3.9	3.6	3.3	3.6	3.6	3.3	195
200	4.6	4	3.5	4.5	3.9	3.5	4.2	3.7	3.4	3.8	3.5	3.3	3.6	3.5	3.3	200
205	4.5	3.9	3.5	4.4	3.8	3.5	4.2	3.6	3.4	3.7	3.5	3.3	3.6	3.5	3.2	205
210	4.4	3.8	3.5	4.3	3.8	3.4	4.1	3.6	3.4	3.7	3.5	3.3	3.5	3.4	3.2	210
215	4.4	3.8	3.5	4.3	3.7	3.4	4	3.6	3.3	3.6	3.4	3.2	3.5	3.4	3.2	215
220	4.3	3.7	3.5	4.2	3.7	3.4	4	3.5	3.3	3.5	3.4	3.2	3.5	3.4	3.2	220
225	4.2	3.7	3.5	4.1	3.6	3.4	3.9	3.5	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	225
230	4.1	3.7	3.5	4	3.6	3.4	3.9	3.5	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	230
235	4.1	3.6	3.5	4	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	235
240	4	3.6	3.5	3.9	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	2.9	3.1	3.2	2.9	3.1	3.2	240
245	3.9	3.6	3.5	3.9	3.5	3.4	3.7	3.4	3.3	2.8	3	3.2	2.8	3	3.2	245
250	3.9	3.5	3.5	3.8	3.4	3.4	3.6	3.4	3.3	2.6	2.9	3.1	2.6	2.9	3.1	250
255	3.8	3.5	3.5	3.7	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.5	2.8	3.1	2.5	2.8	3	255
260	3.8	3.5	3.5	3.7	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	2.3	2.7	3	2.3	2.6	3	260
265	3.7	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	2.2	2.5	2.8		2.5	2.8	265
270	3.7	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3		2.4	2.7		2.4	2.7	270
275	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3		2.2	2.5		2.2	2.5	275
280	3.5	3.5	3.5	3.2	3.3	3.4	3	3.1	3.3			2.4			2.4	280
285	3.5	3.5		2.9	3.3	3.4		3.1	3.3			2.2				285
290	3.5	3.5		2.8	3.2	3.4		3	3.3							290
295	3.3	3.5		2.6	2.8	3.2		2.8	3.1							295
300	2.2	3.4		2.5	2.7				2.7							300
305		2.6			2.6											305
310					2.4											310


t_240_002_56601_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TNZK



TF



Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*			
	57 ft			57 ft			57 ft			57 ft			57 ft			57 ft			57 ft			57 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
13	45.8																								13
14	45.8																								14
15	45.8																								15
16	45.2																								16
17	44.6																								17
18	43.8																								18
19	43																								19
20	42.2																								20
22	40.6																								22
24	39																								24
26	37.5																								26
28	36.1																								28
30	34.8																								30
32	33.6																								32
34	32.3	27		45																					34
36	31.2	27		44.3																					36
38	30	27		43.4			40.4																		38
40	28.9	26.9		42.5			39.9																		40
45	26.3	25.4		40.3			38.5			35															45
50	24.1	23.4	21.6	38.2			36.8			34.2			29.9			24.4									50
55	22.3	21.7	20.5	36.3	27		35.2			33.1			29.4			24.3			19.6						55
60	20.6	20.2	19.4	34.6	27		33.7	27		31.9			28.9			24.1			19.5			15.5			60
65	19.1	18.8	18.3	32.9	26.7		32.3	26.5		30.8	25.7		28.3			23.9			19.4			15.4			65
70	17.8	17.6	17.2	31.3	25.7	21.4	30.9	25.5		29.7	24.7		27.6	23.3		23.7			19.3			15.3			70
75	16.7	16.6	16.3	29.8	24.7	20.8	29.7	24.5	20.6	28.6	23.9		26.8	22.6		23.5	20.9		19			15.1			75
80	15.7	15.7	15.5	28.3	23.7	20.2	28.4	23.6	20.1	27.6	23	19.8	25.9	22		23.2	20.3		18.8	14.5		14.8			80
85	14.7	14.9	14.8	26.9	22.8	19.7	27.2	22.7	19.6	26.5	22.3	19.4	25.1	21.3	18.8	22.7	19.8		18.4	17.9		14.6			85
90	14	14.1	14.2	25.7	21.9	19.2	25.9	21.9	19.2	25.5	21.5	18.9	24.2	20.7	18.4	22	19.3	17.4	18.1	17.4		14.2	13.1		90
95	13.3	13.5	13.8	24.5	21.1	18.6	24.8	21.2	18.7	24.6	20.9	18.4	23.5	20.1	17.9	21.4	18.8	17.1	17.6	16.9	12.4	13.8	12.8		95
100	12.7	13	4.5	23.4	20.3	18.1	23.8	20.5	18.2	23.6	20.2	18	22.7	19.5	17.5	20.7	18.4	16.7	17.1	16.5	15.7	13.4	12.4		100
105	12.4			22.4	19.6	17.6	22.9	19.8	17.7	22.8	19.6	17.5	22	19	17.1	20.1	17.9	16.4	16.6	16	15.4	13.1	12	11.5	105
110				21.5	19	17.2	22	19.2	17.3	22	19	17.1	21.3	18.5	16.8	19.4	17.5	16.1	16.1	15.5	15.1	12.7	11.7	11.2	110
115				20.7	18.3	16.7	21.2	18.6	16.9	21.2	18.5	16.8	20.6	18	16.4	18.8	17.1	15.8	15.6	15.1	14.8	12.3	11.4	10.9	115
120				19.8	17.7	16.3	20.4	18	16.5	20.5	18	16.4	20	17.6	16.1	18.1	16.7	15.5	15.1	14.6	14.4	12	11.1	10.6	120
125				19	17.2	15.9	19.7	17.5	16.1	19.8	17.5	16.1	19.4	17.1	15.8	17.5	16.4	15.2	14.6	14.2	14	11.7	10.7	10.3	125
130				18.4	16.7	15.6	19	17	15.8	19.2	17.1	15.7	18.8	16.7	15.5	16.9	16	15	14.1	13.8	13.6	11.3	10.5	10.1	130
135				17.7	16.2	15.2	18.3	16.5	15.4	18.6	16.6	15.4	18.3	16.3	15.2	16.4	15.6	14.7	13.7	13.4	13.2	11	10.2	9.8	135
140				17	15.8	15	17.7	16.1	15.1	18	16.2	15.1	17.7	15.9	14.9	15.8	15.2	14.5	13.2	13	12.9	10.7	9.9	9.6	140
145				16.5	15.4	14.7	17.2	15.7	14.9	17.4	15.8	14.9	17.3	15.6	14.7	15.3	14.8	14.3	12.7	12.6	12.6	10.4	9.6	9.4	145
150				16	15	14.4	16.6	15.3	14.6	16.8	15.4	14.6	16.8	15.3	14.4	14.8	14.4	14.1	12.3	12.2	12.2	10.1	9.4	9.1	150
155				15.4	14.6	14.2	16.1	15	14.4	16.4	15.1	14.4	16.3	14.9	14.2	14.3	14	13.9	11.9	11.8	11.9	9.8	9.1	8.9	155
160				14.9	14.2	14	15.6	14.6	14.2	16	14.8	14.2	15.9	14.6	14.1	13.9	13.6	13.6	11.5	11.4	11.5	9.5	8.9	8.7	160
165				14.5	13.9	13.9	15.2	14.3	14	15.5	14.5	14	15.3	14.4	13.9	13.4	13.1	13.2	11.1	11	11.2	9.3	8.7	8.5	165
170				14.1	13.6	13.8	14.8	14	13.8	15.1	14.2	13.8	14.7	14.1	13.7	12.9	12.7	12.8	10.7	10.7	10.8	9	8.5	8.3	170
175				13.7	13.4	13.7	14.4	13.7	13.7	14.7	13.9	13.7	14	13.8	13.5	12.5	12.3	12.4	10.4	10.3	10.5	8.7	8.3	8.2	175
180				13.3	13.1		14	13.5	13.6	14.3	13.7	13.6	13.4	13.5	13.4	12	12	12.1	10	10	10.1	8.5	8.1	8	180
185				13	13		13.6	13.2	13.6	13.8	13.4	13.5	12.7	13	13.3	11.5	11.6	11.7	9.7	9.6	9.8	8.2	7.9	7.8	185
190				12.7	12.9		13.3	13.1	13.5	12.8	13.2	13.4	12.1	12.6	13.2	11	11.2	11.4	9.3	9.3	9.5	7.9	7.7	7.7	190
195				10.9	12.8		13	12.9		12.3	12.9	13.2	11.5	12.1	12.6	10.5	10.8	11	9	9	9.2	7.6	7.5	7.5	195
200							12.6	12.7		11.8	12	12.3	10.6	11.6	11.9	10	10.4	10.7	8.7	8.7	8.9	7.4	7.3	7.4	200
205							11.6	12.4		11.3	11.6	11.8	9.8	10.9	11.3	9.5	9.9	10.2	8.4	8.4	8.6	7.1	7.1	7.2	205
210							7.9	10.3		10.6	11.1		9.2	10.1	10.4	9	9.5	9.8	8.1	8.1	8.3	6.9	7	7.1	210
215										9.8	10.5		8.8	9.3	9.5	8.5	9	9.2	7.8	7.9	8.1	6.7	6.8	6.9	215
220										8.8	9.7		8.4	8.7	8.8	7.8	8.5	8.7	7.4	7.6	7.8	6.5	6.6	6.8	220
225										5.9	7.8			8.1	8.3				7.2	7.9	8.1	6.3	6.4	6.5	225
230														7.7	8				6.8	7.2	7.4	6.1	6.2	6.4	230
235														7	7.6				6.6	6.7		5.8	6	6.2	235
240														5	6.2				6.3	6.5		5.6	5.8	6	240
245														3.9					6.1	6.2		5.4	5.9	5.8	245
250																			5.7	6		5.2	5.3	5.5	250
255																			4.6	5.1		5.1	5.2		255
260																				2.7		4.9	5	4.8	260
265																			4.6	4.8		3.4	4		265
270																			2.6	4		2.9	3.4		270
275																						2.4	2.8		275
280																							2.2		280

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50201_00_000 / 52201_00_000 / 54201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*				
	69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
16	38.6																								16	
17	38.6																								17	
18	38.3																								18	
19	37.8																								19	
20	37.3																								20	
22	36.1																								22	
24	34.8																								24	
26	33.6																								26	
28	32.4																								28	
30	31.3																								30	
32	30.3																								32	
34	29.3																								34	
36	28.3				38.1																				36	
38	27.3				37.6																				38	
40	26.4	23.8			36.9			34.5																	40	
45	24.2	22.8			35.2			33.4		30.3															45	
50	22.2	21.4			33.4			32.1		29.6			25.4												50	
55	20.5	19.9			31.8			30.7		28.8			25.1			21.3									55	
60	18.9	18.5	17		30.3	23.7		29.4		27.8			24.8			21.1			17.5						60	
65	17.6	17.3	16.1		28.9	23		28.2	22.6	26.8			24.4			20.9			17.2			13.6			65	
70	16.3	16.1	15.3		27.5	22.2		27.1	22	25.9	21.4		24			20.7			17			13.4			70	
75	15.3	15.2	14.6		26.3	21.4		26	21.2	25	20.7		23.5	19.5		20.4			16.7			13.1			75	
80	14.3	14.3	13.9		25	20.6	16.9	24.9	20.5	24.1	20		22.9	19		20.1			16.5			12.9			80	
85	13.4	13.5	13.3		23.8	19.8	16.4	23.9	19.8	23.2	19.3		22.2	18.5		19.7	17.1		16.3			12.8			85	
90	12.7	12.7	12.6		22.7	19	15.9	22.9	19	22.4	18.7	15.7	21.5	17.9		19.3	16.8		16.1	15.1		12.6			90	
95	12	12.1	12.1		21.7	18.3	15.5	21.9	18.4	21.6	18.1	15.4	20.8	17.4	15	18.9	16.3		15.9	14.8		12.3	11.3		95	
100	11.4	11.5	11.6		20.7	17.7	15.2	20.9	17.8	20.8	17.5	15	20.2	16.9	14.7	18.4	15.9	14.2	15.5	14.6		12	11		100	
105	10.8	11	11.2		19.7	17	14.8	20.1	17.2	20	17	14.8	19.5	16.4	14.4	18	15.5	13.9	15.1	14.2		11.7	10.7		105	
110	10.4	10.6	10.4		18.9	16.4	14.5	19.3	16.6	19.2	16.5	14.5	18.9	16	14.2	17.5	15.1	13.7	14.7	13.9	12.9	11.3	10.3		110	
115	10.1	10.5			18.2	15.9	14.2	18.6	16.1	18.6	16	14.2	18.3	15.5	13.9	17	14.8	13.4	14.4	13.6	12.6	11	10	9.6	115	
120					17.5	15.4	13.9	17.9	15.6	18	15.5	13.9	17.7	15.1	13.6	16.6	14.4	13.1	13.9	13.3	12.4	10.7	9.8	9.3	120	
125					16.7	14.9	13.5	17.2	15.1	17.4	15.1	13.6	17.2	14.7	13.4	16.1	14.1	12.8	13.5	12.9	12.2	10.3	9.5	9	125	
130					16	14.4	13.2	16.6	14.7	16.8	14.7	13.3	16.7	14.3	13.1	15.6	13.8	12.6	13.1	12.6	12	10	9.2	8.8	130	
135					15.5	14	12.9	16	14.3	16.2	14.3	13	16.2	14	12.8	15.1	13.4	12.4	12.6	12.2	11.8	9.8	8.9	8.6	135	
140					14.9	13.6	12.6	15.4	13.8	15.8	13.9	12.8	15.7	13.7	12.6	14.7	13.1	12.2	12.2	11.9	11.6	9.5	8.7	8.4	140	
145					14.4	13.2	12.4	14.9	13.4	15.3	13.5	12.5	15.3	13.3	12.4	14.2	12.9	12	11.8	11.5	11.3	9.2	8.5	8.2	145	
150					13.9	12.8	12.1	14.4	13.1	14.8	13.2	12.3	14.9	13	12.1	13.7	12.6	11.8	11.4	11.2	11	8.9	8.2	7.9	150	
155					13.4	12.5	11.9	14	12.8	14.4	12.9	12.1	14.5	12.7	11.9	13.2	12.4	11.7	11	10.8	10.8	8.6	8	7.8	155	
160					13	12.2	11.7	13.5	12.5	14	12.6	11.9	14.1	12.5	11.7	12.8	12.1	11.5	10.6	10.5	10.5	8.4	7.8	7.6	160	
165					12.6	11.9	11.5	13.1	12.2	13.6	12.3	11.7	13.7	12.2	11.6	12.4	11.8	11.3	10.3	10.2	10.2	8.2	7.6	7.4	165	
170					12.2	11.6	11.4	12.7	11.9	13.2	12	11.5	13.3	11.9	11.4	12	11.6	11.2	9.9	9.8	9.9	7.9	7.4	7.3	170	
175					11.8	11.3	11.3	12.4	11.6	12.8	11.8	11.4	12.9	11.7	11.3	11.6	11.3	11.1	9.6	9.5	9.7	7.7	7.2	7.1	175	
180					11.5	11.1	11.2	12	11.4	12.5	11.5	11.3	12.6	11.5	11.1	11.2	11	10.9	9.2	9.2	9.4	7.5	7.1	7	180	
185					11.2	10.9	11.2	11.7	11.2	12.2	11.3	11.1	12.2	11.3	11	10.8	10.7	10.7	8.9	8.9	9.1	7.3	6.9	6.8	185	
190					10.9	10.7	11.2	11.4	11	11.8	11.1	11	11.8	11.1	10.9	10.4	10.4	10.5	8.6	8.6	8.8	7.1	6.8	6.7	190	
195					10.6	10.6		11.1	10.8	11	11.5	10.9	11	11.4	10.9	10.8	10	10.1	10.2	8.3	8.3	8.5	6.9	6.7	6.6	195
200					10.3	10.5		10.8	10.6	11	11.2	10.7	10.9	10.8	10.7	10.7	9.5	9.7	9.9	8	8	8.2	6.7	6.5	6.5	200
205					10.1	10.5		10.6	10.5		10.9	10.6	10.9	10.4	10.5	10.6	9.1	9.4	9.7	7.8	7.8	7.9	6.6	6.4	6.4	205
210								10.4	10.4		10.5	10.4	10.9	9.6	10.3	10.4	8.7	9	9.4	7.5	7.5	7.7	6.4	6.2	6.3	210
215								10.2	10.3		10.1	10.1	10.5	8.9	9.8	10.1	8.3	8.7	9.1	7.3	7.3	7.4	6.2	6.1	6.2	215
220								7.6	10.1		9.6	9.8		8.1	9.1	9.5	7.9	8.3	8.7	7	7.1	7.2	6	6	6.1	220
225								3.6			8.9	9.5		7.7	8.3	8.6	7.5	7.9	8.2	6.7	6.9	7	5.8	5.9	6	225
230											8.3	8.7		7.4	7.6	7.7	6.9	7.5	7.7	6.4	6.7	6.8	5.7	5.7	5.9	230
235											5.9	7.8		7.1	7.3		6.4	7.1	7.3	6.1	6.5	6.6	5.5	5.6	5.7	235
240											2.2	3.7		6.9	7		6	6.5	6.7	5.8	6.3	6.4	5.2	5.4	5.5	240
245														6.6	6.8		5.8	6	6.1	5.4	6	6.1	5	5.2	5.4	245
250														4.4	6.2		5.5	5.7		4.9	5.6	5.8	4.7	5.1	5.2	250
255														4.1	4.3		5.3	5.5		4.7	5.1	5.4	4.5	4.9	5	255
260																	5.1	5.3		4.5	4.6		4.2	4.6	4.8	260
265																	3.9	4.9		4.3	4.5		3.7	4.3	4.5	265
270																		3.3		4.2	4.3		3.1	3.9	4	270
275																				4	4.1		2.6	3.3		275
280																				2.2	3.8		2.7	3.7		280

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50301_00_000 / 52301_00_000 / 54301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*				
	80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
18	31.8																								18	
19	31.8																								19	
20	31.5																								20	
22	30.7																								22	
24	29.8																								24	
26	29																								26	
28	28.2																								28	
30	27.4																								30	
32	26.6																								32	
34	25.9																								34	
36	25.1																								36	
38	24.4				31.3																				38	
40	23.6				30.9		27																		40	
45	21.9				29.6		28.4			26.1															45	
50	20.3	18.2			28.4		27.3			25.6			22.2												50	
55	18.8	17.2			27.2		26.4			25.1			22												55	
60	17.5	16.3			26.1		25.8			24.5			21.7			18.5									60	
65	16.2	15.5			25		24.9			23.8			21.3			18.3			15						65	
70	15.1	14.7	13.1	23.9	18.2		24	17.9		23			20.9			18.1			14.7			11.4			70	
75	14	13.9	12.6	22.9	17.6		23.1	17.5		22.3			20.5			17.8			14.4			11.2			75	
80	13.1	13	12.1	21.9	17.1		22.2	17		21.6	16.6		19.9			17.5			14.2			11			80	
85	12.3	12.3	11.7	21	16.6		21.4	16.5		20.9	16.2		19.4	15.6		17.2			14			10.9			85	
90	11.5	11.6	11.2	20.1	16.1	13.1	20.6	16.1		20.2	15.8		18.9	15.3		16.8	14.2		13.9			10.7			90	
95	10.9	11	10.8	19.2	15.7	12.8	19.8	15.7	12.8	19.5	15.4		18.3	14.9		16.5	13.9		13.7	10.4		10.6			95	
100	10.3	10.4	10.3	18.4	15.2	12.5	18.9	15.3	12.5	18.8	15.1	12.5	17.8	14.6		16.1	13.6		13.5	12.4		10.5			100	
105	9.7	9.9	9.9	17.6	14.8	12.3	18.2	14.8	12.3	18.1	14.7	12.2	17.2	14.2	12.1	15.7	13.3		13.3	12.2		10.3	9.4		105	
110	9.2	9.4	9.5	16.8	14.3	12	17.5	14.4	12.1	17.4	14.3	12	16.7	13.8	11.8	15.4	13	11.5	13.1	11.9		10.1	9.1		110	
115	8.8	9	9.2	16.1	13.9	11.8	16.8	14	11.8	16.8	13.9	11.8	16.2	13.5	11.6	15	12.8	11.2	12.9	11.7		9.8	8.8		115	
120	8.4	8.6	9.1	15.4	13.4	11.6	16.1	13.5	11.6	16.2	13.5	11.6	15.7	13.1	11.4	14.6	12.5	11	12.7	11.5	10.5	9.5	8.6		120	
125	8.2	8.4		14.8	12.9	11.4	15.5	13.1	11.4	15.7	13.1	11.4	15.1	12.8	11.2	14.2	12.2	10.9	12.3	11.3	10.4	9.2	8.3	7.9	125	
130				14.2	12.5	11.2	15	12.7	11.2	15.1	12.7	11.1	14.7	12.4	11	13.8	11.9	10.7	12	11	10.2	8.9	8.1	7.7	130	
135				13.6	12.2	10.9	14.4	12.3	11	14.6	12.3	10.9	14.2	12.1	10.8	13.5	11.6	10.5	11.6	10.8	10	8.6	7.8	7.5	135	
140				13.1	11.8	10.7	13.9	12	10.8	14.1	12	10.8	13.8	11.8	10.6	13.1	11.3	10.3	11.2	10.6	9.8	8.4	7.6	7.3	140	
145				12.6	11.4	10.5	13.4	11.7	10.6	13.7	11.7	10.6	13.4	11.5	10.4	12.7	11.1	10.1	10.8	10.3	9.7	8.1	7.4	7.1	145	
150				12.2	11.1	10.3	12.9	11.3	10.4	13.2	11.4	10.4	13	11.2	10.2	12.4	10.8	10	10.5	10	9.5	7.8	7.2	7	150	
155				11.7	10.8	10.1	12.5	11	10.2	12.8	11.1	10.2	12.6	10.9	10.1	12.1	10.6	9.8	10.1	9.8	9.4	7.6	7	6.8	155	
160				11.3	10.5	9.9	12.1	10.7	10	12.4	10.8	10	12.3	10.7	9.9	11.7	10.4	9.6	9.8	9.5	9.2	7.4	6.9	6.7	160	
165				10.9	10.2	9.7	11.7	10.4	9.8	12	10.5	9.8	11.9	10.4	9.7	11.4	10.1	9.5	9.4	9.2	9.1	7.2	6.7	6.5	165	
170				10.6	9.9	9.5	11.4	10.1	9.6	11.6	10.3	9.6	11.6	10.2	9.6	11.1	9.9	9.4	9.1	9	8.9	7	6.5	6.4	170	
175				10.2	9.7	9.4	11	9.9	9.5	11.3	10	9.5	11.3	10	9.4	10.7	9.7	9.2	8.7	8.7	8.7	6.8	6.4	6.3	175	
180				9.9	9.4	9.2	10.7	9.7	9.3	11	9.8	9.4	11	9.7	9.3	10.3	9.6	9.1	8.4	8.4	8.5	6.6	6.2	6.1	180	
185				9.6	9.2	9.1	10.4	9.5	9.2	10.7	9.6	9.2	10.7	9.5	9.2	10	9.4	9	8.2	8.2	8.3	6.5	6.1	6	185	
190				9.3	9	9.1	10.1	9.3	9.1	10.4	9.4	9.1	10.4	9.4	9.1	9.6	9.2	8.9	7.9	7.9	8	6.3	6	5.9	190	
195				9	8.8	9.1	9.8	9.1	9	10.1	9.2	9	10.2	9.2	9	9.3	9	8.8	7.6	7.7	7.8	6.2	5.8	5.7	195	
200				8.8	8.7	9.1	9.5	8.9	9	9.9	9	8.9	9.9	9	8.9	8.9	8.8	8.7	7.4	7.4	7.6	6	5.7	5.6	200	
205				8.6	8.5		9.3	8.7	9	9.6	8.9	8.9	9.6	8.9	8.8	8.6	8.5	8.6	7.1	7.1	7.3	5.9	5.6	5.5	205	
210				8.4	8.5		9	8.6	9	9.4	8.7	8.8	9.2	8.7	8.7	8.2	8.3	8.5	6.8	6.9	7.1	5.7	5.5	5.4	210	
215				8.2	8.4		8.8	8.5	9	9.1	8.6	8.8	8.9	8.6	8.7	7.9	8.1	8.3	6.6	6.7	6.9	5.6	5.3	5.3	215	
220				5.8	7.9		8.6	8.4		8.8	8.5	8.8	8.4	8.4	8.7	7.5	7.8	8.1	6.4	6.5	6.7	5.5	5.2	5.2	220	
225							8.4	8.4		8.6	8.4	8.8	7.7	8.2	8.6	7.2	7.5	7.8	6.2	6.3	6.5	5.3	5.1	5.2	225	
230							7.4	8.4		8.3	8.2		7.1	7.9	8.3	6.9	7.2	7.6	6	6.1	6.3	5.1	5	5.1	230	
235							4.1	5.9		7.9	8.2		6.7	7.4	7.7	6.5	7	7.2	5.8	5.9	6.2	5	4.9	5	235	
240										7.3	7.8		6.5	6.8	7	6	6.6	6.9	5.5	5.8	6	4.8	4.8	4.9	240	
245										5.5	7.2		6.2	6.4		5.4	6.3	6.5	5.2	5.6	5.8	4.6	4.7	4.8	245	
250										2.4	4.4		6	6.2		5.1	5.8	6	4.9	5.4	5.6	4.4	4.6	4.7	250	
255													5.7	5.9		4.9	5.2	5.4	4.4	5.1	5.3	4.2	4.4	4.6	255	
260													3.9	5.6		4.7	4.9		4	4.8	4.9	3.9	4.3	4.4	260	
265													3.4	3.5		4.6	4.7		3.8	4.3	4.5	3.7	4.1	4.3	265	
270																4.3	4.5		3.7	3.8	4	3.2	3.8	4	270	
275																3.1	4.3		3.5	3.6		2.5	3.5	3.7	275	
280																	2.9		3.3	3.5		3.1	3.3		280	
285																			3.1	3.3					285	
290																				3.1						290

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50401_00_000 / 52401_00_000 / 54401_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*			
	92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
19	26.8																								19
20	27																								20
22	26.8																								22
24	26.2																								24
26	25.6																								26
28	24.9																								28
30	24.3																								30
32	23.6																								32
34	23																								34
36	22.4																								36
38	21.8																								38
40	21.2																								40
45	19.7				26.6																				45
50	18.5				25.7																				50
55	17.3	14.8			24.8																				55
60	16.2	14			23.8								19.3												60
65	15.3	13.3			22.9								19.1			16.3									65
70	14.4	12.7			22.1								18.7			15.9			13.1						70
75	13.5	12.1			21.9								18.2			15.6			12.9			9.8			75
80	12.7	11.5	9.9		21								17.7			15.3			12.7			9.7			80
85	11.8	11	9.5		19.3	14.3							17.2			15.1			12.5			9.5			85
90	11.1	10.5	9.2		18.4	13.7							16.7			14.7			12.4			9.4			90
95	10.5	10	8.9		17.8	13.4							16.3	12.7		14.4	11.7		12.2			9.3			95
100	9.8	9.5	8.6		17.1	13							15.8	12.4		14.1	11.5		11.9			9.2			100
105	9.3	9.1	8.4		16.5	12.7	9.9						15.4	12.1		13.8	11.3		11.8	10.5		9.1			105
110	8.8	8.6	8.2		15.9	12.3	9.7						14.9	11.8		13.4	11.1		11.6	10.2		8.9	8.1		110
115	8.3	8.2	8		15.3	12	9.5						14.5	11.6		13.1	10.8		11.4	10.1		8.7	7.9		115
120	7.9	7.8	7.9		14.8	11.7	9.3						14.2	11.3	9.2	12.8	10.6	8.9	11.2	9.9		8.4	7.7		120
125	7.5	7.5	7.6		14.3	11.4	9.1						13.8	11.1	9	12.5	10.5	8.7	11.1	9.7		8.2	7.5		125
130	7.2	7.2	7.5		13.9	11.1	9						13.4	10.8	8.9	12.2	10.2	8.6	10.8	9.5	8.4	7.9	7.3		130
135	7	7.1			13.4	10.9	8.9						13	10.6	8.8	11.9	10	8.5	10.5	9.3	8.3	7.7	7.1	6.8	135
140					13	10.6	8.7						12.6	10.4	8.6	11.6	9.8	8.4	10.3	9.2	8.2	7.5	6.9	6.6	140
145					12.7	10.5	8.7						12.2	10.2	8.5	11.3	9.6	8.3	10	9	8.1	7.3	6.7	6.5	145
150					12.2	10.2	8.5						11.9	10	8.4	11	9.4	8.2	9.7	8.8	8	7.1	6.5	6.3	150
155					11.7	10	8.4						11.5	9.8	8.3	10.7	9.2	8.2	9.4	8.7	8	6.9	6.4	6.1	155
160					11.3	9.7	8.3						11.1	9.6	8.2	10.4	9	8.1	9.1	8.5	7.9	6.7	6.2	6	160
165					10.9	9.4	8.2						10.8	9.3	8.1	10.1	8.8	8	8.8	8.3	7.8	6.5	6.1	5.9	165
170					10.5	9.2	8.2						10.3	9	8	9.9	8.6	7.9	8.5	8.1	7.7	6.4	5.9	5.7	170
175					10.1	8.9	8.1						10.3	8.9	8	9.6	8.4	7.8	8.2	7.9	7.6	6.2	5.8	5.6	175
180					9.7	8.7	8						10	8.7	8	9.4	8.2	7.8	7.9	7.7	7.5	6	5.6	5.5	180
185					9.4	8.4	8						9.7	8.5	7.9	9.1	8.1	7.7	7.6	7.5	7.4	5.9	5.5	5.4	185
190					9.1	8.2	7.9						9.4	8.3	7.8	8.9	7.9	7.6	7.3	7.4	7.3	5.7	5.4	5.2	190
195					8.8	8	7.8						9.1	8.1	7.7	8.6	7.8	7.5	7.1	7.2	7.2	5.6	5.3	5.1	195
200					8.5	7.8	7.7						8.9	8.1	7.7	8.4	7.6	7.4	6.9	7	7	5.4	5.1	5	200
205					8.3	7.6	7.6						8.7	7.9	7.6	8.1	7.5	7.3	6.7	6.8	6.9	5.3	5	4.9	205
210					8	7.5	7.5						8.6	7.8	7.5	7.8	7.4	7.3	6.5	6.6	6.7	5.2	4.9	4.9	210
215					7.8	7.3	7.5						8.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.2	6.3	6.4	6.5	4.9	4.7	4.7	215
220					7.5	7.2	7.5						8.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	6.1	6.2	6.3	4.8	4.6	4.6	220
225					7.4	7.1							8	7.4	7.3	7	7	7.1	5.9	6	6.2	4.8	4.6	4.6	225
230					7.2	7							7.8	7.2	7.4	6.7	6.9	7	5.7	5.8	6	4.7	4.5	4.5	230
235					7.2	7							7.6	7.1	7.3	6.4	6.7	7	5.5	5.6	5.8	4.5	4.4	4.4	235
240					7	7							7.4	7	7.3	6.1	6.5	6.8	5.3	5.4	5.6	4.4	4.3	4.4	240
245					6.8	7							7.2	7	7.3	5.2	6	6.3	5.1	5.2	5.5	4.2	4.2	4.3	245
250					6.3	7.1							7	7	7.1	5.2	6	6.3	4.8	5.1	5.3	4	4.1	4.2	250
255					7.2	7.1							6.9	7	7.2	4.7	5.7	5.9	4.5	4.9	5.1	3.9	4	4.2	255
260					7.5	7.2	7.4						6.7	6.9		4.5	5.2	5.5	4.2	4.7	4.9	3.7	3.9	4.1	260
265					6.9	6.9							6	6.7	7.1	4.3	4.6	4.9	3.7	4.5	4.7	3.5	3.7	4	265
270					6.7	6.9							5.8	6.3	6.5	4.1	4.3		3.3	4.2	4.4	3.2	3.6	3.9	270
275					5.3	6.7							5.6	5.8		2.8	3.4		3.9	4.1			3.5	3.7	275
280					4.9								5.4	5.6					3.7	3.9			3.3	3.4	280
285																			3	3.2	3.4				285
290																			2.9	3			2.7	3.1	290
295																			2.7	2.9				2.1	295
300																			2.1	2.7	2.2				300

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50501_00_000 / 52501_00_000 / 54501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*			
	103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
22	23.1																							22	
24	22.9																							24	
26	22.4																							26	
28	21.8																							28	
30	21.2																							30	
32	20.7																							32	
34	20.1																							34	
36	19.6																							36	
38	19.1																							38	
40	18.6																							40	
45	17.4				22.3			21.1																45	
50	16.3				21.3			20.5		19.2														50	
55	15.3				20.5			19.7		18.6														55	
60	14.3	12.2			19.7			19		18			16.7											60	
65	13.3	11.5			18.9			18.4		17.5			16.3			14.1								65	
70	12.6	10.9			18.2			17.7		16.9			15.8			13.9		11.2						70	
75	11.9	10.3			17.4			17.1		16.4			15.3			13.6		11			8.3			75	
80	11.2	9.8			16.7	12.1		16.5		15.9			14.9			13.4		10.8			8.1			80	
85	10.6	9.3			16	11.6		15.9	11.6			15.4			14.4		13.1		10.6		8			85	
90	10	8.8	7.6		15.4	11.3		15.3	11.2	14.9	11		14			12.8		10.5			7.9			90	
95	9.5	8.4	7.3		14.8	10.9		14.7	10.9	14.3	10.7		13.6	10.3		12.4		10.4			7.7			95	
100	8.9	8	7.1		14.2	10.6		14.2	10.5	13.9	10.4		13.2	10.1		12.1		10.3			7.6			100	
105	8.3	7.7	6.8		13.6	10.3		13.7	10.2	13.4	10.1		12.8	9.8		11.8	9.4	10.1			7.5			105	
110	7.9	7.3	6.6		13.1	10	7.6	13.2	10	13	9.8		12.4	9.6		11.5	9.2	10	8.5		7.5			110	
115	7.5	7.1	6.5		12.6	9.7	7.4	12.7	9.7	12.6	9.6	7.4	12.1	9.3		11.2	8.9	9.8	8.4		7.4			115	
120	7.1	6.9	6.4		12.1	9.4	7.3	12.3	9.4	12.1	9.3	7.3	11.7	9.1	7.2	11	8.7	9.7	8.2		7.3	6.8		120	
125	6.8	6.7	6.3		11.7	9.1	7.2	11.9	9.2	11.8	9.1	7.1	11.4	8.9	7.1	10.7	8.5	9.5	8		7.1	6.7		125	
130	6.5	6.5	6.2		11.3	8.8	7	11.5	8.9	11.4	8.9	7	11.1	8.7	7	10.5	8.4	9.3	7.9		7	6.5		130	
135	6.2	6.2	6.2		10.9	8.5	6.9	11.1	8.7	11.1	8.7	6.9	10.8	8.5	6.9	10.2	8.2	9.1	7.7		6.9	6.3		135	
140	6	6	6.2		10.6	8.3	6.8	10.7	8.4	10.7	8.4	6.9	10.5	8.3	6.8	10	8	8.9	7.6	6.5	6.7	6.1		140	
145	5.8	5.9			10.2	8.1	6.7	10.4	8.2	10.4	8.2	6.7	10.2	8.1	6.7	9.7	7.9	8.7	7.5	6.4	6.5	6	5.7	145	
150	5.7				9.8	7.9	6.6	10.1	8	10.1	8	6.7	9.9	8	6.6	9.5	7.8	8.5	7.4	6.4	6.3	5.8	5.6	150	
155					9.5	7.7	6.5	9.8	7.8	9.8	7.8	6.6	9.7	7.8	6.5	9.2	7.6	8.4	7.3	6.3	6.2	5.6	5.4	155	
160					9.1	7.5	6.5	9.5	7.6	9.5	7.7	6.5	9.4	7.6	6.5	9	7.5	8.2	7.1	6.3	6	5.5	5.3	160	
165					8.8	7.3	6.4	9.2	7.5	9.3	7.5	6.4	9.2	7.5	6.4	8.8	7.3	7.9	7	6.2	5.8	5.3	5.2	165	
170					8.5	7.2	6.3	8.9	7.3	9	7.3	6.4	8.9	7.3	6.3	8.6	7.2	7.7	6.9	6.2	5.6	5.2	5	170	
175					8.1	7	6.3	8.6	7.2	8.7	7.2	6.3	8.7	7.2	6.3	8.3	7.1	7.5	6.8	6.1	5.5	5.1	4.9	175	
180					7.9	6.9	6.3	8.3	7	8.4	7.1	6.3	8.4	7.1	6.2	8.1	7	7.2	6.7	6.1	5.3	4.9	4.8	180	
185					7.6	6.8	6.2	8	6.9	8.2	7	6.2	8.2	7	6.2	7.9	6.9	7	6.6	6.1	5.2	4.8	4.7	185	
190					7.4	6.7	6.2	7.7	6.8	7.9	6.9	6.2	7.9	6.9	6.2	7.7	6.8	6.1	6.7	6.5	6	5.1	4.7	4.6	190
195					7.1	6.6	6.2	7.5	6.7	7.7	6.8	6.2	7.7	6.8	6.1	7.5	6.7	6.5	6.4	6	4.9	4.6	4.5	195	
200					6.9	6.5	6.2	7.3	6.6	7.5	6.7	6.2	7.5	6.7	6.1	7.4	6.6	6	6.3	6.3	6	4.8	4.5	4.4	200
205					6.7	6.4	6.2	7.1	6.5	7.3	6.5	6.1	7.3	6.6	6.1	7.2	6.5	6	6.1	6.2	6	4.6	4.3	4.3	205
210					6.6	6.2	6.2	6.9	6.4	7.1	6.4	6.1	7.1	6.4	6.1	7	6.4	6	5.9	6	6	4.5	4.2	4.2	210
215					6.4	6.1	6.2	6.7	6.2	6.9	6.3	6.1	6.9	6.3	6.1	6.8	6.2	6	5.7	5.8	5.9	4.4	4.1	4.1	215
220					6.2	6	6.2	6.6	6.1	6.8	6.2	6.1	6.8	6.2	6.1	6.6	6.2	6	5.6	5.7	5.8	4.2	4	4	220
225					6.1	5.9	6.2	6.4	6.1	6.6	6.1	6.1	6.6	6.1	6.1	6.4	6.1	6	5.4	5.5	5.7	4.1	3.9	3.9	225
230					6	5.9		6.3	6	6.4	6	6.1	6.5	6	6	6.2	6	6	5.2	5.3	5.5	4	3.8	3.8	230
235					5.8	5.8		6.1	5.9	6.3	5.9	6.1	6.4	6	6	6	5.9	5.9	5	5.1	5.4	3.9	3.7	3.7	235
240					5.7	5.8		6	5.8	6.2	5.9	6.1	6.2	5.9	6	5.8	5.8	5.9	4.8	5	5.2	3.7	3.6	3.7	240
245								5.9	5.8	6.1	5.8	6.1	6	5.8	6	5.5	5.6	5.9	4.6	4.8	5	3.6	3.5	3.6	245
250								5.8	5.8	5.9	5.7	6.1	5.5	5.7	6	5.2	5.5	5.8	4.4	4.6	4.9	3.4	3.5	3.5	250
255								4.2	5.8	5.8	5.7		5.2	5.7	6	4.7	5.4	5.7	4.2	4.4	4.7	3.3	3.4	3.5	255
260								5.7	5.7	5.7	5.7		5	5.6	5.8	4.2	5.2	5.5	3.9	4.3	4.5	3.1	3.3	3.4	260
265								4.8	5.7	4.8	5		4.8	5	5.2	3.8	4.8	5.2	3.6	4.1	4.4	3	3.2	3.3	265
270								2.3	5	4.6	4.8		4.6	4.8		3.7	4.4	4.7	3.3	3.9	4.1	2.8	3.1	3.3	270
275													4.3	4.6		3.5	3.8	4.1	2.8	3.7	3.9		2.9	3.2	275
280													3.1	4.4		3.3	3.5		2.5	3.4	3.5		2.8	3	280
285														3.4		3.1	3.3		2.3	2.9	3.1		2.5	2.9	285
290																2.8	3.1			2.4	2.7				290
295																	2.9			2.3					295
300																	2.1			2.1					300

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50601_00_000 / 52601_00_000 / 54601_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*			
	115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
24	19.6																								24
26	19.5																								26
28	19.2																								28
30	18.7																								30
32	18.2																								32
34	17.7																								34
36	17.2																								36
38	16.8																								38
40	16.4																								40
45	15.4				19.3																				45
50	14.5				18.6			17.8																	50
55	13.5				17.8			17.1			16.2														55
60	12.7				17.1			16.5			15.6		14.4												60
65	11.9	10			16.4			15.9			15.1		14			12.4									65
70	11.1	9.5			15.8			15.3			14.6		13.6			12.2									70
75	10.5	9			15.2			14.8			14.2		13.3			11.9			9.6						75
80	9.8	8.5			14.6			14.3			13.7		12.9			11.6			9.4			6.9			80
85	9.3	8			13.9			13.7			13.3		12.5			11.3			9.3			6.9			85
90	8.8	7.6			13.4	9.6		13.2	9.5		12.8		12.1			11			9.1			6.8			90
95	8.3	7.2	6.2		12.8	9.2		12.8	9.2		12.4	9	11.7			10.7			9			6.7			95
100	7.8	6.8	6		12.3	8.9		12.3	8.9		12	8.7	11.4			10.4			8.8			6.7			100
105	7.4	6.5	5.8		11.8	8.6		11.8	8.6		11.5	8.5	11	8.2		10.2			8.7			6.6			105
110	7	6.3	5.6		11.3	8.3		11.4	8.3		11.2	8.2	10.7	8		9.9	7.6		8.6			6.5			110
115	6.6	6	5.4		10.9	8	6.2	11	8		10.8	8	10.3	7.7		9.6	7.4		8.5			6.4			115
120	6.3	5.8	5.2		10.5	7.7	6	10.5	7.8	6	10.4	7.7	10	7.5		9.4	7.2		8.3	6.8		6.4			120
125	6	5.6	5.1		10.1	7.5	5.9	10.2	7.5	5.9	10.1	7.5	9.7	7.4		9.1	7.1		8.1	6.7		6.2			125
130	5.7	5.4	5		9.7	7.3	5.8	9.8	7.3	5.8	9.7	7.3	9.4	7.2	5.6	8.9	6.9		7.9	6.6		6.1	5.7		130
135	5.5	5.3	4.9		9.3	7.1	5.7	9.5	7.1	5.7	9.4	7.1	9.2	7	5.6	8.6	6.8		7.8	6.5		5.9	5.6		135
140	5.2	5.1	4.9		9	6.9	5.6	9.1	6.9	5.6	9.1	7	8.9	6.9	5.5	8.4	6.7	5.4	7.6	6.4		5.8	5.4		140
145	5	5	4.8		8.7	6.7	5.5	8.8	6.8	5.5	8.8	6.8	8.6	6.7	5.4	8.2	6.6	5.3	7.5	6.3		5.6	5.3		145
150	4.8	4.9	4.8		8.4	6.5	5.4	8.5	6.6	5.4	8.5	6.6	8.4	6.6	5.3	8	6.4	5.3	7.3	6.2	5.1	5.5	5.1		150
155	4.7	4.9	4.8		8.1	6.3	5.3	8.3	6.5	5.3	8.3	6.5	8.1	6.5	5.3	7.8	6.3	5.2	7.2	6.1	5.1	5.3	5	4.8	155
160	4.6	4.8			7.8	6.2	5.2	8	6.3	5.2	8	6.3	7.9	6.3	5.2	7.6	6.2	5.1	7.1	5.9	5	5.2	4.8	4.7	160
165					7.5	6.1	5.1	7.8	6.2	5.2	7.8	6.2	7.7	6.2	5.1	7.4	6.1	5.1	6.9	5.9	5	5	4.7	4.5	165
170					7.3	5.9	5.1	7.5	6	5.1	7.6	6.1	7.4	6.1	5.1	7.2	5.9	5	6.8	5.8	4.9	4.8	4.6	4.4	170
175					7	5.8	5	7.3	5.9	5	7.4	5.9	7.3	5.9	5	7.1	5.8	5	6.6	5.7	4.9	4.7	4.4	4.3	175
180					6.8	5.7	5	7	5.8	5	7.2	5.8	7.1	5.8	5	6.9	5.7	4.9	6.4	5.6	4.8	4.5	4.3	4.2	180
185					6.5	5.6	4.9	6.8	5.7	4.9	7	5.7	6.9	5.7	4.9	6.8	5.6	4.9	6.3	5.5	4.8	4.4	4.2	4.1	185
190					6.3	5.4	4.9	6.6	5.6	4.9	6.8	5.6	6.8	5.6	4.9	6.6	5.5	4.8	6.1	5.4	4.8	4.3	4	4	190
195					6.2	5.3	4.9	6.4	5.5	4.9	6.6	5.5	6.6	5.5	4.8	6.5	5.5	4.8	5.9	5.3	4.7	4.1	3.9	3.9	195
200					6	5.3	4.9	6.2	5.4	4.8	6.4	5.4	6.5	5.4	4.8	6.4	5.4	4.8	5.7	5.3	4.7	4	3.8	3.8	200
205					5.8	5.2	4.8	6	5.3	4.8	6.3	5.3	6.3	5.3	4.8	6.2	5.3	4.7	5.5	5.2	4.7	3.9	3.7	3.7	205
210					5.6	5.1	4.8	5.9	5.2	4.8	6.1	5.3	6.2	5.3	4.8	6.1	5.2	4.7	5.4	5.1	4.7	3.8	3.6	3.6	210
215					5.4	5	4.8	5.7	5.1	4.8	5.9	5.2	6	5.2	4.7	6	5.2	4.7	5.2	5	4.7	3.6	3.5	3.5	215
220					5.3	5	4.8	5.6	5.1	4.8	5.8	5.1	5.9	5.1	4.7	5.8	5.1	4.7	5	4.9	4.6	3.5	3.4	3.4	220
225					5.2	4.9	4.8	5.4	5	4.8	5.6	5.1	5.8	5.1	4.7	5.7	5	4.7	4.8	4.8	4.6	3.4	3.3	3.3	225
230					5	4.9	4.8	5.3	5	4.8	5.5	5	5.6	5	4.7	5.5	5	4.7	4.6	4.7	4.6	3.3	3.2	3.3	230
235					4.9	4.9	4.8	5.2	4.9	4.8	5.4	4.9	5.5	5	4.7	5.4	4.9	4.7	4.4	4.6	4.6	3.2	3.1	3.2	235
240					4.8	4.9		5	4.9	4.8	5.2	4.9	5.4	4.9	4.7	5.2	4.9	4.7	4.2	4.5	4.6	3.1	3	3.1	240
245					4.7	4.8		4.9	4.8	4.8	5.1	4.9	5.3	4.9	4.7	5.1	4.9	4.7	4.1	4.3	4.6	3	2.9	3	245
250					4.6	4.8		4.8	4.8	4.8	5	4.8	5.2	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	3.9	4.1	4.4	2.9	2.8	3	250
255								4.7	4.8		4.9	4.8	5	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	3.7	4	4.3	2.8	2.7	2.9	255
260								4.6	4.8		4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.2	4.6	4.7	3.5	3.8	4.1	2.6	2.6	2.8	260
265								4	4.8		4.7	4.7	4.5	4.7	4.7	3.8	4.5	4.7	3.3	3.6	4	2.6	2.6	2.8	265
270									2.6		4.6	4.7	4.2	4.7	4.7	3.4	4.3	4.6	3.1	3.5	3.8		2.5	2.7	270
275											4.1	4.7	4	4.4	4.5	3	4	4.4	2.8	3.3	3.6		2.4	2.6	275
280												4.7	3.8	4.1		2.9	3.6	4	2.4	3.1	3.4		2.3	2.5	280
285													3.5	3.9		2.7	3.1	3.5		2.9	3.1			2.4	285
290													2.5	3.7		2.5	2.8			2.7	2.8			2.3	290
295														3.1			2.6			2.5					295
300																	2.4								300
305																	2.2								305

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50701_00_000 / 52701_00_000 / 54701_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF



	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*				
	126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
28	16.7																								28	
30	16.4																								30	
32	16																								32	
34	15.6																								34	
36	15.2																								36	
38	14.8																								38	
40	14.5																								40	
45	13.6																								45	
50	12.8																								50	
55	12																								55	
60	11.3																								60	
65	10.6												12.1												65	
70	9.9	8.1											11.7			10.6									70	
75	9.2	7.8											11.4			10.4			8.1						75	
80	8.7	7.3											11.1			10.1			8			5.5			80	
85	8.1	7											10.8			9.8			7.9			5.5			85	
90	7.6	6.6											10.4			9.5			7.7			5.5			90	
95	7.3	6.3											10.1			9.2			7.6			5.5			95	
100	6.9	6											9.8			8.9			7.5			5.5			100	
105	6.5	5.7	4.9										9.5			8.7			7.4			5.6			105	
110	6.2	5.4	4.7										9.2	6.8		8.4			7.3			5.6			110	
115	5.9	5.2	4.5										8.8	6.6		8.2			7.2			5.5			115	
120	5.6	5	4.4										8.5	6.4		7.9	6.1		7.1			5.4			120	
125	5.3	4.8	4.2										8.3	6.3		7.7	6		6.9			5.3			125	
130	5	4.6	4.1										8	6.1		7.5	5.9		6.8	5.5		5.2			130	
135	4.8	4.4	4										7.8	5.9		7.3	5.7		6.7	5.4		5.1	4.7		135	
140	4.6	4.2	3.9										7.5	5.8	4.4	7.1	5.6		6.5	5.3		4.9	4.6		140	
145	4.4	4.1	3.8										7.3	5.6	4.4	6.9	5.5		6.4	5.2		4.8	4.5		145	
150	4.2	4	3.7										7	5.5	4.3	6.8	5.4	4.2	6.2	5.1		4.6	4.3		150	
155	4	3.9	3.7										6.9	5.4	4.2	6.6	5.2	4.2	6.1	5		4.5	4.2		155	
160	3.8	3.8	3.7										6.7	5.2	4.2	6.4	5.1	4.1	6	4.9	4	4.3	4		160	
165	3.7	3.8	3.7										6.6	5.2	4.1	6.3	5	4	5.9	4.8	3.9	4.2	3.9		165	
170	3.6	3.8											6.4	5	4.1	6.1	4.9	4	5.7	4.7	3.9	4	3.8	3.8	170	
175													6.2	4.9	4	6	4.8	3.9	5.6	4.6	3.8	3.9	3.7	3.7	175	
180													6	4.8	3.9	5.9	4.7	3.9	5.5	4.6	3.8	3.8	3.5	3.6	180	
185													5.9	4.7	3.9	5.7	4.6	3.8	5.4	4.5	3.7	3.6	3.4	3.4	185	
190													5.8	4.6	3.8	5.6	4.5	3.8	5.2	4.4	3.7	3.5	3.3	3.3	190	
195													5.6	4.5	3.8	5.5	4.4	3.8	5.1	4.3	3.7	3.4	3.1	3.2	195	
200													5.5	4.4	3.8	5.4	4.4	3.7	4.9	4.2	3.7	3.2	3	3.1	200	
205													5.4	4.3	3.7	5.2	4.3	3.7	4.8	4.2	3.6	3.1	2.9	3	205	
210													5.2	4.3	3.7	5.1	4.2	3.7	4.7	4.1	3.6	3	2.8	2.9	210	
215													5.1	4.2	3.7	5	4.1	3.6	4.5	4	3.6	2.8	2.6	2.8	215	
220													5	4.1	3.6	4.9	4.1	3.6	4.3	4	3.6	2.7	2.5	2.7	220	
225													4.8	4	3.6	4.8	4	3.6	4.2	3.9	3.6	2.6	2.4	2.6	225	
230													4.7	4	3.6	4.7	4	3.6	4	3.9	3.5	2.5	2.3	2.4	230	
235													4.6	3.9	3.6	4.6	3.9	3.6	3.8	3.8	3.5	2.4	2.2	2.3	235	
240													4.5	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	3.6	3.7	3.5	2.2		2.3	240	
245													4.4	3.8	3.6	4.4	3.8	3.6	3.5	3.6	3.5	2.1		2.2	245	
250													4.3	3.8	3.6	4.2	3.8	3.6	3.3	3.6	3.5				250	
255													4.2	3.8	3.6	4.1	3.7	3.6	3.1	3.4	3.5				255	
260													4.1	3.7	3.6	3.9	3.7	3.6	3	3.3	3.5				260	
265													4	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	2.8	3.1	3.4				265	
270													3.7	3.7	3.6	3.3	3.6	3.6	2.6	3	3.3				270	
275													3.6	3.7	3.6	2.9	3.5	3.6	2.5	2.8	3.1				275	
280													3.4	3.7	3.6	2.5	3.5	3.6		2.7	3				280	
285													3.2	3.5	3.6	2.2	3.3	3.5		2.5	2.8				285	
290													3	3.3			2.9	3.2		2.3	2.6				290	
295													2.7	3.1			2.3	2.7			2.4				295	
300														2.9											300	
305														2.4											305	

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50801_00_000 / 52801_00_000 / 54801_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TF




	48 + 6.6 ft*			144 + 6.6 ft*			160 + 6.6 ft*			176 + 6.6 ft*			192 + 6.6 ft*			208 + 6.6 ft*			224 + 6.6 ft*			240 + 6.6 ft*			
	138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
30	14.2																								30
32	14																								32
34	13.7																								34
36	13.4																								36
38	13.1																								38
40	12.7																								40
45	12																								45
50	11.3																								50
55	10.6																								55
60	10																								60
65	9.4																								65
70	8.8																								70
75	8.2																								75
80	7.6	6.5																							80
85	7.2	6.2																							85
90	6.8	5.8																							90
95	6.5	5.5																							95
100	6.1	5.2																							100
105	5.8	5																							105
110	5.5	4.7																							110
115	5.2	4.5	3.9																						115
120	4.9	4.3	3.7																						120
125	4.7	4.1	3.6																						125
130	4.5	3.9	3.4																						130
135	4.2	3.8	3.3																						135
140	4	3.6	3.2																						140
145	3.9	3.5	3.1																						145
150	3.7	3.3	3																						150
155	3.5	3.2	2.9																						155
160	3.3	3.1	2.9																						160
165	3.2	3	2.9																						165
170	3	3	2.9																						170
175	2.9	2.9	2.9																						175
180	2.8	2.9																							180
185	2.8																								185
190																									190
195																									195
200																									200
205																									205
210																									210
215																									215
220																									220
225																									225
230																									230
235																									235
240																									240
245																									245
250																									250
255																									255
260																									260
265																									265
270																									270
275																									275
280																									280
285																									285
290																									290
295																									295
300																									300
305																									305
310																									310

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_003_50901_00_000 / 52901_00_000 / 54901_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TF



Lifting capacities Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	57 ft**			57 ft**			57 ft**			57 ft**			57 ft**			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
26	110.7															26
28	110.8															28
30	110.7			103.2												30
32	110.3			103.9			93.9									32
34	109.3			104.4			94.2			82.8						34
36	108			104.8			94.4			82.8						36
38	107			104.9			94.4			82.7			70.8			38
40	106.1	105.1		104.6			94.4			82.6			70.7			40
45	103.5	98.5		102.5	100.6		94.4			82.6			70.7			45
50	95.6	93.2		100.2	97.6		94.4	91.4		82.6			70.7			50
55	83.9	89.5	86.2	90.4	94.6		93	91.1		82.6	79.8		70.7			55
60	65.5	86.5	81.6	79	91.7	89.2	85.4	89.9		82.6	79.9		70.7	68.2		60
65		78.8	78.3		88	84.7	72.9	88.8		80.5	80.4		70.7	68.2		65
70			77.2		78.3	81.6		86.3	81.7		80.8		70.7	68.2		70
75			72.9			79		78	75.9		78.5	73.1		68.2		75
80						73.7			70.7		73.2	68.2		68.2		80
85									66			63.7		65.9	60.1	85
90												59.7			56.4	90
95															53	95
100															49.9	100

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50101_00_000

** Hookblock with deadweight of 2,200 lbs necessary - Moufle à crochet de poids minimal de 2,200 lbs nécessaire



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*		192 + 11.5 ft*		208 + 11.5 ft*	224 + 11.5 ft*	240 + 11.5 ft*	
	57 ft**			57 ft**			57 ft**			57 ft**		57 ft**		57 ft**			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	82°	75°	82°			
40	60.7																40
45	60.6			49.7													45
50	60.5			49.6			39.3										50
55	60.5			49.6			39.2			32.2		25					55
60	60.5			49.6			39			32.1		24.9		18.7			60
65	60.5	58.4		49.6			38.9			32		24.9		18.7	12.7	7.7	65
70	60.5	58.5		49.6			38.9			31.9		24.8		18.6	12.6	7.6	70
75		58.8		49.6	48		38.9			31.9		24.8		18.5	12.4	7.4	75
80		59.1			48.1			37.8				24.8		18.4	12.3	7.3	80
85		59.1			48			37.6			30.3				12.2	7.2	85
90		59	54.3		47			37.4			30.2						90
95			51.1					37.3			30		23.2				95
100			48.2			40.6					29.9		23.1				100
105			45.5			39.2			33				22.9				105
110						37.9			31.8								110
115									30.9								115

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50101_00_000

** Hookblock with deadweight of 2,200 lbs necessary - Moufle à crochet de poids minimal de 2,200 lbs nécessaire

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
30	97.7															30
32	97.6			91.4												32
34	97.1			91.5												34
36	96.2			91.6			83.4									36
38	95.1			91.4			83.2			73.4						38
40	94			91.1			83.1			73.4						40
45	91.5	90.3		89.5			82.8			73.1			63.4			45
50	89.4	86.9		87.9	86.8		82.6			73			63.3			50
55	87.9	83		86.8	84.4		82.3	80.5		73			63.3			55
60	83.7	79.6	77.8	85.6	82.5		81.9	79.2		73	70.9		63.3			60
65	73.7	77.3	73.7	81.2	80.8	79.3	81.9	77.7		73	70.8		63.3	61.3		65
70	57.8	75.9	70.6	69.3	79.6	76.3	77	76.6		73	70.5		63.3	61.2		70
75		70.6	68.3	51.8	79.2	73.6	64.4	76	74.2	73	69.9		63.3	61.2		75
80			67.7		71.4	71.4		74.8	70.3		69.7	67.6	63.3	61.2		80
85			65.8			68.6		69.9	65.7		68.3	63.5		61.2		85
90						64.4			61.6		64.2	59.6		60.8	55.9	90
95									57.9			56		58	52.6	95
100												52.9			49.7	100
105															46.9	105
110															44.4	110

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50201_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*		224 + 11.5 ft*		240 + 11.5 ft*		
	69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft			69 ft		69 ft		69 ft		
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	82°	75°	82°	75°	
45	54.5																					45
50	54.5			44.9			34.6															50
55	54.5			44.9			34.5			28.3												55
60	54.5			44.9			34.2			28.2			21.5									60
65	54.5			44.9			34			28			21.4			15.9						65
70	54.5	52.7		44.9			33.9			27.9			21.3			15.7		10.3		5.9		70
75	54.5	52.8		44.9			33.8			27.8			21.3			15.6		10.1		5.8		75
80	54.5	52.9		44.9	43.3		33.8			27.8			21.3			15.4		10		5.7		80
85		53.1		44.9	43		33.8	32.9		27.7			21.3			15.3		9.9		5.6		85
90		53.3			42.9			32.7		27.7	26.8		21.3			15.3		9.8		5.5		90
95		53.6	50.5		42.7			32.6			26.7					15.3		9.8		5.5		95
100		52.9	47.7		42			32.5			26.6			20.2								100
105			45.1		41.2	37.5		32.5			26.5			20.1			14.1					105
110			42.7			36.3					26.5			20			13.9					110
115			40.5			35.2			29.4					19.9			13.8		8.7			115
120						34.2			28.5								13.8		8.6		4.5	120
125									27.7			22.4						8.5		4.4		125
130											21.7									4.4		130
135											21.1				16.2							135
140															15.7							140

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
34	85.6															34
36	85.3			80.1												36
38	84.3			79.9												38
40	83.4			79.7			72.9									40
45	81.2			78.9			72.6			64.6			56.3			45
50	79.3	78.7		77.5			72.4			64.4			56.2			50
55	77.5	76.4		76.2	75.4		72			64.4			56.1			55
60	76.2	73.7		75	73.7		71.1	70.4		64.4			56.1			60
65	74.5	71.2	70.1	74.3	71.9		70.5	68.9		64.4	62.5		56.1			65
70	70.6	68.8	67	72.6	70.6		70.3	67.6		64.4	62.4		56.1	54.4		70
75	62.6	67.1	64	68.3	69.5	68.5	70.3	66.7		64.4	61.9		56.1	54.3		75
80	51.6	65.8	61.7	59.7	68.8	66.2	66.2	66	65.1	64.4	61.2		56.1	54.3		80
85		61	59.9	48.5	67.9	64.4	57.4	65.6	63.7	64.3	60.7		56.1	54.3		85
90		49.3	59.4		61.5	62.8		65	61.5	54.4	60.6	58.7	56.1	54.3		90
95			57.7		50.8	60.4		61.7	57.9		60.1	55.7		54.3	52.1	95
100						57			54.6		56.8	52.6		53.9	49.3	100
105									51.6			49.7		51.5	46.6	105
110									48.9			47.1			44.2	110
115												44.7			41.9	115
120															39.9	120

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50301_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*			224 + 11.5 ft*		
	80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft			80 ft		
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	
50	48.5																				50
55	48.5			40.4			30.4														55
60	48.4			40.4			30.2			24.3											60
65	48.4			40.3			30.1			24.3			19								65
70	48.4			40.3			29.9			24.2			19			13.5			8.4		70
75	48.4	46.9		40.3			29.7			24.1			18.9			13.3			8.3		75
80	48.4	46.9		40.3			29.6			24			18.9			13.2			8.1		80
85	48.4	47		40.3	38.7		29.6			23.9			18.9			13.1			8		85
90	48.4	47		40.3	38.5		29.6	28.8		23.9			18.9			13			8		90
95	48.4	47		40.3	38.4		29.6	28.7		23.9	23.2		18.9			12.9			7.9		95
100		47			38.4		29.6	28.6		23.9	23.2		18.9			12.9			7.9		100
105		47	45		38.2			28.6			23.1			17.7		12.9			7.9		105
110		47	42.6		37.8	34.5		28.6			23.1			17.6			11.7				110
115			40.5		37.2	33.8		28.6			23.1			17.5			11.7				115
120			38.5			32.8		28.6	27.1		23.1			17.4			11.6			6.8	120
125			36.7			31.9			26.3		23.1			17.4			11.5			6.7	125
130						31			25.6			20.5					11.5			6.7	130
135									25			19.9								6.6	135
140									24.4						14.8						140
145												18.9			14.4						145
150															14				10.3		150
155																	10				155

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
38	74.4															38
40	73.8			70.3												40
45	72			69.5			64.4									45
50	70.3			68.5			64			57.4			50.1			50
55	68.8	68.4		67.3			63.4			57.2			50			55
60	67.4	66.7		66.3	65.8		62.9			56.9			49.9			60
65	66.2	64.9		65.2	64.3		62.2	61.5		56.6			49.7			65
70	65.4	63.3		64.5	63		61.5	60.5		56.3	54.8		49.6			70
75	63.9	61.5	60.6	63.9	61.8		61.2	59.4		56.2	54.8		49.6	47.7		75
80	61.2	60	58.2	62.7	60.8	60.4	61	58.6		56.1	54.4		49.6	48.1		80
85	54.8	58.9	56	59.3	60.1	59	61	57.9	57.4	56.1	53.7		49.6	47.9		85
90	46.6	57.7	54.3	52.7	59.6	57.7	57	57.4	56.4	56	53.3		49.6	47.8		90
95	37.4	53.8	52.9	44.6	59.2	56.4	50.4	57.2	55.3	55.5	53	52.1	49.6	47.7		95
100		45.7	52.5		54.3	55.4	40	56.9	54	48.4	52.8	51.4	49.6	47.7	45.1	100
105			51.8		46.9	53.7		54.8	51.3		52.8	49.3		47.7	46.1	105
110						51		47.2	48.6		50.6	46.7		47.7	44	110
115									46.2		47.8	44.4		46.3	41.8	115
120									43.9			42.2		44	39.8	120
125												40.2			37.9	125
130															36.1	130

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50401_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*			224 + 11.5 ft*		
	92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft			92 ft		
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	
55	43.2			36																	55
60	43.2			36			26.2														60
65	43.2			36			26.1			21.5											65
70	43.1			36			25.9			21.4			16.8			11.3					70
75	43.1			36			25.8			21.3			16.7			11.1			6.5		75
80	43.1	40.8		36			25.7			21.2			16.5			11			6.4		80
85	43.1	41.5		36			25.5			21.2			16.4			10.9			6.3		85
90	43.1	41.8		36	34.4		25.5			21.1			16.3			10.8			6.2		90
95	43.1	41.8		36	34.5		25.5	24.8		21.1			16.2			10.7			6.1		95
100	43.1	41.8		36	34.3		25.5	24.7		21.1	20.4		16.2			10.7			6.1		100
105	43.1	41.8		36	34.3		25.5	24.6		21.1	20.3		16.2			10.6			6		105
110		41.8	39.3		34.3		25.5	24.6		21.1	20.3		16.2	15		10.6			6		110
115		41.8	39.8		34.3			24.6			20.3		16.2	14.9		10.6	9.5		6		115
120		41.8	38.1		34	31		24.6			20.3			14.8			9.5		6		120
125			36.3		33.6	30.4		24.6	23.9		20.3			14.7			9.4			5	125
130			34.6			29.6		24.6	23.7		20.3			14.7			9.3			4.9	130
135			33.1			28.8			23.4		20.3	18.7		14.7			9.3			4.9	135
140			31.6			28.1			22.9			18.2		14.7			9.3			4.9	140
145						27.4			22.3			17.8			13.4					4.9	145
150									21.8			17.3			13.1						150
155												16.9			12.7			8.5			155
160															12.3			8.4			160
165																		8.4			165
170																		8.3			170

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50401_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
45	63.5			60.5												45
50	62.3			59.9			55.7			49.9						50
55	61.1			59.2			55.3			49.6			43.7			55
60	60	59.4		58.5			54.8			49.3			43.5			60
65	59	58.1		57.7	57.1		54.4			49.1			43.4			65
70	58.1	56.9		57	56.1		54	53.1		48.8			43.3			70
75	57.5	55.8		56.5	55.1		53.6	52.7		48.6	47.2		43.2			75
80	56.6	54.8	54.1	56.1	54.3		53.4	51.9		48.5	47.3		43.2	41.5		80
85	54.2	53.8	52.4	55.3	53.6	53	53.2	51.3		48.4	47.1		43.1	41.9		85
90	50.7	53.2	51	53.8	52.9	52	53.2	50.8		48.4	46.8		43.1	41.8		90
95	45.1	52.2	49.7	49.7	52.6	51.1	53.2	50.3	49.5	48.4	46.5		43.1	41.7		95
100	38.3	50.2	48.7	43.7	52.3	50.3	48	50.1	48.7	48.3	46.3	44.8	43.1	41.6		100
105	31	45.1	48.1	37.3	51.7	49.8	41.9	50	48.1	47.5	46.2	44.9	43.1	41.5		105
110		38.4	47.4		46	49.5	34.7	49.5	47.6	41.3	46.2	44.5	42.6	41.5	39.7	110
115			44.6		39.7	48.2		46.5	46		46.2	44.1	39.1	41.5	40.2	115
120			36.8			45.9		40.1	43.8		45.6	42.3		41.5	39.5	120
125						41.1			41.7		42.5	40.3		41.4	37.7	125
130									39.8			38.5		39.9	36	130
135												36.7			34.4	135
140															32.9	140
145															31.4	145

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50501_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*			224 + 11.5 ft*			
	103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			103 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
55	37.9																					55
60	37.9			31.7																		60
65	37.8			31.7			23.2															65
70	37.8			31.6			23			19			14.6									70
75	37.7			31.6			22.9			18.9			14.5			9.4						75
80	37.7			31.6			22.8			18.8			14.4			9.3			5			80
85	37.7	35.9		31.6			22.6			18.7			14.2			9.1			4.9			85
90	37.7	36.2		31.6			22.5			18.7			14.1			9			4.8			90
95	37.7	36.5		31.6	30.1		22.4			18.6			14			9			4.7			95
100	37.7	36.5		31.6	30.4		22.4	21.8		18.6			13.9			8.9			4.7			100
105	37.7	36.5		31.6	30.6		22.4	21.7		18.5	18.1		13.8			8.8			4.6			105
110	37.7	36.5		31.6	30.6		22.4	21.7		18.5	17.9		13.8			8.7			4.6			110
115	37.7	36.6	34.1	31.6	30.6		22.4	21.6		18.5	17.8		13.7	12.8		8.7			4.5			115
120		36.7	34.5	31.6	30.5		22.4	21.6		18.5	17.8		13.7	12.7		8.7	7.8		4.5			120
125		36.6	35		30.5	28.5		21.6			17.8		13.7	12.6		8.7	7.8		4.5			125
130		36.6	34.4		30.5	28.1		21.6			17.8			12.5			7.7		4.5	3.6		130
135		36.6	32.9		30.4	27.4		21.6	21		17.8			12.5			7.6			3.6		135
140			31.4			26.7		21.6	20.9		17.8			12.4			7.6			3.6		140
145			30.1			26.1			20.7		17.8	16.8		12.4			7.5			3.5		145
150			28.8			25.6			20.6			16.4		12.4			7.5			3.5		150
155						25			20.2			16			11.6		7.5			3.5		155
160									19.9			15.6			11.6					3.5		160
165												15.2			11.3			6.9				165
170															11			7				170
175															10.7			7.1		3.1		175
180																		7.1		3.2		180
185																				3.3		185

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50501_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
45	56.1															45
50	55.4			52.7			48.9									50
55	54.6			52.2			48.6			43.8						55
60	53.7			51.6			48.2			43.6			38.4			60
65	52.8	52.4		51.1			47.8			43.4			38.4			65
70	52	51.4		50.6	50		47.5			43.1			38.3			70
75	51.2	50.3		50	49.3		47.2	46.3		42.9			38.1			75
80	50.6	49.4		49.4	48.5		46.9	46.2		42.7	41.4		38.1			80
85	50.2	48.6	48.2	49.1	47.8		46.7	45.8		42.6	41.7		38	36.5		85
90	49.3	47.8	47.2	48.8	47.1		46.6	45.2		42.6	41.5		38	36.8		90
95	47.2	47.2	46.1	48.5	46.5	45.9	46.5	44.8		42.5	41.3		38	36.9		95
100	44.3	46.8	44.9	48.1	46.1	45.1	46.5	44.4	43.7	42.5	41.1		38	36.8		100
105	39.6	45.9	43.9	44.7	45.9	44.5	46.2	44.1	43.2	42.5	40.9	39.1	38	36.7		105
110	34.3	44.1	43.2	39.7	45.9	44	42.8	44	42.6	42.4	40.8	39.5	38	36.6		110
115	28.6	40	42.8	34.4	45.5	43.6	38.4	44	42.1	41.6	40.7	39.6	38	36.6	34.7	115
120		35	42.2	27.1	41.7	43.4	32.7	43.7	41.8	37.1	40.7	39.2	37.6	36.6	35.2	120
125			39.6		36.7	43.3		42	41.5		40.7	38.9	35.5	36.6	35.5	125
130			34.4			41.6		37.3	39.7		40.7	38.1		36.6	35.3	130
135						38.2			37.9		38.3	36.4		36.6	34	135
140									36.2			34.8		36.1	32.5	140
145												33.3			31.1	145
150												31.9			29.8	150
155															28.6	155

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50601_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*			
	115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			115 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
60	33.5																		60
65	33.4			28			20.6												65
70	33.4			28			20.5			16.8									70
75	33.3			28			20.3			16.7			12.3						75
80	33.3			28			20.2			16.6			12.2			7.5			80
85	33.3			28			20.1			16.5			12			7.3			85
90	33.2	31.6		28			20			16.5			11.9			7.2			90
95	33.2	31.8		28			19.9			16.4			11.8			7.2			95
100	33.2	32.1		28	26.6		19.8			16.4			11.7			7.1			100
105	33.2	32.2		28	26.8		19.8	19.3		16.3			11.6			7			105
110	33.2	32.2		28	27		19.8	19.2		16.3	15.9		11.5			6.9			110
115	33.2	32.2		28	27.1		19.8	19.1		16.3	15.8		11.5			6.9			115
120	33.2	32.2	29.8	28	27.2		19.8	19.1		16.3	15.7		11.4	10.6		6.9			120
125	33.2	32.2	30.2	28	27.2		19.8	19		16.3	15.6		11.4	10.5		6.9	6		125
130		32.2	30.6	28	27.2	25	19.8	19		16.3	15.5		11.4	10.4		6.9	6		130
135		32.2	31		27.1	25.2		19		16.3	15.4		11.4	10.3		6.9	5.9		135
140		32.2	30.9		27.1	25.2		19	18.5		15.4			10.3		6.9	5.8		140
145		32.2	29.7		27.1	24.7		19	18.4		15.4			10.2			5.8		145
150			28.5		27.1	24.1		19	18.3		15.4	14.6		10.2			5.8		150
155			27.3			23.6		19	18.2		15.4	14.6		10.2			5.8		155
160			26.2			23.2			18.2			14.5		10.2	9.6		5.8		160
165						22.7			18.1			14.2			9.7		5.8		165
170									17.9			13.9			9.8			5.3	170
175									17.6			13.6			9.7			5.4	175
180												13.3			9.6			5.6	180
185															9.3			5.7	185
190																		5.8	190

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50601_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
50	49.1															50
55	48.5			46.3			43.1									55
60	47.9			45.8			42.7			38.6			34			60
65	47.3			45.4			42.4			38.4			34			65
70	46.5			45			42.1			38.2			33.9			70
75	45.8	45.4		44.5	43.9		41.8			38			33.8			75
80	45.2	44.6		44.1	43.7		41.6	40.6		37.9			33.7			80
85	44.6	43.8		43.7	43.1		41.4	40.7		37.7	36.5		33.6			85
90	44.2	43		43.4	42.5		41.2	40.4		37.6	36.6		33.5	32.2		90
95	43.8	42.4	42	43.1	41.9		41.1	40.1		37.5	36.6		33.5	32.4		95
100	43.1	41.8	41.2	42.8	41.4	41	41	39.8		37.5	36.5		33.5	32.5		100
105	42.1	41.4	40.4	41.9	40.9	40.4	40.7	39.4	38.4	37.5	36.3		33.5	32.5		105
110	40	41.1	39.7	40.8	40.7	39.7	40.1	39.1	38.5	37.5	36.2		33.5	32.4		110
115	36	40.7	39	38.4	40.5	39.2	39.2	39	38	37.5	36.1	34.6	33.5	32.4		115
120	31.6	39.6	38.5	35.3	40	38.8	37.4	38.8	37.6	37.3	36.1	34.9	33.5	32.4	30.5	120
125	26.9	36.4	38.2	31.1	39.1	38.5	34.4	38.6	37.2	36.6	36	34.9	33.5	32.4	30.8	125
130		32.4	37.8	26.2	36.9	38.4	29.9	38.2	37	33.3	36	34.7	33.3	32.4	31.1	130
135		27	36.1		33.2	38.4		37	36.8	28.7	36	34.5	31.7	32.4	31.4	135
140			32.2		28	37.5		33.8	36		35.9	34.2		32.4	31.4	140
145						34.6			34.4		34	33		32.4	30.7	145
150						28.9			33		29.3	31.7		32.4	29.5	150
155									31			30.4			28.3	155
160												29.2			27.1	160
165															26.1	165

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50701_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			208 + 11.5 ft*			
	126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			126 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
65	29.6																		65
70	29.6			24.7			18.2												70
75	29.6			24.7			18.1			14.8									75
80	29.5			24.7			18			14.7			10.3			5.8			80
85	29.4			24.6			17.9			14.6			10.1			5.8			85
90	29.4			24.6			17.8			14.6			10			5.7			90
95	29.4			24.6			17.7			14.5			9.9			5.6			95
100	29.3	28.1		24.6			17.7			14.4			9.8			5.5			100
105	29.3	28.3		24.6	23.4		17.6			14.4			9.7			5.4			105
110	29.3	28.4		24.6	23.5		17.5	17.1		14.3			9.6			5.4			110
115	29.3	28.5		24.6	23.7		17.5	16.9		14.3	13.5		9.5			5.3			115
120	29.3	28.5		24.6	23.9		17.5	16.8		14.2	13.4		9.5			5.3			120
125	29.3	28.5		24.6	23.9		17.5	16.8		14.2	13.3		9.5	8.6		5.2			125
130	29.3	28.5	26.5	24.6	24		17.5	16.8		14.2	13.2		9.4	8.6		5.2	4.4		130
135	29.3	28.4	26.8	24.6	24		17.5	16.8		14.2	13.1		9.4	8.5		5.2	4.4		135
140	29	28.4	27.2	24.6	24.1	22.1	17.5	16.8		14.2	13.1		9.4	8.4		5.2	4.3		140
145		28.4	27.5		24.1	22.4	17.5	16.8	16.4	14.2	13.1		9.4	8.4		5.2	4.3		145
150		28.4	27.7		24.1	22.4		16.8	16.3		13.1			8.4		5.2	4.2		150
155		28.4	26.9		24.1	22.2		16.8	16.2		13.1	12.3		8.4			4.2		155
160			25.9		24.1	21.8		16.8	16.1		13.1	12.5		8.4			4.2		160
165			24.8			21.4		16.8	16.1		13.1	12.6		8.4	7.9		4.2		165
170			23.9			21			16		13.1	12.6		8.4	8		4.2		170
175						20.7			16			12.5		8.4	8.1		4.2	3.9	175
180						20.1			16			12.4			8.2			4	180
185									15.9			12.1				8.3		4.2	185
190												11.9				8.3		4.3	190
195															8.1			4.3	195
200																		4.2	200

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50701_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*				
	138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft				
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°		
55	43.2			41												55	
60	42.7			40.7			37.9									60	
65	42.1			40.3			37.7				34.1			30.1		65	
70	41.6			40			37.4				33.9			30		70	
75	41			39.6			37.1				33.7			29.9		75	
80	40.5	40.3		39.2	38.6		36.9				33.5			29.8		80	
85	40	39.6		38.9	38.5		36.7	35.7			33.4			29.7		85	
90	39.5	38.9		38.6	38.2		36.5	35.8			33.3	32.1		29.6		90	
95	38.9	38.2		38.3	37.7		36.3	35.7			33.1	32.2		29.6	28.4	95	
100	38	37.7	37.6	37.6	37.2		36	35.4			33	32.3		29.6	28.6	100	
105	37.2	37.2	36.8	36.9	36.8	36.4	35.7	35.2			33	32.2		29.5	28.7	105	
110	35.9	36.7	36.2	35.9	36.5	36	35.4	35	33.6		33	32.1		29.5	28.7	110	
115	34.7	35.9	35.6	34.7	36	35.5	34.5	34.7	33.8		32.8	32		29.5	28.7	115	
120	33.2	35	35.1	33.6	35.1	34.9	33.4	34.4	33.8		32.3	31.8	30.2	29.5	28.6	120	
125	31.3	33.8	34.6	32.5	34.3	34.6	32.4	33.9	33.5		31.8	31.8	30.5	29.5	28.6	26.7	125
130	28.5	32.7	33.9	31.1	33.2	34.2	31.5	33.3	33.2		31.1	31.8	30.8	29.5	28.6	26.9	130
135	24.7	31.6	32.9	28	32.1	33.5	29.8	32.3	32.9		30.2	31.7	30.8	29.4	28.6	27.2	135
140	20.1	29.2	31.9	24.2	31.2	32.7	27.1	31.4	32.6		28.8	31.1	30.7	28.8	28.6	27.5	140
145		25.2	30.9		29.3	31.7		30.5	32.1		26.5	30.5	30.5	28	28.6	27.7	145
150			29		26	30.8		29.4	31.3			29.7	30.4		28.6	27.7	150
155						29.9		26.4	30.4			29.1	30		28.5	27.6	155
160						27.4			29.7			27	28.8		28.1	26.7	160
165									28.6				27.7		26.9	25.7	165
170													26.6			24.7	170
175																23.8	175
180																22.8	180

* adapter · pièce d'adaptateur

t_240_004_50801_00_000

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50801_00_000



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			
	138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			138 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
70	26.1			21.9			15.9									70
75	26			21.9												75
80	25.9			21.8			15.9			12.8						80
85	25.9			21.8			15.8			12.7			8.3			85
90	25.8			21.8			15.7			12.6			8.1			90
95	25.8			21.8			15.7			12.5			8.1			95
100	25.8			21.8			15.6			12.3			7.9			100
105	25.7	24.7		21.8			15.6			12.2			7.9			105
110	25.7	24.8		21.8	20.7		15.5			12.1			7.8			110
115	25.7	24.9		21.8	20.8		15.4	15		12			7.7			115
120	25.7	25		21.8	21		15.4	14.9		11.9	11.3		7.6			120
125	25.7	25		21.8	21.1		15.4	14.8		11.9	11.2		7.6			125
130	25.7	25		21.8	21.2		15.4	14.7		11.9	11.1		7.5	6.8		130
135	25.7	25	23.1	21.8	21.2		15.4	14.7		11.9	11		7.5	6.7		135
140	25.7	24.9	23.3	21.8	21.3		15.4	14.6		11.9	10.9		7.5	6.7		140
145	25.3	24.9	23.6	21.8	21.2	19.4	15.4	14.6		11.9	10.9		7.5	6.6		145
150	24.9	24.9	23.9	21.8	21.2	19.6	15.4	14.6	14.2	11.9	10.9		7.5	6.6		150
155		24.9	24.2		21.2	19.9	15.4	14.6	14.2	11.9	10.9		7.5	6.6		155
160		24.9	24.3		21.2	20.1		14.6	14.1		10.9		7.5	6.6		160
165		24.9	24.3		21.2	20		14.6	14.1		10.9	10.5		6.6		165
170			23.8		21.2	19.7		14.6	14.1		10.9	10.7		6.6		170
175			22.9			19.4		14.6	14.1		10.9	10.8		6.6	6.4	175
180			22			19.1			14		10.9	10.9		6.6	6.5	180
185			21.2			18.8			14			10.9		6.6	6.6	185
190						18.3			14			10.8			6.7	190
195									14			10.7			6.7	195
200												10.5			6.6	200
205															6.6	205

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50801_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			
	149 ft			149 ft			149 ft			149 ft			149 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
60	37.8			35.9						30.1						60
65	37.4			35.7			33.3									65
70	36.9			35.4			33.1			30			26.5			70
75	36.5			35.1			32.8			29.8			26.3			75
80	36.1			34.8			32.6			29.7			26.3			80
85	35.8	35.5		34.5	33.7		32.4			29.5			26.2			85
90	35.4	35.1		34.3	33.7		32.2	31.3		29.4			26.1			90
95	35	34.5		34	33.6		32.1	31.4		29.3	28.2		26			95
100	34.6	34		33.8	33.3		31.9	31.4		29.2	28.3		26	25		100
105	34.3	33.5	33.4	33.6	33		31.8	31.2		29.1	28.4		25.9	25.1		105
110	34.1	33.1	32.9	33.5	32.7	31.7	31.7	31.1		29	28.4		25.9	25.2		110
115	33.8	32.6	32.2	33.3	32.4	31.9	31.6	30.9		29	28.3		25.9	25.3		115
120	33.6	32.3	31.7	33.2	32.1	31.6	31.6	30.7	29.5	29	28.2		25.9	25.2		120
125	33.3	32.1	31.3	33	31.9	31.2	31.5	30.6	29.7	29	28.1	26.4	25.9	25.1		125
130	31.4	32	30.9	32.4	31.7	30.9	31.5	30.5	29.8	29	28	26.7	25.9	25.1		130
135	28.6	32	30.7	30.5	31.7	30.6	30.8	30.4	29.6	29	28	26.9	25.9	25.1	23.5	135
140	25.7	31.3	30.5	28.3	31.7	30.4	29.7	30.3	29.4	29	28	27.1	25.9	25.1	23.7	140
145	22.6	29.2	30.4	25.5	31.2	30.2	27.8	30.3	29.2	28.9	28	27.2	25.9	25.1	24	145
150	19.2	26.5	30.2	22.3	29.6	30.1	24.8	30.2	29	27	28	27.1	25.9	25.1	24.3	150
155		23.4	29.1		27.3	30.1	21.4	29.7	29	24.2	28	27.1	25.6	25.1	24.3	155
160		18.7	26.8		24	29.8		27.8	29		28	27	24.1	25.1	24.3	160
165			23.1			28.5		24.6	28.7		27.6	27		25.1	24.3	165
170						25.3			27.6		25.1	26.4		25.1	24.3	170
175									26.4			25.4		24.9	23.8	175
180												24.4			22.9	180
185												23.5			22	185
190															21.2	190

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50901_00_000

Lifting capacities Forces de levage

TN



	128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			192 + 11.5 ft*			
	149 ft			149 ft			149 ft			149 ft			149 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
70	23.1															70
75	23.1			19.4												75
80	23			19.4			14.1									80
85	23			19.4			14			10.9			6.8			85
90	22.9			19.3			14			10.8			6.7			90
95	22.9			19.3			13.9			10.7			6.6			95
100	22.8			19.3			13.8			10.6			6.5			100
105	22.8			19.3			13.8			10.4			6.4			105
110	22.8	21.8		19.3			13.7			10.3			6.3			110
115	22.8	21.9		19.3	18.3		13.7			10.3			6.3			115
120	22.8	22.1		19.3	18.4		13.6	13.3		10.2			6.2			120
125	22.8	22.1		19.3	18.5		13.6	13.2		10.1	9.5		6.1			125
130	22.8	22.1		19.3	18.6		13.6	13.1		10.1	9.4		6.1			130
135	22.8	22.2		19.3	18.7		13.5	13		10	9.3		6.1	5.4		135
140	22.8	22.2	20.3	19.3	18.8		13.5	12.9		10	9.2		6	5.3		140
145	22.8	22.2	20.5	19.3	18.8		13.5	12.8		10	9.2		6	5.2		145
150	22.8	22.2	20.7	19.3	18.8	17	13.5	12.8		10	9.2		6	5.2		150
155	22.8	22.3	21	19.3	18.8	17.2	13.5	12.8		10	9.2		6	5.2		155
160	22.8	22.3	21.2	19.3	18.7	17.4	13.5	12.8	12.5	10	9.2		6	5.2		160
165		22.3	21.4	19.3	18.7	17.7	13.5	12.8	12.5	10	9.2		6	5.2		165
170		22.3	21.6		18.7	17.8		12.8	12.4	10	9.2	8.9	6	5.2		170
175		22.3	21.7		18.7	17.9		12.8	12.4		9.2	9		5.2		175
180		22.3	21.7		18.7	17.8		12.8	12.4		9.2	9.2		5.2	5.1	180
185			21		18.7	17.6		12.8	12.3		9.2	9.3		5.2	5.2	185
190			20.2			17.3			12.3		9.2	9.3		5.2	5.3	190
195			19.4			17.1			12.3			9.2		5.2	5.3	195
200						16.7			12.3			9.2			5.4	200
205									12.3			9.2			5.3	205
210												9.2			5.3	210
215												9.1			5.3	215
220															5.3	220

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_50901_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			
	161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			161 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
65	33.3			31.7			29.4			26.5																		65
70	33			31.5																								70
75	32.6			31.2			29.2			26.3			23.4			20.5												75
80	32.3			31			29			26.2			23.3			20.4			17.1									80
85	32			30.7			28.8			26.1			23.3			20.4			17.1			12.3			9.1			85
90	31.6	31.3		30.5	29.7		28.6			26			23.2			20.3			17.1			12.3			8.9			90
95	31.3	31.2		30.3	29.7		28.5	27.6		25.8			23.1			20.3			17			12.2			8.8			95
100	30.9	30.7		30	29.7		28.3	27.6		25.7	24.8		23			20.2			17			12.1			8.7			100
105	30.6	30.3		29.8	29.5		28.2	27.6		25.7	24.9		23	22.1		20.2			17			12.1			8.6			105
110	30.3	29.8	29.4	29.7	29.3		28.1	27.6		25.6	25		23	22.2		20.2			17			12.1			8.5			110
115	30.1	29.5	29.3	29.5	29.1		27.9	27.5		25.5	25		22.9	22.3		20.2	19.3		17			12			8.4			115
120	29.9	29.1	28.9	29.4	28.8	27.9	27.9	27.3		25.4	24.9		22.9	22.3		20.2	19.4		17	16.2		12			8.3			120
125	29.8	28.8	28.4	29.2	28.5	28	27.8	27.2	25.8	25.4	24.8		22.9	22.3		20.2	19.5		17	16.3		11.9	11.4		8.2			125
130	29.7	28.6	28	29	28.3	27.9	27.7	27	26	25.3	24.7	23.1	22.9	22.3		20.2	19.6		17	16.3		11.9	11.3		8.2	7.6		130
135	29.5	28.4	27.6	28.7	28.1	27.6	27.4	26.9	26.1	25.1	24.7	23.3	22.9	22.2		20.2	19.6		17	16.4		11.8	11.2		8.1	7.5		135
140	27.8	28.3	27.3	28.1	28	27.3	27.2	26.9	26.1	25	24.6	23.5	22.9	22.2	20.7	20.2	19.6		17	16.5		11.8	11.1		8.1	7.4		140
145	25.6	28.3	27.1	26.9	27.9	27.1	26.8	26.8	26.1	24.8	24.6	23.7	22.8	22.2	20.8	20.2	19.6	17.8	17	16.5		11.8	11.1		8.1	7.4		145
150	23.2	27.7	26.9	25.4	27.9	26.9	26.3	26.7	25.9	24.7	24.6	23.9	22.8	22.2	21.1	20.2	19.6	17.9	17	16.5		11.8	11.1		8.1	7.4		150
155	20.6	26.1	26.9	23	27.5	26.7	25.1	26.6	25.8	24.6	24.4	23.9	22.7	22.2	21.3	20.2	19.6	18.1	17	16.6	14.9	11.8	11.1		8.1	7.4		155
160	17.8	24	26.9	20.4	26.5	26.6	22.6	26.5	25.7	24	24.3	23.8	22.7	22.2	21.5	20.2	19.6	18.3	17	16.6	15	11.8	11.1		8.1	7.4		160
165		21.4	26.1	17.2	24.7	26.6	20	26.4	25.6	22.9	24.2	23.8	22.7	22.2	21.5	20.2	19.6	18.5	17	16.6	15.2	11.8	11.1	10.8	8.1	7.4		165
170		18	24.4		22.1	26.5		25.1	25.6	20.3	24.2	23.8	21.8	22.2	21.5	20.2	19.6	18.7	17	16.6	15.4	11.8	11.1	10.8	8.1	7.4		170
175			21.6			25.8		22.6	25.6		24.2	23.8		22.2	21.6		19.6	18.9	17	16.6	15.6	11.8	11.1	10.8	8.1	7.4	7.2	175
180						23.4		19	25.2		24	23.8		22.2	21.6		19.6	19		16.6	15.8		11.1	10.7	8.1	7.4	7.3	180
185									24.2			23.4		22.1	21.5		19.6	19		16.6	15.9		11.1	10.6		7.4	7.4	185
190									21.8			22.6			20.9		19.6	19		16.6	15.9		11.1	10.6		7.4	7.5	190
195												21.8			20.1			18.9		16.6	15.7		11.1	10.6		7.4	7.6	195
200															19.4			18.4			15.5		11.1	10.6		7.4	7.5	200
205																		17.7			15.4			10.6		7.4	7.5	205
210																					15.1			10.6			7.5	210
215																							10.6				7.5	215
220																							10.6				7.5	220
225																										7.5	225	

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51001_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			176 + 11.5 ft*			
	172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			172 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
65	29.8																											65
70	29.5			28.1			26.1																					70
75	29.2			27.9			25.9			23.5			20.8															75
80	28.9			27.6			25.7			23.4			20.8			18.1												80
85	28.6			27.4			25.6			23.3			20.7			18.1			15.1			10.7						85
90	28.3			27.2			25.4			23.1			20.6			18			15.1			10.6			7.3			90
95	28	27.6		27			25.2			23			20.6			18			15.1			10.6			7.1			95
100	27.7	27.6		26.8	26.2		25.1	24.3		22.9			20.5			17.9			15.1			10.5			7			100
105	27.4	27.3		26.6	26.3		25	24.3		22.8	22		20.4			17.9			15			10.4			6.9			105
110	27.1	27		26.4	26.1		24.8	24.3		22.7	22		20.4	19.6		17.9			15			10.3			6.8			110
115	26.8	26.6		26.3	26		24.7	24.3		22.7	22.1		20.3	19.7		17.9			15			10.2			6.8			115
120	26.7	26.3	25.9	26.1	25.7		24.6	24.2		22.6	22.1		20.3	19.7		17.8	17.1		15			10.1			6.7			120
125	26.5	25.9	25.8	25.9	25.5	24.5	24.3	24.1		22.5	22.1		20.3	19.8		17.8	17.2		15	14.2		10			6.6			125
130	26.3	25.6	25.5	25.7	25.4	24.6	24.1	24	22.7	22.4	22		20.3	19.8		17.8	17.2		15	14.3		10	9.4		6.5			130
135	26.1	25.4	25.1	25.4	25.2	24.7	23.9	23.8	22.8	22.3	22		20.3	19.7		17.8	17.3		15	14.3		9.9	9.4		6.5	5.7		135
140	25.9	25.2	24.8	25.2	25	24.6	23.7	23.7	22.9	22.2	21.9	20.5	20.3	19.7		17.8	17.3		15	14.3		9.9	9.3		6.4	5.7		140
145	25.6	25.1	24.5	25	24.9	24.4	23.4	23.5	23	22	21.8	20.6	20.2	19.7	18.1	17.8	17.3		15	14.3		9.9	9.2		6.4	5.7		145
150	24.3	25	24.3	24.5	24.8	24.2	23.2	23.3	23	21.8	21.7	20.8	20.1	19.6	18.3	17.8	17.3		15	14.3		9.9	9.2		6.4	5.7		150
155	22.8	25	24.1	23.7	24.6	24	23.1	23.1	22.9	21.7	21.6	21	20.1	19.6	18.4	17.8	17.3	15.7	15	14.3		9.9	9.2		6.4	5.8		155
160	20.9	24.5	23.9	22.9	24.4	23.8	23	22.9	22.8	21.6	21.5	21.1	20	19.6	18.6	17.8	17.3	15.8	15	14.3		9.9	9.2		6.4	5.9		160
165	18.7	23.3	23.9	20.8	24	23.7	22.4	22.7	22.7	21.5	21.4	21.1	19.9	19.6	18.8	17.8	17.3	16	15	14.3	13.1	9.9	9.2		6.4	6		165
170	16.3	21.7	23.8	18.6	23.5	23.7	21	22.6	22.6	21.2	21.2	21.1	19.9	19.6	18.9	17.8	17.3	16.2	15	14.3	13.2	9.9	9.2	9.1	6.4	6.1		170
175		19.5	23.3	16.1	22.4	23.7	19.1	22.5	22.4	20.6	21.1	21	19.9	19.5	19	17.8	17.3	16.4	15	14.3	13.4	9.9	9.2	9.2	6.4	6.2		175
180		16.9	22.1		20.2	23.7		22.2	22.3	18.6	21.1	20.9	19.5	19.4	19	17.8	17.3	16.6	15	14.3	13.6	9.9	9.2	9.2	6.4	6.3	5.7	180
185			19.9		17.4	23.2		21.3	22.2		21.1	20.8		19.4	19	17.8	17.3	16.7	15	14.3	13.7	9.9	9.2	9.2	6.4	6.4	5.8	185
190			16.5			21.4		18.8	22.2		21.1	20.7		19.4	19		17.3	16.8		14.3	13.9	9.9	9.2	9.2	6.4	6.5	5.9	190
195						18.4			22.2		19	20.7		19.4	19		17.3	16.8		14.3	14.1		9.2	9.2		6.5	6	195
200									21.1			20.7		19.3	19		17.3	16.8		14.3	14.1		9.2	9.2		6.4	6.1	200
205											20				18.4		16.8			14.3	14.1		9.2	9.2		6.4	6.2	205
210															17.7		16.7				14		9.2	9.2		6.4	6.4	210
215																	16.2				13.9		9.2	9.2		6.4	6.5	215
220																	15.6				13.7		9.2	9.2		6.4	6.4	220
225																					13.2		9.2	9.2		6.4	6.4	225
230																						9.2	9.2		6.4	6.4	230	
235																									6.4	6.4	235	

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51101_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*			
	184 ft			184 ft			184 ft			184 ft			184 ft			184 ft			184 ft			184 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
70	26.1																								70
75	25.9																								75
80	25.6												18.4												80
85	25.3												18.3			15.9									85
90	25.1												18.3			15.9			13.2			8.9			90
95	24.8												18.2			15.9			13.2			8.8			95
100	24.6	24.1											18.1			15.8			13.2			8.7			100
105	24.3	24.1											18.1			15.8			13.2			8.6			105
110	24	24											18			15.8			13.1			8.5			110
115	23.7	23.8											18	17.3		15.7			13.1			8.4			115
120	23.4	23.5											17.9	17.3		15.7			13			8.3			120
125	23.1	23.2	22.6										17.9	17.4		15.7	15		12.9			8.2			125
130	22.9	22.9	22.6										17.9	17.4		15.7	15		12.9	12		8.2			130
135	22.6	22.7	22.5										17.8	17.4		15.7	15.1		12.8	12		8.1	7.4		135
140	22.3	22.4	22.2										17.8	17.4		15.7	15.1		12.7	12		8.1	7.4		140
145	22.1	22.1	21.9										17.7	17.3		15.7	15.2		12.7	12		8.1	7.4		145
150	21.8	21.9	21.7										17.7	17.3	15.8	15.7	15.2		12.7	12.1		8.1	7.5		150
155	21.6	21.6	21.5										17.5	17.3	16	15.7	15.1		12.7	12.2		8.1	7.5		155
160	21.2	21.5	21.3										17.4	17.2	16.1	15.7	15.1	13.7	12.7	12.3		8.1	7.6		160
165	20.8	21.3	21.1										17.3	17.1	16.2	15.6	15.1	13.8	12.7	12.4		8.1	7.7		165
170	19.7	21.1	21										17.2	17.1	16.4	15.6	15.1	13.9	12.7	12.6	11.3	8.1	7.8		170
175	17.7	21	20.9										17.1	17	16.5	15.5	15.1	14.1	12.7	12.7	11.4	8.1	7.9		175
180	15.6	20.4	20.8										17	16.9	16.6	15.5	15.1	14.2	12.7	12.7	11.6	8.1	8	7.5	180
185	13	18.5	20.8										17	16.8	16.6	15.4	15.1	14.4	12.7	12.8	11.7	8.1	8	7.6	185
190		16.2	20.4										17	16.7	16.6	15.4	15.1	14.6	12.7	12.8	11.9	8.1	8.1	7.7	190
195			18.9										16	16.7	16.5	15.3	15.1	14.7	12.7	12.7	12	8.1	8.1	7.7	195
200			16.5											16.7	16.5		15.1	14.8		12.7	12.2	8.1	8.1	7.7	200
205														16.7	16.4		15.1	14.8		12.7	12.4	8.1	7.7		205
210														16.7	16.4		15.1	14.8		12.7	12.5	8.1	7.8		210
215														16.4			15.1	14.8		12.7	12.5	8.1	7.8		215
220															16.1			14.9			12.4	8.1	7.8		220
225															15.6			14.7			12.2		7.8		225
230																		14.1			12.2		7.9		230
235																				11.8		7.9			235
240																						8			240

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51201_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			160 + 11.5 ft*				
	195 ft			195 ft			195 ft			195 ft			195 ft			195 ft			195 ft			195 ft				
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°		
75	22.9			21.8			20.2			18.3															75	
80	22.6			21.6																					80	
85	22.4			21.4			20.1			18.2			16.2												85	
90	22.2			21.3			19.9			18.1			16.1			14			11.5						90	
95	22			21.1			19.8			18			16.1			14			11.5			7.3			95	
100	21.8			20.9			19.7			17.9			16			13.9			11.6			7.2			100	
105	21.5	21		20.7			19.5			17.9			15.9			13.9			11.5			7.1			105	
110	21.3	21		20.6	20.1		19.4			17.8			15.9			13.9			11.4			7			110	
115	21	20.9		20.4	20.1		19.3	18.8		17.7			15.8			13.8			11.3			6.9			115	
120	20.7	20.8		20.1	20		19.1	18.8		17.6	17		15.8			13.8			11.2			6.8			120	
125	20.3	20.5		19.8	20		18.9	18.8		17.5	17.1		15.7	15.2		13.8			11.1			6.7			125	
130	20.1	20.2	19.6	19.5	19.7		18.7	18.8		17.4	17.1		15.7	15.2		13.7	13.1		11			6.6			130	
135	19.8	20	19.6	19.3	19.4		18.5	18.6		17.3	17.1		15.6	15.3		13.7	13.2		11	10.2		6.6			135	
140	19.6	19.7	19.6	19.1	19.2	18.7	18.3	18.4		17.2	17		15.6	15.3		13.7	13.2		10.9	10.2		6.6	6		140	
145	19.3	19.4	19.6	18.8	19	18.7	18.1	18.2	17.3	17	17		15.5	15.3		13.7	13.3		10.9	10.2		6.5	6		145	
150	19.1	19.2	19.3	18.6	18.7	18.7	17.9	18	17.4	16.8	16.9	15.6	15.5	15.2		13.7	13.3		10.9	10.3		6.5	6		150	
155	18.9	18.9	19.1	18.4	18.5	18.6	17.7	17.8	17.5	16.6	16.7	15.7	15.4	15.2		13.7	13.2		10.9	10.3		6.5	6		155	
160	18.7	18.7	18.8	18.2	18.3	18.4	17.5	17.6	17.5	16.5	16.6	15.7	15.3	15.1	13.9	13.7	13.2		10.9	10.4		6.5	6.1		160	
165	18.5	18.5	18.6	18	18.1	18.2	17.3	17.4	17.5	16.3	16.4	15.9	15.1	15.1	14	13.7	13.2	11.9	10.9	10.5		6.5	6.2		165	
170	18.4	18.3	18.4	17.8	17.9	17.9	17.1	17.2	17.3	16.2	16.3	16	15	15	14.1	13.6	13.2	12	10.9	10.6		6.5	6.3		170	
175	18.2	18.2	18.2	17.7	17.7	17.7	17	17	17.1	16	16.1	16.1	14.9	14.9	14.2	13.5	13.2	12.1	10.9	10.8	9.8	6.5	6.4		175	
180	17.5	18.1	18	17.6	17.6	17.6	16.9	16.9	16.9	16	15.9	16	14.8	14.7	14.3	13.5	13.2	12.2	10.9	10.9	9.9	6.5	6.5		180	
185	16	18	17.9	16.8	17.4	17.4	16.7	16.7	16.8	15.9	15.8	15.8	14.8	14.6	14.4	13.4	13.2	12.3	10.9	10.9	10	6.5	6.6	6.1	185	
190	14.3	17.6	17.8	15.9	17.3	17.3	16.4	16.6	16.6	15.9	15.7	15.7	14.7	14.5	14.4	13.4	13.2	12.5	10.9	11	10.1	6.5	6.6	6.2	190	
195	12.2	16.6	17.7	14.3	17.2	17.2	15.8	16.6	16.5	15.9	15.6	15.6	14.7	14.5	14.4	13.3	13.2	12.6	10.9	11.1	10.2	6.5	6.5	6.3	195	
200		15	17.6		16.9	17.1	14.1	16.6	16.4	15.2	15.6	15.4	14.7	14.4	14.3	13.3	13.1	12.8	10.9	11.1	10.3	6.5	6.5	6.4	200	
205		12.4	17.1		15.6	17.1		16.6	16.3		15.5	15.4	14.4	14.4	14.2	13.3	13.1	12.9	10.9	11.1	10.5	6.5	6.5	6.5	205	
210			15.4			17.1		15.7	16.3		15.5	15.3		14.4	14.2		13.1	12.8	10.9	11	10.7	6.5	6.5	6.6	210	
215						16.5			16.3		15.4	15.3		14.4	14.2		13.1	12.8		11	10.8		6.5	6.5	215	
220									16.3			15.3		14.4	14.1		13.1	12.8		11	10.9		6.5	6.5	220	
225								15.1				15.3				14.1		13.1	12.8		11	11		6.5	6.5	225
230												15.3				14.1			12.8		11	11		6.5	6.5	230
235															14.1			12.8			11		6.5	6.5	235	
240																		12.8			10.9		6.5		240	
245																					10.7		6.5		245	
250																							6.5		250	
255																							6.5		255	

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51301_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			
	207 ft			207 ft			207 ft			207 ft			207 ft			207 ft			207 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
80	20.2			19.2																		80
85	20			19.1						16.1												85
90	19.8			18.9						16			14.2			12.1						90
95	19.6			18.7						15.9			14.1			12.1			9.8			95
100	19.4			18.6						15.8			14.1			12.1			9.8			100
105	19.1			18.4						15.8			14			12.1			9.7			105
110	18.9	18.5		18.2						15.7			14			12.1			9.6			110
115	18.6	18.4		18.1	17.7					15.6			13.9			12.1			9.4			115
120	18.4	18.4		17.8	17.6		16.9	16.5		15.5			13.9			12			9.3			120
125	18.1	18.2		17.6	17.6		16.7	16.5		15.4	14.9		13.8			12			9.3			125
130	17.8	18		17.3	17.5		16.5	16.5		15.3	14.9		13.7	13.3		12			9.2			130
135	17.5	17.7	17.1	17.1	17.3		16.3	16.5		15.2	15		13.7	13.3		11.9	11.3		9.2			135
140	17.3	17.4	17.1	16.8	17		16.1	16.3		15.1	15		13.7	13.3		11.9	11.3		9.2	8.4		140
145	17	17.2	17.1	16.6	16.8	16.2	15.9	16.1		15	14.9		13.6	13.3		11.9	11.4		9.2	8.4		145
150	16.8	16.9	17.1	16.4	16.5	16.3	15.7	15.9	15.1	14.8	14.9		13.5	13.3		11.8	11.4		9.2	8.5		150
155	16.6	16.7	16.9	16.1	16.3	16.3	15.5	15.7	15.1	14.6	14.7		13.4	13.2		11.8	11.4		9.2	8.5		155
160	16.4	16.5	16.6	15.9	16	16.2	15.3	15.4	15.2	14.4	14.6	13.6	13.3	13.2		11.8	11.5		9.2	8.6		160
165	16.2	16.2	16.4	15.7	15.8	16	15.1	15.2	15.2	14.2	14.4	13.7	13.2	13.1	12	11.8	11.5		9.2	8.7		165
170	16	16	16.1	15.6	15.6	15.8	15	15.1	15.1	14.1	14.2	13.7	13	13	12.1	11.8	11.4		9.2	8.7		170
175	15.8	15.8	15.9	15.4	15.4	15.6	14.8	14.9	15	13.9	14	13.8	12.9	12.9	12.2	11.7	11.4	10.3	9.2	8.8		175
180	15.7	15.7	15.7	15.3	15.3	15.4	14.7	14.7	14.8	13.8	13.9	13.8	12.8	12.8	12.3	11.6	11.4	10.4	9.2	8.9	8.2	180
185	15.6	15.5	15.6	15.2	15.2	15.2	14.6	14.5	14.6	13.7	13.7	13.7	12.7	12.7	12.4	11.5	11.4	10.5	9.2	9.1	8.3	185
190	15.1	15.4	15.4	15	15	15	14.5	14.4	14.5	13.7	13.6	13.6	12.6	12.6	12.4	11.4	11.4	10.6	9.2	9.2	8.4	190
195	14	15.3	15.3	14.6	14.9	14.9	14.4	14.3	14.3	13.6	13.5	13.5	12.6	12.5	12.4	11.4	11.3	10.7	9.2	9.2	8.5	195
200	12.9	15.2	15.2	14.1	14.8	14.8	14.4	14.2	14.2	13.6	13.4	13.4	12.5	12.4	12.4	11.4	11.3	10.8	9.2	9.3	8.6	200
205	11.2	14.6	15.2	13	14.8	14.7	14.1	14.2	14.1	13.6	13.4	13.3	12.5	12.3	12.3	11.4	11.2	10.9	9.2	9.4	8.7	205
210		13.7	15.1	11.3	14.8	14.7	12.7	14.2	14	13.3	13.3	13.2	12.5	12.3	12.2	11.4	11.2	11	9.2	9.3	8.8	210
215		11.6	15		14.1	14.6		14.2	14	12.2	13.3	13.2	12.3	12.3	12.2	11.3	11.1	11	9.2	9.3	9	215
220			14.1			14.6		13.8	14		13.3	13.1		12.3	12.1	10.8	11.1	11	9.1	9.3	9.2	220
225						14.4		12.4	13.9		13.3	13.1		12.3	12.1		11.1	10.9		9.3	9.3	225
230									13.9			13.1		12.3	12		11.1	10.9		9.3	9.3	230
235									13.8			13.1			12		11.1	10.9		9.3	9.3	235
240												13.1			12			10.9		9.3	9.3	240
245															12			10.9			9.3	245
250																		10.9			9.3	250
255																					9.3	255
260																					9.2	260

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51401_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN



	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			
	218 ft			218 ft			218 ft			218 ft			218 ft			218 ft			218 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
80	17.9																					80
85	17.8			17			15.7															85
90	17.7			16.9			15.7			14.2			12.3									90
95	17.5			16.7			15.6			14.1			12.3			10.4						95
100	17.3			16.6			15.5			14			12.3			10.4			8.1			100
105	17.1			16.4			15.4			14			12.2			10.4			8			105
110	16.9			16.3			15.3			13.9			12.2			10.4			7.9			110
115	16.7	16.4		16.1			15.2			13.8			12.2			10.4			7.8			115
120	16.4	16.3		15.9	15.6		15.1			13.7			12.2			10.4			7.6			120
125	16.2	16.2		15.7	15.6		15	14.5		13.6			12.1			10.4			7.6			125
130	16	16.1		15.5	15.5		14.8	14.5		13.6	13.1		12.1			10.3			7.5			130
135	15.7	15.8		15.3	15.4		14.6	14.5		13.5	13.1		12	11.5		10.3			7.4			135
140	15.4	15.6		15	15.2		14.4	14.5		13.3	13.1		12	11.5		10.3	9.8		7.4			140
145	15.2	15.4	15.1	14.8	15		14.2	14.4		13.2	13.1		12	11.6		10.3	9.9		7.4	6.8		145
150	15	15.1	15.1	14.6	14.7	14.2	14	14.2		13.1	13.1		11.9	11.6		10.3	9.9		7.4	6.8		150
155	14.8	14.9	15	14.4	14.5	14.3	13.8	14	13.2	13	13		11.9	11.5		10.3	9.9		7.4	6.9		155
160	14.6	14.7	14.8	14.2	14.3	14.3	13.6	13.8	13.2	12.8	12.9		11.7	11.5		10.2	9.9		7.4	7		160
165	14.4	14.5	14.6	14	14.1	14.2	13.4	13.6	13.3	12.6	12.7	11.9	11.6	11.5		10.2	9.9		7.4	7		165
170	14.2	14.3	14.4	13.8	13.9	14	13.2	13.3	13.3	12.4	12.6	11.9	11.5	11.4	10.4	10.2	9.9		7.4	7.1		170
175	14	14.1	14.2	13.7	13.7	13.8	13.1	13.1	13.2	12.3	12.4	12	11.3	11.3	10.5	10.2	9.9		7.4	7.2		175
180	13.8	13.9	14	13.5	13.5	13.6	13	13	13.1	12.2	12.2	12	11.2	11.2	10.6	10.1	9.9	8.8	7.4	7.3		180
185	13.7	13.7	13.8	13.3	13.4	13.4	12.8	12.8	13	12.1	12.1	12	11.2	11.2	10.6	10.1	9.9	8.8	7.4	7.3		185
190	13.6	13.6	13.6	13.2	13.2	13.3	12.7	12.7	12.8	11.9	12	12	11.1	11.1	10.7	10	9.9	8.9	7.4	7.4	7	190
195	13.5	13.5	13.5	13.1	13.1	13.1	12.6	12.6	12.7	11.9	11.9	11.9	11	11	10.8	9.9	9.8	9	7.4	7.5	7.1	195
200	13.2	13.4	13.4	13.1	13	13	12.5	12.5	12.5	11.8	11.8	11.8	10.9	10.9	10.8	9.9	9.8	9.1	7.4	7.6	7.2	200
205	12.4	13.3	13.3	12.8	12.9	12.9	12.5	12.4	12.4	11.8	11.7	11.7	10.9	10.8	10.8	9.8	9.7	9.3	7.4	7.6	7.3	205
210	11.5	13.2	13.2	12.5	12.8	12.8	12.5	12.3	12.3	11.7	11.6	11.6	10.9	10.7	10.7	9.8	9.7	9.4	7.4	7.5	7.3	210
215	10.2	12.8	13.1	11.7	12.8	12.7	12.4	12.3	12.2	11.7	11.5	11.5	10.9	10.6	10.6	9.8	9.6	9.4	7.4	7.5	7.4	215
220		12.4	13.1	10.2	12.8	12.7	11.5	12.2	12.1	11.6	11.5	11.4	10.8	10.6	10.6	9.7	9.6	9.5	7.4	7.5	7.5	220
225		10.6	13.1		12.5	12.6		12.2	12.1	11.1	11.5	11.4	10.5	10.6	10.5	9.5	9.6	9.5	7.4	7.5	7.5	225
230			12.7		11.2	12.6		12.2	12.1		11.5	11.3		10.6	10.4	9	9.6	9.4	7.4	7.5	7.6	230
235			10.7			12.6		11.4	12		11.5	11.3		10.6	10.4		9.6	9.4		7.5	7.5	235
240						12			12		11.3	11.3		10.6	10.4		9.6	9.3		7.5	7.5	240
245									12			11.3		10.6	10.3		9.6	9.3		7.5	7.5	245
250												11.3			10.3			9.3		7.5	7.5	250
255															10.3			9.3		7.5	7.5	255
260																		9.3		7.5	7.5	260
265																		9.3		7.5	7.5	265
270																				7.5	7.5	270

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51501_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TN




	48 + 11.5 ft*			64 + 11.5 ft*			80 + 11.5 ft*			96 + 11.5 ft*			112 + 11.5 ft*			128 + 11.5 ft*			144 + 11.5 ft*			
	230 ft			230 ft			230 ft			230 ft			230 ft			230 ft			230 ft			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
85	15.8																					85
90	15.6			14.9			13.7															90
95	15.5			14.7			13.7			12.2			10.5									95
100	15.3			14.6			13.6			12.1			10.5			8.8			6.5			100
105	15.1			14.5			13.5			12.1			10.4			8.8			6.4			105
110	14.9			14.3			13.4			12			10.4			8.8			6.2			110
115	14.7			14.2			13.3			12			10.4			8.7			6.1			115
120	14.5	14.2		14			13.2			11.9			10.4			8.7			6			120
125	14.2	14.2		13.8	13.5		13.1			11.9			10.3			8.7			5.9			125
130	14	14.1		13.6	13.5		13	12.6		11.8			10.3			8.7			5.9			130
135	13.8	13.9		13.4	13.4		12.8	12.6		11.7	11.3		10.3			8.6			5.9			135
140	13.5	13.7		13.1	13.3		12.6	12.5		11.6	11.2		10.3	9.9		8.6			5.8			140
145	13.3	13.4		12.9	13.1		12.4	12.5		11.5	11.2		10.2	9.9		8.6	8.2		5.8			145
150	13	13.2	13	12.7	12.9		12.2	12.4		11.4	11.2		10.2	9.9		8.6	8.2		5.8	5.3		150
155	12.8	13	13	12.5	12.7	12.3	12	12.2		11.2	11.2		10.2	9.9		8.6	8.3		5.8	5.3		155
160	12.5	12.7	12.9	12.2	12.4	12.3	11.8	12		11.1	11.1		10.1	9.9		8.6	8.3		5.8	5.4		160
165	12.2	12.4	12.7	12	12.2	12.3	11.6	11.8	11.3	10.9	11		10.1	9.9		8.6	8.4		5.8	5.4		165
170	12	12.2	12.4	11.7	12	12.2	11.4	11.6	11.4	10.8	10.9	10.1	9.9	9.8		8.6	8.4		5.8	5.5		170
175	11.7	11.9	12.2	11.5	11.7	12	11.2	11.4	11.4	10.6	10.7	10.2	9.8	9.7		8.6	8.4		5.8	5.5		175
180	11.5	11.7	11.9	11.3	11.5	11.8	11	11.2	11.4	10.4	10.6	10.2	9.6	9.6	8.8	8.6	8.4		5.8	5.6		180
185	11.3	11.5	11.7	11.1	11.3	11.5	10.8	11	11.2	10.3	10.4	10.2	9.5	9.5	8.9	8.5	8.4	7.3	5.8	5.7		185
190	11.1	11.3	11.4	10.9	11.1	11.3	10.6	10.8	11.1	10.1	10.3	10.2	9.4	9.4	9	8.4	8.4	7.4	5.8	5.7		190
195	11	11.1	11.2	10.7	10.9	11.1	10.4	10.6	10.9	9.9	10.1	10.2	9.3	9.3	9	8.4	8.3	7.4	5.8	5.8	5.5	195
200	10.9	10.9	11	10.6	10.7	10.9	10.3	10.4	10.7	9.8	9.9	10.1	9.1	9.2	9.1	8.3	8.3	7.5	5.8	5.9	5.6	200
205	10.7	10.8	10.9	10.5	10.6	10.7	10.2	10.3	10.5	9.7	9.8	9.9	9	9.1	9.1	8.2	8.2	7.6	5.8	6	5.7	205
210	10.5	10.6	10.7	10.4	10.4	10.5	10	10.1	10.3	9.6	9.7	9.8	8.9	9	9.1	8.2	8.2	7.7	5.8	6	5.8	210
215	10.3	10.5	10.6	10.3	10.3	10.4	10	10	10.1	9.5	9.5	9.7	8.9	8.9	9	8.1	8.1	7.8	5.8	6	5.8	215
220	10	10.4	10.4	10.3	10.2	10.2	9.9	9.9	10	9.5	9.4	9.6	8.8	8.8	8.9	8.1	8	7.8	5.8	6	5.9	220
225	9	10.4	10.4	10	10.1	10.1	9.9	9.8	9.9	9.4	9.3	9.4	8.8	8.7	8.8	8	8	7.8	5.8	6	6	225
230	7.7	10.4	10.3	9	10.1	10	9.5	9.7	9.7	9.4	9.3	9.3	8.8	8.7	8.7	7.9	7.9	7.8	5.8	6	6	230
235		9.4	10.3		10.1	10	8.7	9.7	9.7	9.4	9.2	9.2	8.6	8.6	8.6	7.8	7.9	7.8	5.8	6	6	235
240			10.3		9.6	10		9.7	9.6		9.2	9.1	8	8.6	8.6	7.3	7.9	7.8	5.8	6	6	240
245			9.7			10		9.7	9.6		9.2	9.1		8.6	8.5		7.8	7.7		6	6	245
250						10			9.6		9.2	9.1		8.6	8.4		7.8	7.7		6	6	250
255									9.6			9		8.6	8.4		7.8	7.7		6	6	255
260												9			8.4		7.8	7.7		6	6	260
265												9			8.4			7.6		6	6	265
270															8.4			7.6		6	6	270
275																		7.6		6	6	275
280																				6	6	280

* adapter - pièce d'adaptateur

t_240_004_51601_00_000

Lifting heights Hauteurs de levage

TN



Equipment

Équipement

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 455 kW (619 h.p.), max. torque 2263 lbs-ft. Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/CARB, ECE-R.96. Fuel reservoir: 211 gallons.
Transmission	Automatic transmission system with torque converter and interarder, make ZF with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 6 axles steered. Axle 1, 3 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 3 with longitudinal differential lock.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance free.
Suspension	All axles are hydro-pneumatically suspended with automatic leveling. Suspension hydraulically lockable.
Tyres	12 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Additional brakes: exhaust flap brake, Telma Eddy current brake (optional), interarder in gearbox. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane drive	Mechanical drive of the crane hydraulic from the chassis. Variable axial piston pumps with servo control and power regulation.
Control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential hydraulic ram with nonreturn valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.

Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	123,500 lbs
Telescopic boom	1 base section and 6 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 48 ft to 256 ft.

Operating modes

K	Integrated erection jib of 18 ft (option) Swing away jib 41 ft – 115 ft Adjustment 0°; 20°; 40°
NZK	Hydraulically adjustable swing-away jib 41 ft – 115 ft Hydraulically adjustment 0° – 40°
F	Fixed lattice jib 46 ft – 138 ft Adjustment 0°; 20°; 40°
N	Luffing fly jib 57 ft – 230 ft

Additional equipment

2nd hoist gear	For 2-hook operation or for operating the luffing lattice jib.
Tyres	12 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 12 x 8	The 4 th axle is driven additionally.
Additional counterweight	4 additional counterweight slabs of 22,045 lbs each for a total counterweight of 211,600 lbs.

Other items of equipment available on request.

The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Equipment Équipement

Châssis porteur

Cadre	Châssis résistant à la torsion de fabrication Liebherr, en acier à grains fins très résistant.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 455 kW (619 ch), couple max. 2263 lbs-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG et EPA/CARB, ECE-R.96. Capacité du réservoir à carburant: 211 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, marque ZF avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 6 essieux sont directeurs. Les essieux 1, 3 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 3 avec différentiel longitudinal.
Arbres articulés	Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70° et sans entretien.
Suspension	Tous les essieux sont à suspension hydropneumatique avec mise à niveau automatique. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	12 roues à monte simple. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, frein Telma (option), ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 6.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Entraînement	Entraînement mécanique de l'hydraulique de la grue par le châssis de la grue. Pompes réglables à pistons axiaux avec servocommande et réglage de puissance.
Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.

Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées, en circuit hydraulique ferme.
Mécanisme de relevage	1 vérin hydraulique différentiel avec clapet anti-retour de sécurité.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort en circuit hydraulique ferme.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON2, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	123,500 lbs
Flèche télescopique	Un élément de base et de 6 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 48 ft – 256 ft.

Modes de fonctionnement

K	Intégrée de 18 ft de long (en option) Fléchette pliante 41 ft – 115 ft Positionnement 0°; 20°; 40°
NZK	Fléchette pliante à positionnement hydraulique 41 ft – 115 ft Positionnement hydraulique à 0° – 40°
F	Fléchette treillis fixe 46 ft – 138 ft Positionnement 0°; 20°; 40°
N	Fléchette treillis à volée variable 57 ft – 230 ft

Équipement supplémentaire

2ème mécanisme de levage	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette à volée variable.
Pneumatiques	12 pneus. Taille 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 12 x 8	Le 4ème essieu est également entraîné.
Contrepoids additionnel	4 blocs latéraux de suspension de 22,045 lbs pour un contrepoids total de 211,600 lbs.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Description of symbols Explication des symboles

General symbols/Symboles généraux

	Outriggers Calage		Driving speed Vitesse de translation
	Axle Essieu		Driving speed – Onroad gear Vitesse de translation – Vitesse de route
	Radius Portée		Transmission Boîte de vitesse
	Boom length Longueur de la flèche		Gear Vitesse
	Boom position Position de la flèche		Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge
	Counterweight Contrepoids		Hoist gear Treuil de levage
	Tyres Pneumatiques		Crane carrier Châssis porteur
	Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail		Crane superstructure Partie tournante de la grue
	Standard Norme		Gradability Aptitude à gravir les pentes

Crane specific symbols/Symboles spécifiques à la grue

	Telescopic boom Flèche télescopique		Fixed lattice jib Fléchette treillis fixe
	Swing away jib Fléchette pliante		Luffing fly jib Fléchette treillis à volée variable
	Hydraulic swing away jib Fléchette pliante hydraulique		

Remarks referring to load charts

1. The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in kips.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centre.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. Lifting capacities above 298,600 lbs / 410,000 lbs only with additional pulley block/special equipment.
9. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2. Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les forces de levage sont données en kips.
4. Les poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliable déposée.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. Forces de levage plus de 298,600 lbs / 410,000 lbs seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.
9. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.



Subject to modification / Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

www.facebook.com/LiebherrConstruction